

TranslatorAwareInterface
+ setTranslator(?TranslatorInterface \$translator=null, \$textDomain=null) + getTranslator() + hasTranslator() + setTranslatorEnabled(\$enabled=true) + isTranslatorEnabled() + setTranslatorTextDomain(\$textDomain='default') + getTranslatorTextDomain()

ValidatorInterface
+ isValid(\$value) + getMessages()

static

AbstractValidator
\$value # \$abstractOptions
+ __construct(\$options=null) + getOption(\$option) + getOptions() + setOptions(\$options=[]) + getMessages() + __invoke(\$value) + getMessageVariables() + getMessageTemplates() + setMessage(\$messageString, \$messageKey=null) + setMessages(array \$messages) et 10 de plus... + static setDefaultTranslator(?Translator\TranslatorInterface \$translator=null, \$textDomain=null) + static getDefaultTranslator() + static hasDefaultTranslator() + static setDefaultTranslatorTextDomain(\$textDomain='default') + static getDefaultTranslatorTextDomain() + static getMessageLength() + static setMessageLength(\$length=-1) # createMessage(\$messageKey, \$value) # error(\$messageKey, \$value=null) # getValue() # setValue(\$value) # translateMessage(\$messageKey, \$message)

const

Date
\$messageTemplates # \$messageVariables # \$format # \$strict
+ __construct(\$options=[]) + getFormat() + setFormat(\$format=self::FORMAT_DEFAULT) + setStrict(bool \$strict) + isStrict() + isValid(\$value) # convertToDateTime(\$param, \$addError=true) # convertInteger(\$value) # convertDouble(\$value) # convertString(\$value, \$addError=true) # convertArray(array \$value, \$addError=true)

DateStep
\$messageTemplates # \$baseValue # \$step # \$timezone
+ __construct(\$options=[]) + setBaseValue(\$baseValue) + getBaseValue() + setStep(DateInterval \$step) + getStep() + getTimezone() + setTimezone(DateTimeZone \$timezone) + isValid(\$value) # convertString(\$value, \$addError=true)

#\$defaultTranslator
#\$defaultTranslatorTextDomain
#\$messageLength

+FALSEFORMAT
+FORMAT_DEFAULT
+INVALID
+INVALID_DATE

+FORMAT_DEFAULT
+NOT_STEP