```
┌──────────────┐        ┌──────────────┐
│    const     │        │    static    │
├──────────────┤        ├──────────────┤
│              │        │              │
└──────────────┘        └──────────────┘
```

+FAILURE
+INVALID
+SUCCESS

#$defaultDescription
#$defaultName

Command

+ __construct(string $name=null)

+ ignoreValidationErrors()

+ setApplication(Application $application=null)

+ setHelperSet(HelperSet $helperSet)

+ getHelperSet()

+ getApplication()

+ isEnabled()

+ run(InputInterface $input, OutputInterface $output)

+ complete(CompletionInput $input, CompletionSuggestions $suggestions)

+ setCode(callable $code)

  et 22 de plus...

+ static getDefaultName()

+ static getDefaultDescription()

configure()

execute(InputInterface $input, OutputInterface $output)

interact(InputInterface $input, OutputInterface $output)

initialize(InputInterface $input, OutputInterface $output)

GlpiCommandInterface

+ mustCheckMandatoryRequirements()

+ requiresUpToDateDb()

AbstractCommand

$db

$input

$output

$requires_db

$requires_db_up_to_date

$progress_bar

+ mustCheckMandatoryRequirements()

+ requiresUpToDateDb()

initialize(InputInterface $input, OutputInterface $output)

writeInOutputWithProgress Bar($messages, ProgressBar $progress_bar, $verbosity =OutputInterface::VERBOSITY_NORMAL)

outputSessionBufferedMessages ($levels_to_output=[INFO, WARNING, ERROR])

outputWarningOnMissingOptionnal Requirements()

askForConfirmation (bool $default_to_yes=true)

warnAboutExecutionTime()

iterate(iterable $iterable, ?callable $message_callback=null, ?int $count=null)

outputMessage(string $message, int $verbosity =OutputInterface::VERBOSITY _NORMAL)

SearchCommand

configure()