



Архитектура и организација рачунара 2 – модификације пројектних задатака –

Потребно је имплементирати следеће модификације за сваку фазу израде пројекта. Имплементирати само модификације за фазу који студент жели да брани.

А. Основне особине хипервизора

Додати подршку за физичку величину меморије госта од 16MB. Изменити подршку за рад у 64-битном моду (*long mode*) тако да је могуће подржати нову величину меморије.

Б. Подршка за рад са фајловима

Додати подршку за индикатор за `lseek` функцију:

Индикатор	Вредност	Значење
SEEK_CUR	3	Курсор у фајлу се помера на <code>offset</code> вредност сабран са тренутном локацијом.

Додати подршку за отварање фајла:

Индикатор	Вредност	Значење
O_APPEND	9	Фајл се отвара само за уписивање при чему се пре уписивања курсор поставља на крај фајла.

В. Подршка за рад са прекидима

Додати подршку за прекид са улазом (вектором) 33. Потребно је проширити ВМ са улогом уписивања (WR) тако да ако се преко стандардног улаза унесе карактер “k” (преко *IN* инструкције WR ВМ), хипервизор би требало да прекине рад свих ВМ. Обезбедити да се читање са стандардног улаза WR ВМ ради након уписивања у дељени бафер.

ВМ са улогом читања поред читања из дељеног бафера, преко прекидне рутине за улаз (вектор) 33 прекидају свој рад у случају да стигне захтев за прекид за споменут улаз.