| | |
|---|---|
| a=?<br>int orig = 12be<br>int insert = a2b5<br>int a = orig \| (insert << 8) | b=?<br>int orig = 12be<br>int insert = a2b5<br>int a = orig \| (insert << 6) |
| AND=?<br>int orig = 12be<br>int insert = a2b5<br>int a = orig \| (insert << 8)<br>int b = orig \| (insert << 6)<br>int AND = a & b; | OR=?<br>int orig = 12be<br>int insert = a2b5<br>int a = orig \| (insert << 7)<br>int b = orig \| (insert << 5)<br>int OR = a & b; |
| OR=?<br>int orig = 12be<br>int insert = a2b5<br>int a = orig \| (insert << 7)<br>int b = orig \| (insert << 5)<br>int XOR = a ^ b; | left=?<br>int i=12be<br>int left= 12be \| (1 << 10); |
| result=?<br>long value1=9c94bc7b<br>long value2=164ff3e2<br>int result=(value1    3)^(value2    2) | result=?<br>int value1=710<br>int value2=720<br>int result=(value1    3)^(value2    2) |
| a=?<br>long testValue=9c94bc7b<br>int a=0<br>if (testValue & (1    4))<br>{<br>a=1<br>}<br>else<br>{<br>a=2<br>} | a=? result=?<br>long testValue=9c94bc7b<br>int a=0<br>int result=0<br>if((result=testValue & testValue ^ testValue \|<br>(1    4)))<br>{<br>a=1<br>}<br>else<br>{<br>a=2<br>} |
| result=?<br>int value1=366<br>int value2=553<br>int result =(value1    3)^(value2    2) | result=?<br>int value1=535<br>int value2=7014<br>int result =(value1    5)^(value2    4) |

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□