

a=? int orig = b6cd int insert = 1103 int a = orig (insert << 8)	b=? int orig = b6cd int insert = 1103 int a = orig (insert << 6)
AND=? int orig = b6cd int insert = 1103 int a = orig (insert << 8) int b = orig (insert << 6) int AND = a & b;	OR=? int orig = b6cd int insert = 1103 int a = orig (insert << 7) int b = orig (insert << 5) int OR = a & b;
OR=? int orig = b6cd int insert = 1103 int a = orig (insert << 7) int b = orig (insert << 5) int XOR = a ^ b;	left=? int i=b6cd int left= b6cd (1 << 10);
result=? long value1=0d26e35d long value2=70018f19 int result=(value1 3)^(value2 2)	result=? int value1=243 int value2=695 int result=(value1 3)^(value2 2)
a=? long testValue=0d26e35d int a=0 if (testValue & (1 4)) { a=1 } else { a=2 }	a=? result=? long testValue=0d26e35d int a=0 int result=0 if((result=testValue & testValue ^ testValue (1 4))) { a=1 } else { a=2 }
result=? int value1=930 int value2=399 int result =(value1 3)^(value2 2)	result=? int value1=727 int value2=9827 int result =(value1 5)^(value2 4)

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□