

a=? int orig = 7fef int insert = 328e int a = orig   (insert << 8)	b=? int orig = 7fef int insert = 328e int a = orig   (insert << 6)
AND=? int orig = 7fef int insert = 328e int a = orig   (insert << 8) int b = orig   (insert << 6) int AND = a & b;	OR=? int orig = 7fef int insert = 328e int a = orig   (insert << 7) int b = orig   (insert << 5) int OR = a & b;
OR=? int orig = 7fef int insert = 328e int a = orig   (insert << 7) int b = orig   (insert << 5) int XOR = a ^ b;	left=? int i=7fef int left= 7fef   (1 <<40);
result=? long value1=9a2cd39c long value2=7e3e184b int result=(value1     3)^(value2     2)	result=? int value1=477 int value2=405 int result=(value1     3)^(value2     2)
a=? long testValue=9a2cd39c int a=0 if (testValue & (1     4)) { a=1 } else { a=2 }	a=? result=? long testValue=9a2cd39c int a=0 int result=0 if((result=testValue & testValue ^ testValue   (1     4))) { a=1 } else { a=2 }
result=? int value1=405 int value2=935 int result =(value1     3)^(value2     2)	result=? int value1=718 int value2=6984 int result =(value1     5)^(value2     4)

□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□