a=? int orig = bdd9 int insert = cfd7 int a = orig | (insert << 8)	b=? int orig = bdd9 int insert = cfd7 int a = orig | (insert << 6)
AND=? int orig = bdd9 int insert = cfd7 int a = orig | (insert << 8) int b = orig | (insert << 6) int AND = a & b;	OR=? int orig = bdd9 int insert = cfd7 int a = orig | (insert << 7) int b = orig | (insert << 5) int OR = a & b;
OR=? int orig = bdd9 int insert = cfd7 int a = orig | (insert << 7) int b = orig | (insert << 5) int XOR = a ^ b;	left=? int i=bdd9 int left= bdd9 | (1 << 10);
result=? long value1=2e55cb2b long value2=2aa85c1e int result=(value1 3)^(value2 2)	result=? int value1=854 int value2=305 int result=(value1 3)^(value2 2)

a=?
long testValue=2e55cb2b
int a=0
if (testValue & (1   4))
{
a=1
}
else
{
a=2
}
	a=? result=?
	long testValue=2e55cb2b
	int a=0
	int result=0
	if((result=testValue & testValue ^ testValue |
	(1 4)))
	{
	a=1
	}
	else
	{
	a=2
	}

result=? int value1=212 int value2=523 int result =(value1 3)^(value2 2)	result=? int value1=592 int value2=1612 int result =(value1 5)^(value2 4)

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□