a=? int orig = 22e7 int insert = 5c20 int a = orig | (insert << 8)	b=? int orig = 22e7 int insert = 5c20 int a = orig | (insert << 6)
AND=? int orig = 22e7 int insert = 5c20 int a = orig | (insert << 8) int b = orig | (insert << 6) int AND = a & b;	OR=? int orig = 22e7 int insert = 5c20 int a = orig | (insert << 7) int b = orig | (insert << 5) int OR = a & b;
OR=? int orig = 22e7 int insert = 5c20 int a = orig | (insert << 7) int b = orig | (insert << 5) int XOR = a ^ b;	left=? int i=22e7 int left= 22e7 | (1 << 10);
result=? long value1=fc8645e2 long value2=00e43682 int result=(value1 3)^(value2 2)	result=? int value1=37 int value2=453 int result=(value1 3)^(value2 2)

a=?
long testValue=fc8645e2
int a=0
if (testValue & (1   4))
{
a=1
}
else
{
a=2
}
	a=? result=?
	long testValue=fc8645e2
	int a=0
	int result=0
	if((result=testValue & testValue ^ testValue |
	(1 4)))
	{
	a=1
	}
	else
	{
	a=2
	}

result=? int value1=492 int value2=697 int result =(value1 3)^(value2 2)	result=? int value1=431 int value2=4826 int result =(value1 5)^(value2 4)

□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□