问答题

1. 给定一个 for 条件, for i in range(1,100,2), 请把它改为 while 语句。

解答:

```
1  i = 1
2  while i < 100:
3    ...
4    i = i + 2</pre>
```

2. "for i in range(a,b,step)"和"for i in range(len(L)):"结构中的参数能不能在循环体内被执行的语句改变呢?

解答:


不能。如果在循环体内编写了同名参数,则会暂时性在循环体中修改该参数,但是本次循环结束后,参数就会恢复成修改前的数据。

上机题

1

源代码:


```
1 type = input()
2 a = type.count('1')
3 if a == 0:
4    print('字符串中没有1')
5 elif a % 2 == 0:
6    print('字符串中有偶数个1')
7 elif a % 2 == 1:
8    print('字符串中有奇数个1')
```



2

源代码:

```
1 text = '我喜欢人工智能程序设计'
2 l = len(text)
3 print(chr(0x2605) * (1+5))
4 print(chr(0x2605), text, chr(0x2605), sep='')
5 print(chr(0x2605) * (1+5))
```



3

源代码:

```
1 text = list(input())
2 re_text = list(reversed(text))
3 if list(text) == list(re_text):
4 print('是回文字符串')
5 else:
6 print('不是回文字符串')
```

运行结果:

