

Factorisation

PCL - Travail de la grammaire

1

Factorisation

Rappel 1.1 : Factorisation gauche

La **factorisation gauche** est la réécriture d'une grammaire en enlevant les règles qui commencent par le même token.

Pour supprimer la récursivité à gauche :
On remplace les règles de la forme

$$\begin{aligned} A &\longrightarrow A\beta\delta \mid A\beta B \mid A\alpha \\ B &\longrightarrow B\gamma \mid A\gamma \end{aligned}$$

par les règles suivantes :

$$\begin{aligned} A &\longrightarrow AA' \\ A' &\longrightarrow \beta A'' \mid \alpha \\ A'' &\longrightarrow \delta \mid B \\ B &\longrightarrow B\gamma \mid A\gamma \end{aligned}$$

où A' et A'' sont des nouveaux non terminaux.

2

Factorisation de la grammaire du canAda

On part de la grammaire précédemment factorisée

Les règles $\langle decl \rangle$ $\langle mode \rangle$ $\langle instr \rangle$ $\langle operateur \rangle$ et $\langle acces \rangle$ nécessitent une/des factorisations.

On factorise $\langle decl \rangle$ en introduisant $\langle decl1 \rangle$ et $\langle decl2 \rangle$ comme suit :

```
<decl>      ::= type <ident> <decl1>
              | <ident>, + : <type>(:= <expr>)? ;
              | procedure <ident> <params> ? is <decl>*
                begin <instr>+ end <ident>;
              | function <ident> <params>? return <type> is <decl>*
                begin <instr>+ end <ident>;
<decl1>     ::= ;
              | is <decl2>
<decl2>     ::= access <ident> ;
              | record <champs>+ end record;
```

On factorise $\langle mode \rangle$ en introduisant $\langle mode1 \rangle$ comme suit :

```
<mode>      ::= in <mode1>
<mode1>     ::= out
              | ^
```

On factorise $\langle instr \rangle$ en introduisant $\langle instr1 \rangle$ comme suit :

```

<instr>      ::= <acces> := <expr> ;
               | <ident> <instr1>
               | return <expr>? ;
               | begin <instr>+ end;
               | if <expr> then <instr>+ (elsif <expr> then <instr>+)*
                 (else <instr>+)? end if;
               | for <ident> in reverse? <expr> .. <expr>
                 loop <instr>+ end loop;
               | while <expr> loop <instr>+ end loop;
<instr1>     ::= ;
               | (<expr>,+);

```

On factorise $\langle acces \rangle$ en introduisant $\langle acces2 \rangle$ comme suit :

```

<acces>      ::= <entier><expr1>.<ident><acces1>
               | <caractere><expr1>.<ident><acces1>
               | true<expr1>.<ident><acces1>
               | false<expr1>.<ident><acces1>
               | null<expr1>.<ident><acces1>
               | (<expr>)<expr1>.<ident><acces1>
               | not<expr><expr1>.<ident><acces1>
               | -<expr><expr1>.<ident><acces1>
               | new<ident><expr1>.<ident><acces1>
               | <ident> <acces2>
               | character ' val (<expr>)<expr1>.<ident><acces1>
<acces2>     ::= (<expr>,+)<expr1>.<ident><acces1>
               | <acces1>

```

3

Grammaire du canAda factorisée

```

<fichier>    ::= with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;
               procedure <ident> is <decl>*
                 begin <instr>+ end <ident>? ; EOF
<decl>       ::= type <ident> <decl1>
               | <ident>, + : <type>(<:= <expr>)? ;
               | procedure <ident> <params> ? is <decl>*
                 begin <instr>+ end <ident>?;
               | function <ident> <params>? return <type> is <decl>*
                 begin <instr>+ end <ident>?;
<decl1>      ::= ;
               | is <decl2>
<decl2>      ::= access <ident> ;
               | record <champs>+ end record;
<champs>     ::= <ident>, + : <type>;
<type>       ::= <ident>
<params>     ::= (<param>;+)
<param>      ::= <ident>, + : <mode>? <type>
<mode>       ::= in <model>
<model>      ::= out
               | ~
<expr>       ::= <entier><expr1>
               | <caractere><expr1> true<expr1>
               | false<expr1>
               | null<expr1>
               | (<expr>)<expr1>

```

```

| <acces><expr1>
| not<expr><expr1>
| -<expr><expr1>
| new<ident><expr1>
| <ident>(<expr>,<+><expr1>
| character ' val (<expr>)<expr1>
<expr1> ::= <opérateur><expr><expr1> | ^
<instr> ::= <acces> := <expr> ;
| <ident> <instr1>
| return <expr>? ;
| begin <instr>+ end;
| if <expr> then <instr>+ (elsif <expr> then <instr>+)*
  (else <instr>+)? end if;
| for <ident> in reverse? <expr> .. <expr>
  loop <instr>+ end loop;
| while <expr> loop <instr>+ end loop;
<instr1> ::= ;
| (<expr>,<+>);
<opérateur> ::= =
| /
| /=
| <
| <=
| >
| >=
| +
| -
| *
| rem
<acces> ::= <entier><expr1>.<ident><acces1>
| <caractere><expr1>.<ident><acces1>
| true<expr1>.<ident><acces1>
| false<expr1>.<ident><acces1>
| null<expr1>.<ident><acces1>
| (<expr>)<expr1>.<ident><acces1>
| not<expr><expr1>.<ident><acces1>
| -<expr><expr1>.<ident><acces1>
| new<ident><expr1>.<ident><acces1>
| <ident> <acces2>
| character ' val (<expr>)<expr1>.<ident><acces1>
<acces1> ::= <expr1>.<ident>.<acces1> | ^
<acces2> ::= (<expr>,<+>)<expr1>.<ident><acces1>
| <acces1>

```