



1488



*Fresvik Produkt AS,
Fresvikvegen 995, 6896 Fresvik*

16

Ytelseserklæring nr. 1/2017

NS - EN 14509

Fresvik Panel

*Sandwichelementer til vegger, himling, golv i næringsindustri,
kjøl og fryserom o.l.*

Mekaniske egenskaper av overflate S280GD-Z275	$R_{0,2} = 350,3 \text{ MPa}$
Trykkfasthet	0,16 MPa
Densitet	37 kg/m^3
Varmekonduktivitet lambda	0,023 W/mK
Egenskaper ved brannpåvirkning	C – s3, d0
Vanntetthet	Ingen lekkasje

Vesentlige egenskaper	Ytelser
Sandwichelementets mekaniske egenskaper	
Mekaniske egenskaper av overflate S280GD-Z275	$R_{0,2} = 350,3 \text{ MPa}$
Skjærfasthet	NPD
Skjærmodul	NPD
Trykkfasthet	0,16 MPa
E modul ved trykkprøving	4,56 MPa
Strekkfasthet	0,10 MPa
E modul ved strekkprøving	4,85 MPa
Bøyemoment	7,3 kNm
Buklingsfasthet	109 MPa
Densitet	37 kg/m^3
Brannegenskaper	
Egenskaper ved brannpåvirkning	C – s3, d0
Motstand mot fukt	
Vanntetthet	Ingen lekkasje
Energiegenskaper	
Lufttetthet	$0,0001 \text{ m}^3/(\text{h} \cdot \text{Pa}^n)$
Varmekonduktivitet lambda	0,023 W/mK