

质量检验报告附件

产 品 编 号		LA250368-1~12				委托单位				字 博				规格		EHA1800×10				材质		Q345R				单位: (mm)			
序 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
表 面 质 量	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	符合	
内表面形状偏差	9	9	10	9	10	10	9	9	10	10	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	
最小 厚 度	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	
直 边 高 度	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
直 边 倾 斜 度	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
外 圆 周 长	5715	5716	5715	5715	5716	5716	5715	5715	5716	5716	5716	5716	5716	5716	5716	5716	5716	5716	5716	5716	5716	5716	5716	5716	5716	5716	5716	5716	
最大最小直径差	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
总深度(总高度)	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	
平 面 度	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
内 径 偏 差	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
纵 向 皱 折	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	
过渡段转角半径	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
序 号	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28															
表 面 质 量																													
内表面形状偏差																													
最小 厚 度																													
直 边 高 度																													
直 边 倾 斜 度																													
外 圆 周 长																													
最大最小直径差																													
总深度(总高度)																													
平 面 度																													
内 径 偏 差																													
纵 向 皱 折																													
过渡段转角半径																													

江阴市恒达金属压件有限公司

检验员: 尤炯耀

2025 年 03 月 17 日