

热处理报告
Heat treatment Report

HD-Y-02

江阴市恒达金属压件有限公司

报告编号
Report No.

25LH021

共1页
Total Pages

Jiangyin City Hengda Metal Fabricate Co.,Ltd

日期
Date

2025.03.17

第1页
Page

热处理类别:

☐正火

☐固溶

☐热冲

☒消应力退火

Heat treatment type:

☐Normalizing

☐Solid Solution

☐Hot Press

☒Stress relief Annealing

项目 Item	入炉温度℃ In-furnace Temp(℃)	升温速度 (℃/小时) Heating rate (℃/h)	保温温度 (℃) Sock temp (℃)	保温时间 (分) Sock time (min)	降温速度 (℃/小时) Dropping rate (℃/h)	冷却方式 (或时间) Cooling way and time (h)	出炉温度℃ Out-furnace temp(℃)
工艺要求 Technical requirements	≤200	≤200	620±20	60	<260	随炉冷却	<400
实际操作 Yi Actual	40	180	620	60	30~130	furnace cooling	310

操作记录: 曲线

热电偶编号: TT02-04~TT02-09

有效期: 2025.04

Operation records: Curve

Thermal Well No.

Validity

升温开始时间 Temp. rise start from	保温开始时间 Temp.Keeping start from	降温开始时间 Temp.drop start from	出炉时间 Out-Furnace	测温方式 Temp.test Method	热处理设备 Heat treatment Equipment
7:50	10:46	11:46	16:10	☒ 实体 ☒ The workpiece ☐ 炉膛 ☐ In Furnace ☐ 其他 ☐ Others	☒ 电炉 ☐ 油炉 ☐ 天然气炉 ☒ E. ☐ O. ☐ G. ☐ 其他 ☐ Others

热处理产品:

☒无试板

☐随炉试板数量

编 号:

Heat treatment Products:

☒No Sample

☐Qty. of Sample

Serial No.

产品名称 Product Name	产品编号 Product No.	规格 Spec.	数量 Qty.	材质 Material	工件形状 Product shape	炉内布置示意图:(必要时) Furnace Layout (If necessary)
椭圆形封头	LA250368-1~12	Φ1800×10	12	Q345R	EHA	
管板	LA250355-1~4	Φ3200×20	4	Q245R	/	

热处理结果: ☒T~t曲线符合工艺卡要求

☐T~t曲线不符合工艺卡要求

Results: ☒T~t Curve conform to requirement

☐T~t Curve not conform to requirement

☒合格

☐不合格

☒Qualified

☐Rejected

备注:

Remark:

操作者 Operated by	杨志军	检验员 Inspector	尤炯耀	审核 Checked by	陈军	日期 Date	2025.03.17
--------------------	-----	------------------	-----	------------------	----	------------	------------