

江阴宇博科技有限公司									
监检证书编号: JY-RC-2025-AT-				压力容器产品质量计划				F06-006-0	
产品名称		干燥塔		产品类别		第 I 类		关键代码: H—停止点 A—现场见证 R—审核点 B—现场抽查 E—检查点 C—资料确认 W—见证点	
图 号		YB-23S1975-00		产品编号		V250353			
主体材料		Q345R		主体规格		DN1800×10			
设计单位		江阴宇博科技有限公司		设计日期		2025 年 03 月 11 日			
设计许可证编号				TS2232F86-2027					
序号	工序项目	检验与验收要求	检 验 方				备 注		
			本厂	监 检					
			控制点	监检点	监检员	日期			
1	制造准备工作								
1.1	设计文件	设计单位资质、设计总图批准手续; 审查设计文件的齐全性; 审查法规、标准有效性; 审查技术要求是否符合《固容规》	R					图纸、计算书 图号: YB-23S1975-00	
1.2	设计修改(发生时)	审查原设计单位的书面批准文件	R					设计修改单	
1.3	焊接工艺卡	焊接工艺文件批准手续; 审查焊接工艺规程与依据的焊接工艺评定的符合性(抽查一个焊接接头);	R					焊接工艺文件编号: 焊缝编号:	
1.4	质量计划	审查满足质保体系的批准手续; 内容符合固容规、标准、设计符合性	R					《质量计划》	
2	材料入库验收(含钢板、锻件、钢管、外购件及焊材)								
2.1	材料验收	1. 审查主要受压元件材料验收见证资料 2. 核查主要受压元件材料质保书或监检证书	H					1. 验收监检确认见质量证明书; 2. 汇总确认见产品材料清单	
2.2	材料代用(发生时)	审查原设计单位的书面批准文件	R					材料代用单	
2.3	材料标志移植监检	审查主要受压元件材料标记移植图	R					1. 材料标记移植图	
3	封头制造								
3.1	下料	领合格材料, 标记移植, 下料尺寸按图样及工艺	E						
3.2	压制	外协	E						
3.3	入厂验收	形状尺寸检查按 GB/T 25198, 对接坡口检验按 GB 150.4 审查合格证及封头监检证书	R					封头检验记录	
4	筒体制造								
4.1	下料	(1) 数控编程切割下料、清除熔渣、毛刺, (2) 标记移植检查; (3) 下料尺寸、坡口尺寸符合图样和工艺	E					材料标记移植	
4.2	卷制成形	组对检查, 错边量符合 GB/T150.4-2011	E						
4.3	焊接(含焊缝返修)与检验	焊接工艺规程(WPS), 外观及尺寸符合图样及工艺	E					施焊记录、焊接记录	
4.4	筒体校圆后检查	(1) 焊缝外观及尺寸, 符合 GB150.4-2011; (2) 不圆度、棱角度检验, 符合 GB/T150.4-2011	E						
4.5	无损检测	20%RT, NB/T 47013.2 III级	E						