


REDUCING TEE & REDUCER
ASME / ASTM ANSI B16.9









Nominal Pipe Size	Outside Diameter at Bevel				Center - to - End				End - to - End (H)		Approx. Weight (kg)					
	D_1		D_2		Run (C)		Outlet (M)				Reducing Outlet Tees			Reducers		
NPS	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	STD	XS	XXS	STD	XS	XXS
4 X 1 ½	4.50	114.3	1.90	48.3	4.12	104.6	3.38	85.9	4.00	101.6	4.81	6.51	-	1.19	1.65	-
5 X 4	5.56	141.3	4.50	114.3	4.88	124	4.62	117.3	5.00	127	8.36	11.8	23.6	2.50	3.52	6.47
5 X 3 ½	5.56	141.3	4.00	101.6	4.88	124	4.50	114.3	5.00	127	8.13	11.4	-	2.38	3.34	-
5 X 3	5.56	141.3	3.50	88.9	4.88	124	4.38	111.3	5.00	127	7.95	11.2	22.4	2.27	3.18	5.78
5 X 2 ½	5.56	141.3	2.88	73	4.88	124	4.25	108	5.00	127	7.79	10.9	-	2.16	3.02	5.46
5 X 2	5.56	141.3	2.38	60.3	4.88	124	4.12	104.6	5.00	127	7.58	10.7	-	2.02	2.82	-
6 X 5	6.62	168.3	5.56	141.3	5.62	142.7	5.38	136.7	5.50	139.7	12.4	18.5	37.0	3.57	5.38	9.89
6 X 4	6.62	168.3	4.50	114.3	5.62	142.7	5.12	130	5.50	139.7	11.8	17.7	35.4	3.30	4.96	8.98
6 X 3 ½	6.62	168.3	4.00	101.6	5.62	142.7	5.00	127	5.50	139.7	11.6	17.4	-	3.17	4.76	-
6 X 3	6.62	168.3	3.50	88.9	5.62	142.7	4.88	124	5.50	139.7	11.4	17.2	34.4	3.04	4.56	8.21
6 X 2 ½	6.62	168.3	2.88	73	5.62	142.7	4.75	120.7	5.50	139.7	11.3	16.9	-	2.91	4.36	7.83
8 X 6	8.62	219.1	6.62	168.3	7.00	177.8	6.62	168.1	6.00	152.4	22.7	30.2	60.4	5.71	8.61	14.3
8 X 5	8.62	219.1	5.56	141.3	7.00	177.8	6.38	162.1	6.00	152.4	22.0	29.3	58.6	5.40	8.13	13.4
8 X 4	8.62	219.1	4.50	114.3	7.00	177.8	6.12	155.4	6.00	152.4	21.4	28.5	57.0	5.10	7.67	12.6
8 X 3 ½	8.62	219.1	4.00	101.6	7.00	177.8	6.00	152.4	6.00	152.4	21.0	27.9	-	4.96	7.45	-
10 X 8	10.75	273.1	8.62	219.1	8.50	215.9	8.00	203.2	7.00	177.8	38.8	51.6	93.0	9.58	12.9	29.3
10 X 6	10.75	273.1	6.62	168.3	8.50	215.9	7.62	193.5	7.00	177.8	37.1	49.3	-	8.78	11.8	-
10 X 5	10.75	273.1	5.56	141.3	8.50	215.9	7.50	190.5	7.00	177.8	36.5	48.5	-	8.42	11.3	-
10 X 4	10.75	273.1	4.50	114.3	8.50	215.9	7.25	184.2	7.00	177.8	35.9	47.7	-	8.05	10.71	-
12 X 10	12.75	323.9	10.75	273.1	10.00	254	9.50	241.3	8.00	203.2	50.5	67.7	135.0	13.6	18.0	41.0
12 X 8	12.75	323.9	8.62	219.1	10.00	254	9.00	228.6	8.00	203.2	48.3	64.7	-	12.7	16.7	-
12 X 6	12.75	323.9	6.62	168.3	10.00	254	8.62	218.9	8.00	203.2	46.6	62.4	-	11.8	15.6	-
12 X 5	12.75	323.9	5.56	141.3	10.00	254	8.50	215.9	8.00	203.2	46.0	61.6	-	11.3	15.0	-
14 X 12	14.00	355.6	12.75	323.9	11.00	279.4	10.62	269.7	13.00	330.2	58.4	78.3	-	25.4	33.6	-
14 X 10	14.00	355.6	10.75	273.1	11.00	279.4	10.12	257	13.00	330.2	55.0	73.7	-	23.6	31.2	-
14 X 8	14.00	355.6	8.62	219.1	11.00	279.4	9.75	247.7	13.00	330.2	52.6	70.5	-	21.8	28.9	-
14 X 6	14.00	355.6	6.62	168.3	11.00	279.4	9.38	238.3	13.00	330.2	50.8	68.1	-	19.8	26.3	-
16 X 14	16.00	406.4	14.00	355.6	12.00	304.8	12.00	304.8	14.00	355.6	63.3	84.8	-	31.0	41.1	-
16 X 12	16.00	406.4	12.75	323.9	12.00	304.8	11.62	295.1	14.00	355.6	61.1	81.9	-	29.6	39.2	-
16 X 10	16.00	406.4	10.75	273.1	12.00	304.8	11.12	282.4	14.00	355.6	59.2	79.3	-	27.8	36.8	-
16 X 8	16.00	406.4	8.62	219.1	12.00	304.8	10.75	273.1	14.00	355.6	58.0	77.7	-	24.7	32.9	-


Thickness refer to Page 6 ANSI PIPE SCHEDULE

REDUCING TEE & REDUCER

ASME / ASTM ANSI B16.9









Nominal Pipe Size	Outside Diameter at Bevel				Center - to - End				End - to - End (H)		Approx. Weight (kg)					
	D_1		D_2		Run (C)		Outlet (M)				Reducing Outlet Tees			Reducers		
NPS	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	STD	XS	XXS	STD	XS	XXS
16 X 6	16.00	406.4	6.62	168.3	12.00	304.8	10.38	263.7	-	-	56.6	75.8	-	-	-	-
18 X 16	18.00	457.2	16.00	406.4	13.50	343	13.00	330	15.00	381	78.9	105	-	37.8	50.1	-
18 X 14	18.00	457.2	14.00	355.6	13.50	343	13.00	330	15.00	381	78.4	105	-	35.7	47.4	-
18 X 12	18.00	457.2	12.75	323.9	13.50	343	12.62	321	15.00	381	78.1	104	-	34.3	45.5	-
18 X 10	18.00	457.2	10.75	273.1	13.50	343	12.12	308	15.00	381	78.1	104	-	31.2	42.3	-
18 X 8	18.00	457.2	8.62	219.1	13.50	343	11.75	298	-	-	-	-	-	-	-	-
20 X 18	20.00	508	18.00	457.2	15.00	381	14.50	368	20.00	508	93.5	125	-	56.4	74.9	-
20 X 16	20.00	508	16.00	406.4	15.00	381	14.00	355.6	20.00	508	93.0	124	-	53.5	71.1	-
20 X 14	20.00	508	14.00	355.6	15.00	381	14.00	355.6	20.00	508	92.4	129	-	50.8	67.4	-
20 X 12	20.00	508	12.75	323.9	15.00	381	13.62	346	20.00	508	92.4	123	-	47.6	63.3	-
20 X 10	20.00	508	10.75	273.1	15.00	381	13.12	333	-	-	92.4	123	-	-	-	-
20 X 8	20.00	508	8.62	219.1	15.00	381	12.75	324	-	-	92.1	123	-	-	-	-
22 X 20	22.00	558.8	20.00	508	16.50	419	16.00	406	20.00	508	123	163	-	62.4	83.0	-
22 X 18	22.00	558.8	18.00	457.2	16.50	419	15.50	393.7	20.00	508	120	159	-	59.6	79.2	-
22 X 16	22.00	558.8	16.00	406.4	16.50	419	15.00	381	20.00	508	117	156	-	56.9	75.6	-
22 X 14	22.00	558.8	14.00	355.6	16.50	419	15.00	381	20.00	508	117	156	-	53.2	70.8	-
22 X 12	22.00	558.8	12.75	323.9	16.50	419	14.62	371	-	-	117	156	-	-	-	-
22 X 10	22.00	558.8	10.75	273.1	16.50	419	14.12	359	-	-	-	-	-	-	-	-
24 X 22	24.00	609.6	22.00	558.8	17.00	432	17.00	432	20.00	508	138	183	-	68.5	91.1	-
24 X 20	24.00	609.6	20.00	508	17.00	432	17.00	432	20.00	508	136	181	-	65.7	87.3	-
24 X 18	24.00	609.6	18.00	457.2	17.00	432	16.50	419	20.00	508	133	177	-	63.0	83.8	-
24 X 16	24.00	609.6	16.00	406.4	17.00	432	16.00	406	20.00	508	133	177	-	63.0	83.8	-
24 X 14	24.00	609.6	14.00	355.6	17.00	432	16.00	406	-	-	133	177	-	-	-	-
24 X 12	24.00	609.6	12.75	323.9	17.00	432	15.62	397	-	-	133	177	-	-	-	-
24 X 10	24.00	609.6	10.75	273.1	17.00	432	15.12	384	-	-	-	-	-	-	-	-
26 X 24	26.00	660.4	24.00	609.6	19.50	495	19.00	483	24.00	610	172	229	-	89.4	119	-
26 X 22	26.00	660.4	22.00	558.8	19.50	495	18.50	470	24.00	610	169	225	-	86.1	114	-
26 X 20	26.00	660.4	20.00	508	19.50	495	18.00	457	24.00	610	166	221	-	82.7	110	-
26 X 18	26.00	660.4	18.00	457.2	19.50	495	17.50	444	24.00	610	166	221	-	82.7	110	-
26 X 16	26.00	660.4	16.00	406.4	19.50	495	17.00	432	-	-	166	221	-	-	-	-
26 X 14	26.00	660.4	14.00	355.6	19.50	495	17.00	432	-	-	166	221	-	-	-	-


Thickness refer to Page 6 ANSI PIPE SCHEDULE

REDUCING TEE & REDUCER

ASME / ASTM ANSI B16.9









Nominal Pipe Size	Outside Diameter at Bevel				Center - to - End				End - to - End (H)		Approx. Weight (kg)					
	D_1		D_2		Run (C)		Outlet (M)				Reducing Outlet Tees			Reducers		
NPS	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	STD	XS	XXS	STD	XS	XXS
26 X 12	26.00	660.4	12.75	323.9	19.50	495	16.62	422	-	-	-	-	-	-	-	-
28 X 26	28.00	711.2	26.00	660.4	20.50	521	20.50	521	24.00	610	188	251	-	96.7	129	-
28 X 24	28.00	711.2	24.00	609.6	20.50	521	20.00	508	24.00	610	183	244	-	93.3	124	-
28 X 22	28.00	711.2	22.00	558.8	20.50	521	19.50	495	24.00	610	182	242	-	90.1	120	-
28 X 20	28.00	711.2	20.00	508	20.50	521	19.00	483	24.00	610	182	242	-	90.1	120	-
28 X 18	28.00	711.2	18.00	457.2	20.50	521	18.50	470	24.00	610	-	-	-	-	-	-
28 X 16	28.00	711.2	16.00	406.4	20.50	521	18.00	457	-	-	-	-	-	-	-	-
28 X 14	28.00	711.2	14.00	355.6	20.50	521	18.00	457	-	-	-	-	-	-	-	-
28 X 12	28.00	711.2	12.75	323.9	20.50	521	17.62	448	-	-	-	-	-	-	-	-
30 X 28	30.00	762	28.00	711.2	22.00	559	21.50	546	24.00	610	226	301	-	104	138	-
30 X 26	30.00	762	26.00	660.4	22.00	559	21.50	546	24.00	610	222	296	-	101	134	-
30 X 24	30.00	762	24.00	609.6	22.00	559	21.00	533	24.00	610	218	291	-	97.4	130	-
30 X 22	30.00	762	22.00	558.8	22.00	559	20.50	521	24.00	610	218	291	-	97.4	130	-
30 X 20	30.00	762	20.00	508	22.00	559	20.00	508	-	-	-	-	-	-	-	-
30 X 18	30.00	762	18.00	457.2	22.00	559	19.50	495	-	-	-	-	-	-	-	-
30 X 16	30.00	762	16.00	406.4	22.00	559	19.00	483	-	-	-	-	-	-	-	-
30 X 14	30.00	762	14.00	355.6	22.00	559	19.00	483	-	-	-	-	-	-	-	-
30 X 12	30.00	762	12.75	323.9	22.00	559	18.62	473	-	-	-	-	-	-	-	-
30 X 10	30.00	762	10.75	273.1	22.00	559	18.12	460	-	-	-	-	-	-	-	-
32 X 30	32.00	812.8	30.00	762	23.50	597	23.00	584	24.00	610	247	324	-	111	148	-
32 X 28	32.00	812.8	28.00	711.2	23.50	597	22.50	572	24.00	610	240	310	-	108	144	-
32 X 26	32.00	812.8	26.00	660.4	23.50	597	22.50	572	24.00	610	238	317	-	105	139	-
32 X 24	32.00	812.8	24.00	609.6	23.50	597	22.00	559	24.00	610	238	317	-	105	139	-
32 X 22	32.00	812.8	22.00	558.8	23.50	597	21.50	546	-	-	-	-	-	-	-	-
32 X 20	32.00	812.8	20.00	508	23.50	597	21.00	533	-	-	-	-	-	-	-	-
32 X 18	32.00	812.8	18.00	457.2	23.50	597	20.50	521	-	-	-	-	-	-	-	-
32 X 16	32.00	812.8	16.00	406.4	23.50	597	20.00	508	-	-	-	-	-	-	-	-
32 X 14	32.00	812.8	14.00	355.6	23.50	597	20.00	508	-	-	-	-	-	-	-	-
34 X 32	34.00	863.6	32.00	812.8	25.00	635	24.50	622	24.00	610	292	389	-	119	158	-
34 X 30	34.00	863.6	30.00	762	25.00	635	24.00	610	24.00	610	290	380	-	115	153	-
34 X 28	34.00	863.6	28.00	711.2	25.00	635	23.50	597	24.00	610	288	377	-	112	149	-


Thickness refer to Page 6 ANSI PIPE SCHEDULE

REDUCING TEE & REDUCER

ASME / ASTM ANSI B16. 9









Nominal Pipe Size	Outside Diameter at Bevel				Center - to - End				End - to - End (H)		Approx. Weight (kg)					
	D_1		D_2		Run (C)		Outlet (M)				Reducing Outlet Tees			Reducers		
NPS	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	STD	XS	XXS	STD	XS	XXS
34 X 26	34.00	863.6	26.00	660.4	25.00	635	23.50	597	24.00	610	288	377	-	112	149	-
34 X 24	34.00	863.6	24.00	609.6	25.00	635	23.00	584	24.00	610	-	-	-	-	-	-
34 X 22	34.00	863.6	22.00	558.8	25.00	635	22.50	572	-	-	-	-	-	-	-	-
34 X 20	34.00	863.6	20.00	508	25.00	635	22.00	559	-	-	-	-	-	-	-	-
34 X 18	34.00	863.6	18.00	457.2	25.00	635	21.50	546	-	-	-	-	-	-	-	-
34 X 16	34.00	863.6	16.00	406.4	25.00	635	21.00	533	-	-	-	-	-	-	-	-
36 X 34	36.00	914.4	34.00	863.6	26.50	673	26.00	660	24.00	610	329	434	-	126	168	-
36 X 32	36.00	914.4	32.00	812.8	26.50	673	25.50	648	24.00	610	326	431	-	122	163	-
36 X 30	36.00	914.4	30.00	762	26.50	673	25.00	635	24.00	610	323	422	-	118	159	-
36 X 28	36.00	914.4	28.00	711.2	26.50	673	24.50	622	24.00	610	323	422	-	118	159	-
36 X 26	36.00	914.4	26.00	660.4	26.50	673	24.50	622	24.00	610	-	-	-	-	-	-
36 X 24	36.00	914.4	24.00	609.6	26.50	673	24.00	610	24.00	610	-	-	-	-	-	-
36 X 22	36.00	914.4	22.00	558.8	26.50	673	23.50	597	-	-	-	-	-	-	-	-
36 X 20	36.00	914.4	20.00	508	26.50	673	23.00	584	-	-	-	-	-	-	-	-
36 X 18	36.00	914.4	18.00	457.2	26.50	673	22.50	572	-	-	-	-	-	-	-	-
36 X 16	36.00	914.4	16.00	406.4	26.50	673	22.00	559	-	-	-	-	-	-	-	-
38 X 36	38.00	965.2	36.00	914.4	28.00	711	28.00	711	24.00	610	367	489	-	133	177	-
38 X 34	38.00	965.2	34.00	863.6	28.00	711	27.50	698	24.00	610	362	481	-	129	167	-
38 X 32	38.00	965.2	32.00	812.8	28.00	711	27.00	686	24.00	610	357	476	-	126	167	-
38 X 30	38.00	965.2	30.00	762	28.00	711	26.50	673	24.00	610	-	-	-	124	165	-
38 X 28	38.00	965.2	28.00	711.2	28.00	711	25.50	648	24.00	610	-	-	-	-	-	-
38 X 26	38.00	965.2	26.00	660.4	28.00	711	25.50	648	24.00	610	-	-	-	-	-	-
38 X 24	38.00	965.2	24.00	609.6	28.00	711	25.00	635	-	-	-	-	-	-	-	-
38 X 22	38.00	965.2	22.00	558.8	28.00	711	24.50	622	-	-	-	-	-	-	-	-
38 X 20	38.00	965.2	20.00	508	28.00	711	24.00	610	-	-	-	-	-	-	-	-
38 X 18	38.00	965.2	18.00	457.2	28.00	711	23.50	597	-	-	-	-	-	-	-	-
40 X 38	40.00	1016	38.00	965.2	29.50	749	29.50	749	24.00	610	408	543	-	140	187	-
40 X 36	40.00	1016	36.00	914.4	29.50	749	29.00	737	24.00	610	378	486	-	137	183	-
40 X 34	40.00	1016	34.00	863.6	29.50	749	28.50	724	24.00	610	376	484	-	134	179	-
40 X 32	40.00	1016	32.00	812.8	29.50	749	28.00	711	24.00	610	374	482	-	131	175	-
40 X 30	40.00	1016	30.00	762	29.50	749	27.50	698	24.00	610	374	482	-	131	175	-


Thickness refer to Page 6 ANSI PIPE SCHEDULE

REDUCING TEE & REDUCER

ASME / ASTM ANSI B16. 9







Nominal Pipe Size	Outside Diameter at Bevel				Center - to - End				End - to - End (H)		Approx. Weight (kg)					
	D_1		D_2		Run (C)		Outlet (M)				Reducing Outlet Tees			Reducers		
NPS	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	INCH	MM	STD	XS	XXS	STD	XS	XXS
40 X 28	40.00	1016	28.00	711.2	29.50	749	26.50	673	-	-	-	-	-	-	-	-
40 X 26	40.00	1016	26.00	660.4	29.50	749	26.50	673	-	-	-	-	-	-	-	-
40 X 24	40.00	1016	24.00	609.6	29.50	749	26.00	660	-	-	-	-	-	-	-	-
40 X 22	40.00	1016	22.00	558.8	29.50	749	25.50	648	-	-	-	-	-	-	-	-
40 X 20	40.00	1016	20.00	508	29.50	749	25.00	635	-	-	-	-	-	-	-	-
40 X 18	40.00	1016	18.00	457.2	29.50	749	24.50	622	-	-	-	-	-	-	-	-
42 X 40	42.00	1066.8	40.00	1016	30.00	762	28.00	711	24.00	610	420	559	-	147	196	-
42 X 38	42.00	1066.8	38.00	965.2	30.00	762	28.00	711	24.00	610	418	557	-	144	192	-
42 X 36	42.00	1066.8	36.00	914.4	30.00	762	28.00	711	24.00	610	416	554	-	140	187	-
42 X 34	42.00	1066.8	34.00	863.6	30.00	762	28.00	711	24.00	610	-	-	-	138	184	-
42 X 32	42.00	1066.8	32.00	812.8	30.00	762	28.00	711	24.00	610	-	-	-	-	-	-
42 X 30	42.00	1066.8	30.00	762	30.00	762	28.00	711	24.00	610	-	-	-	-	-	-
42 X 28	42.00	1066.8	28.00	711.2	30.00	762	27.50	698	-	-	-	-	-	-	-	-
42 X 26	42.00	1066.8	26.00	660.4	30.00	762	27.50	698	-	-	-	-	-	-	-	-
42 X 24	42.00	1066.8	24.00	609.6	30.00	762	26.00	660	-	-	-	-	-	-	-	-
42 X 22	42.00	1066.8	22.00	558.8	30.00	762	26.00	660	-	-	-	-	-	-	-	-
42 X 20	42.00	1066.8	20.00	508	30.00	762	26.00	660	-	-	-	-	-	-	-	-
42 X 18	42.00	1066.8	18.00	457.2	30.00	762	25.50	648	-	-	-	-	-	-	-	-
42 X 16	42.00	1066.8	16.00	406.4	30.00	762	25.00	635	-	-	-	-	-	-	-	-
44 X 42	44.00	1117.8	42.00	1066.8	32.00	813	30.00	762	24.00	610	473	630	-	155	206	-
44 X 40	44.00	1117.8	40.00	1016	32.00	813	29.50	749	24.00	610	467	623	-	151	201	-
44 X 38	44.00	1117.8	38.00	965.2	32.00	813	29.00	737	24.00	610	462	616	-	147	196	-
44 X 36	44.00	1117.8	36.00	914.4	32.00	813	28.50	724	24.00	610	-	-	-	146	194	-
44 X 34	44.00	1117.8	34.00	863.6	32.00	813	28.50	724	-	-	-	-	-	-	-	-
44 X 32	44.00	1117.8	32.00	812.8	32.00	813	28.00	711	-	-	-	-	-	-	-	-
46 X 44	46.00	1168.4	44.00	1117.8	33.50	851	31.50	800	28.00	711	519	691	-	189	252	-
46 X 42	46.00	1168.4	42.00	1066.8	33.50	851	31.00	787	28.00	711	513	683	-	185	246	-
46 X 40	46.00	1168.4	40.00	1016	33.50	851	30.50	775	28.00	711	507	676	-	180	241	-
46 X 38	46.00	1168.4	38.00	965.2	33.50	851	30.00	762	28.00	711	-	-	-	178	237	-
46 X 36	46.00	1168.4	36.00	914.4	33.50	851	30.00	762	-	-	-	-	-	-	-	-
46 X 34	46.00	1168.4	34.00	863.6	33.50	851	29.50	749	-	-	-	-	-	-	-	-

Thickness refer to Page 6 ANSI PIPE SCHEDULE

OUTSIDE AND INSIDE DIAMETER, AND THICKNESS OF THE PIPE FITTINGS SGP AND PY 400

UNIT: mm

Nominal Diameter		Outside Diameter	SGP		LG		STD		XS	
A	B		Inside Diameter	Thickness	Inside Diameter	Thickness	Inside Diameter	Thickness	Inside Diameter	Thickness
15	½	21.7	16.1	2.8	-	-	-	-	-	-
20	¾	27.2	21.6	2.8	-	-	-	-	-	-
25	1	34.0	27.6	3.2	-	-	-	-	-	-
32	1 ¼	42.7	35.7	3.5	-	-	-	-	-	-
40	1 ½	48.6	41.6	3.5	-	-	-	-	-	-
50	2	60.5	52.9	3.8	-	-	-	-	-	-
65	2 ½	76.3	67.9	4.2	-	-	-	-	-	-
80	3	89.1	80.7	4.2	-	-	-	-	-	-
90	3 ½	101.6	93.2	4.2	-	-	-	-	-	-
100	4	114.3	105.3	4.5	-	-	-	-	-	-
125	5	139.8	130.8	4.5	-	-	-	-	-	-
150	6	165.2	155.2	5.0	155.2	5.0	-	-	-	-
200	8	216.3	204.7	5.8	204.7	5.8	-	-	-	-
250	10	267.4	254.2	6.6	254.2	6.6	-	-	-	-
300	12	318.5	304.7	6.9	304.7	6.9	-	-	-	-
350	14	355.6	339.8	7.9	339.8	7.9	-	-	-	-
400	16	406.4	390.6	7.9	390.6	7.9	-	-	-	-
450	18	457.2	441.4	7.9	441.4	7.9	-	-	-	-
500	20	508.0	492.2	7.9	492.2	7.9	489.0	9.5	-	-
550	22	558.8	-	-	543.0	7.9	539.8	9.5	533.4	12.7
600	24	609.6	-	-	593.8	7.9	590.6	9.5	584.2	12.7
650	26	660.4	-	-	644.6	7.9	641.4	9.5	635.0	12.7
700	28	711.2	-	-	695.4	7.9	692.2	9.5	685.8	12.7
750	30	762.0	-	-	746.2	7.9	743.0	9.5	736.6	12.7
800	32	812.2	-	-	796.4	7.9	793.2	9.5	786.8	12.7
850	34	863.6	-	-	847.8	7.9	844.6	9.5	383.2	12.7
900	36	914.4	-	-	898.6	7.9	895.4	9.5	889.0	12.7
950	38	965.2	-	-	949.4	7.9	946.2	9.5	939.8	12.7
1000	40	1016.0	-	-	1000.2	7.9	997.0	9.5	990.6	12.7
1050	42	1066.8	-	-	-	-	1047.8	9.5	1041.4	12.7
1100	44	1117.6	-	-	-	-	1098.6	9.5	1092.2	12.7
1150	46	1168.4	-	-	-	-	1149.4	9.5	1143.0	12.7
1200	48	1219.2	-	-	-	-	1200.2	9.5	1193.8	12.7