HYDRAULIC PIPE BENDERS



GPP-2D



GPP-4



GPP-2



GPP-3

Model	GPP-2D	GPP-2	GPP-3	GPP-4
Max.pressure(T)	9	9	19	21
Max.stroke(mm)	250	250	320	370
Crimping range(mm)	¢ 21.5 - ¢ 60	¢ 21.5 - ¢ 60	¢ 21.3 - ¢ 88.5	¢ 21.3 - ¢ 108
Size of standard dies(mm2)	1/2" 3/4" 1 1/4" 1 1/2" 2"	1/2" 3/4" 1 1/4" 1 1/2" 2"	1/2" 3/4" 1 1/4" 1 1/2" 2"2 1/2" 3"	1/2" 3/4" 1 1/4" 1 1/2" 2"2 1/2" 3" 4"
Crimp pattern	27.5-4.5	27.5-4.5	27.5-5	27.5-6
G.W.(kg)	74	47	98	149
Volume(cm)	96 x 35 x 24	73 x 32 x 20	93 x 40 x 21	118 x 46 x 32



Brass Bender



1. Copper Busbar ≤125 x 10,Aluminium Busbar ≤125 x 12.5
2. Function:Angle of Flat bend generatrix: 0° ~90°, Angle of vertical bend generatrix: 0° ~90°
3. Working pressure: 63 Mpa
   Power: 1.5kw
   Oil Capacity: 1 litre
4. Mains voltage of electric-hydraulic:380V (220V)
5. Mold specification:
   Flat bend: Flat bend backform(R5)
   Vertical bend: 4 x (40-80) 5 x (40-80)
   8 x (40-80) 6 x (40-80)
   10 x (40-80) 12.5 x (40-80)