ShikigamiApp Scenario Runner - Window Search Strategy

ProcessWindowWaiter

Native Owned Window

Win32
EnumWindows + GW_OWNER

Native owner relationship を Fast path として使用する。

Native HWND が存在していても、
UI Automation tree の構築が
完了しているとは限らない。

そのため Native candidate は、
使用前に UIA readiness も確認する。

not found / AutomationId指定時

OwnerFast (AutomationId指定時)

UI Automation
FindFirstDescendant
Window + ProcessId + AutomationId

AutomationId が指定されている場合のみ、
Owner の子孫から条件に一致する Window を
FindFirstDescendant で直接取得する。

見つからなければ従来の Owner探索へ進む。

not found / AutomationIdなし

not found

Owner Direct Child

UI Automation
FindAllChildren

not found

Owner Descendant

UI Automation
FindAllDescendants

found

not found

Process Top-Level Window

Desktop.FindAllChildren
+ ProcessId

found

not found

Process Descendant

Desktop.FindAllDescendants
+ ProcessId

found

found

found

found

found

Return Window

Process scope の探索は Fallback として維持する。

Owner path から取得できない Window や、
UI Automation tree の構築タイミングによる
差異を救済する。

FileDialogWaiter

Native Owned Candidate

Win32
EnumWindows + GW_OWNER

Native-owned candidate が存在していても
UI Automation tree が未完成の場合、
100 ms 間隔で最大 500 ms まで
Native path を再試行する。

これにより、即座に高コストな
Fallback 探索へ移行することを避ける。

not ready / not found

Owner Descendant

UI Automation
FindAllDescendants(Window)

not found

Collect Process Top-Level Candidates

Desktop.FindAllChildren
+ ProcessId

ready

found

Inspect Process Descendants

Desktop.FindAllDescendants
+ ProcessId
- Top-Level HWNDs

not found

found

Inspect Top-Level Candidates

Require no descendant Window

found

Return FileDialogElements

FileDialogElements には以下を保持する。

- Dialog
- Descendants
- File name ComboBox candidates
- File name Edit controls

取得済みの UI tree を
FileDialogOperator で再利用する。

ProcessWindowWaiter と FileDialogWaiter は、
それぞれ独立した探索戦略を持つ。

どちらも狭い Native / Owner scope を優先し、
より広い Process scope の UI Automation 探索を
Fallback として維持する。