

Условия гарантии.

Гарантийный срок эксплуатации, в соответствии с техническим паспортом на Товар, составляет:

- 12 (двенадцать) месяцев на измельчитель древесины Моби
- 12 (двенадцать) месяцев либо 1500 м.ч., что наступит ранее, на дизельный двигатель с момента ввода в эксплуатацию. Гарантия обеспечивается заводом-изготовителем либо его авторизованным сервисным центром.
- Несоблюдение п. 7 и 8 настоящего приложения лишает Покупателя гарантии.

Необходимый перечень работ по обслуживанию Товара:

1. Регулярная заточка ножей.
2. Смазка машины согласно руководству по эксплуатации.
3. Прочие требования по обслуживанию машины указаны в руководстве по эксплуатации.
4. Гарантийные обязательства наступают с момента полной оплаты поставленного оборудования.
5. Передача оборудования от смены к смене производится под расписку в сменном журнале. При сдаче смены в сменный журнал эксплуатации оборудования по выявлению дефектов заносятся отказы и неисправности, имевшие место в течение смены, в том числе и устранённые. Сменный журнал обязателен при эксплуатации оборудования.
6. Оборудование должно закрепляться за эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом, который обязан:
 - содержать оборудование в исправности, чистоте,
 - своевременно производить его смазку,
 - принимать меры по устранению неисправностей и предупреждать возможность их появления;
 - соблюдать установленный режим работы оборудования;
 - немедленно останавливать оборудование при появлении признаков неисправностей, ведущих к выходу оборудования из строя или создающих опасность для здоровья или жизни людей;
 - не эксплуатировать оборудование до устранения обнаруженных неисправностей;
 - по контрольно-измерительным приборам, визуально и на слух следить за исправной работой оборудования;
 - не допускать перегрузок, исключать вредное влияние работающего оборудования на строительные конструкции, повышенные вибрации, паровыделение либо дымовыделение, пролив жидкостей, течи, температурные воздействия и т. д.;
 - контролировать циркуляцию смазки, степень нагрева подшипников, не допускать утечки масла. При прекращении подачи масла в системах, не имеющих блокировки, необходимо остановить оборудование и доложить о происшествии сменному мастеру (механику).
7. Необходимо выполнение регламентированного и нерегламентированного ТО. В состав нерегламентированного ТО входят надзор за работой оборудования, эксплуатационный уход, содержание оборудования в исправном состоянии, включающие:
 - соблюдение условий эксплуатации и режима работы оборудования в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
 - загрузку оборудования в соответствии с паспортными данными, недопущение перегрузки оборудования, кроме случаев, оговорённых в инструкции по эксплуатации;

Поставщик

Покупатель

- строгое соблюдение установленных при данных условиях эксплуатации режимов работы;
- поддержание необходимого режима охлаждения деталей и узлов оборудования, подверженных повышенному нагреву;
- ежедневную смазку, наружную чистку и уборку эксплуатируемого оборудования и помещений;
- строгое соблюдение порядка останова технологических агрегатов, установленного инструкцией завода - изготовителя;
- немедленную остановку оборудования в случае нарушений его нормальной работы, ведущих к выходу оборудования из строя, принятие мер по выявлению и устранению таких нарушений;
- выявление степени изношенности легкодоступных для осмотра узлов и деталей и их своевременную замену;
- проверку нагрева контактных и трущихся поверхностей, проверку состояния масляных и охлаждающих систем, продувку и дренаж трубопроводов и специальных устройств;
- проверку исправности заземлений, отсутствия подтекания жидкостей и пропусков газов, состояния тепловой изоляции и противокоррозионной защиты, состояния ограждающих устройств и т. д.

8. Все обнаруженные при нерегламентированном ТО неисправности в работе оборудования должны быть зафиксированы эксплуатационным персоналом в ремонтном журнале и устранены в кратчайшие сроки силами эксплуатационного и ремонтного персонала. **Эксплуатация машины с выявленными неисправностями ЗАПРЕЩАЕТСЯ.**

9. Расходными материалами являются режущие ножи (при 1200 об/мин ресурс не менее 4 (четырёх) часов до заточки в соответствии с ГОСТ 17342-81), контрножи, гидрошланги.