

Для сущности **Клиент** были определены следующие атрибуты:

- id\_client — уникальный идентификатор клиента, первичный ключ.
- work\_status — рабочий статус, внешний ключ к таблице work\_status.
- date\_birth — дата рождения для определения возраста.
- sum\_experience — общий опыт работы.
- last\_experience — текущий опыт работы.
- job\_title — рабочая должность, внешний ключ к таблице job\_title.
- family\_status — семейное положение, внешний ключ к таблице family\_status.
- count\_of\_child — количество детей.
- type\_client — тип клиента, внешний ключ к таблице type\_client.

client

GeneralColumnsAdvancedConstraintsParametersSecuritySQL

Inherited from table(s)

Select to inherit from...

Columns

	Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
	id_client	integer			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	work_status	integer			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	date_birth	date			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	sum_experience	integer			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	last_experience	integer			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	job_title	integer			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	sum_of_credit	integer			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	family_status	integer			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	count_of_child	integer			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	type_client	integer			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

i

?

Close

Reset

Save

Соответственно были созданы дополнительные таблицы с общей схемой:

- Id\_type — идентификатор типа / статуса, первичный ключ.
- Description — описание / название.

Columns +

	Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
	id_type	integer			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	description	character varying			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Columns +

	Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
	id_status	integer			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	name	character varying			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Columns +

	Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
	id_title	integer			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	name	character varying			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Columns +

	Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default
	id_status	integer			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	name	character varying			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Для сущности **Сделка** была создана таблица с соответствующими атрибутами:

- id\_deal — идентификатор сделки, первичный ключ.
- id\_client — идентификатор клиента, вторичный ключ.
- image\_of\_document — ссылка на хранилище, где хранятся изображения документов.
- verification\_confirmation — наличие/отсутствие подтверждения менеджера, значение по умолчанию false.
- start\_date — дата начала сделки.
- count\_of\_enter\_sms\_code — количество попыток ввода смс-кода, значение по умолчанию 0.
- date\_meeting — дата встречи для подписи документов.
- full\_sum\_credit — ПСК.
- price\_insurance — стоимость страховки.
- count\_of\_payment\_per\_year — количество платежей в год, значение по умолчанию 12.

Inherited from table(s) Select to inherit from...

Columns								+
	Name	Data type	Length/Precision	Scale	Not NULL?	Primary key?	Default	
	id_deal	integer						
	id_client	integer						
	image_of_document	bytea[]						
	verification_confirmation	boolean					false	
	start_date	timestamp without time zone						
	count_of_enter_sms_code	integer					0	
	date_meeting	timestamp without time zone						
	full_sum_credit	integer						
	price_insurance	integer						
	count_of_payment_per_year	integer					12	

Полная схема выглядит следующим образом:

