

Log Platform — Guida all’installazione

Documento generato con Claude

21 agosto 2026

Contents

Panoramica	1
Requisiti	1
Procedura passo-passo	2
1. Copia il pacchetto sul server	2
2. Cifratura del volume dati	2
3. Variabili d’ambiente	2
4. Certificato TLS pubblico (per il dominio)	2
5. CA interna per gli agent (mTLS)	2
6. Avvio dello stack	2
7. Crea l’input GELF TCP+TLS su Graylog	3
8. Primo utente amministratore	3
9. Onboarding di un nuovo tenant/cliente	3
10. (Opzionale) Triage AI degli allarmi	3
11. Accesso all’interfaccia	3
12. Backup automatico	3
Manutenzione	4
Limiti noti	4

Panoramica

Log Platform è uno stack basato su Graylog per la raccolta e l’analisi dei log di più clienti (multi-tenant), con:

- accesso all’interfaccia protetto da login + MFA (TOTP);
- invio dei log dai client via GELF su TCP con TLS mutuo (mTLS), così solo gli agent autorizzati possono scrivere log;
- separazione dei dati per tenant (stream + index set dedicati per cliente);
- triage automatico degli allarmi tramite Claude (l’IA analizza l’allarme e propone severità reale, causa probabile, azione consigliata).

Questa guida copre l’installazione su un server Linux con Docker. Per NethServer 8 vedi in aggiunta `deploy-ns8/README.md` nel pacchetto.

Requisiti

- Un server Linux (Debian/Ubuntu consigliato) con almeno 4 vCPU e 8 GB di RAM (OpenSearch da solo ne consuma diversi GB).
- Docker Engine e Docker Compose plugin installati.

- Un dominio pubblico che punti al server, per il certificato TLS.
- Un dispositivo/partizione dedicato ai dati, da cifrare (LUKS).
- Una chiave API Anthropic, se si vuole usare il triage AI degli allarmi.

Procedura passo-passo

1. Copia il pacchetto sul server

```
scp -r final-package/ utente@server:/opt/logplatform
ssh utente@server
cd /opt/logplatform
```

2. Cifratura del volume dati

```
sudo ./scripts/setup-encrypted-volume.sh /dev/sdX /mnt/graylog-data
```

Lo script formatta con LUKS il dispositivo indicato e lo monta su `/mnt/graylog-data`. **Attenzione:** cancella tutti i dati presenti sul device. Segui a schermo le istruzioni per rendere il mount persistente al riavvio (richiede una passphrase o una keyfile protetta — vedi output dello script).

3. Variabili d'ambiente

```
cp .env.example .env
nano .env
```

Compila **tutte** le voci segnate CAMBIAMI: password di MariaDB, il segreto di Graylog, la chiave API Anthropic, il dominio pubblico, ecc. Genera stringhe casuali robuste, ad esempio:

```
openssl rand -hex 32
```

4. Certificato TLS pubblico (per il dominio)

Metti `fullchain.pem` e `privkey.pem` in `nginx/certs/`, ad esempio ottenuti con `certbot`:

```
sudo certbot certonly --standalone -d logs.tuodominio.it
cp /etc/letsencrypt/live/logs.tuodominio.it/fullchain.pem nginx/certs/
cp /etc/letsencrypt/live/logs.tuodominio.it/privkey.pem nginx/certs/
```

5. CA interna per gli agent (mTLS)

```
./scripts/generate-ca.sh
```

Genera la CA interna e il certificato server per l'input GELF di Graylog. **Conserva `ca/ca-key.pem` con cura:** chiunque la possieda può emettere certificati validi per inviare log alla piattaforma.

6. Avvio dello stack

```
docker compose up -d
docker compose ps # verifica che tutti i 7 servizi siano "running"
```

Al primo avvio Graylog e OpenSearch impiegano qualche minuto per inicializzarsi.

7. Crea l'input GELF TCP+TLS su Graylog

```
./scripts/create-gelf-tls-input.sh
```

Ti chiederà la password admin di Graylog (quella impostata via `GRAYLOG_ROOT_PASSWORD_SHA2` in `.env`, in chiaro qui perché serve per la chiamata API — non per il file).

8. Primo utente amministratore

```
docker compose exec auth-service python -m app.create_user
```

Segui le domande a schermo (username, password, tenant vuoto per l'accesso da amministratore globale).

9. Onboarding di un nuovo tenant/cliente

```
./scripts/provision-tenant.sh acme
```

Annota lo **Stream ID** e l'**Index set ID** stampati in output.

```
./scripts/generate-agent.sh acme logs.tuodominio.it
```

Produce `dist/agent-acme.tar.gz`: contiene `agent.py`, `agent.ini` (da rifinire con hostname e percorsi dei file di log reali), il certificato client e la CA. Da installare sull'endpoint del cliente:

```
tar xzf agent-acme.tar.gz
cd agent-acme
nano agent.ini      # imposta hostname e log_files
python3 agent.py --config agent.ini
```

Valuta di eseguirlo come servizio systemd persistente sull'endpoint del cliente (non incluso qui: dipende dal sistema operativo del client).

10. (Opzionale) Triage AI degli allarmi

```
cp ai-service/tenant_webhooks.json.example ai-service/tenant_webhooks.json
nano ai-service/tenant_webhooks.json  # webhook Slack/Teams del tenant, opzionale
docker compose restart ai-service

./scripts/create-alert-notification.sh acme <STREAM_ID_del_tenant>
```

Questo crea un esempio di condizione di allarme (soglia messaggi) collegata al triage AI. Vai nella UI Graylog (Alerts → Event Definitions) per rifinire la condizione secondo le tue esigenze reali.

11. Accesso all'interfaccia

Apri `https://logs.tuodominio.it/login.html`, inserisci utente e password, poi scansiona il QR con un'app authenticator (Google Authenticator, Authy, ecc.) e inserisci il codice a 6 cifre. Dai login successivi basterà inserire il codice generato dall'app.

12. Backup automatico

```
crontab -e
```

Aggiungi:

```
0 3 * * * /opt/logplatform/scripts/backup.sh >> /var/log/logplatform-backup.log 2>&1
```

```
*/5 * * * * /opt/logplatform/scripts/watchdog.sh >> /var/log/logplatform-watchdog.log 2>&1
```

Il backup copre MariaDB (utenti/MFA), la configurazione Graylog (MongoDB), la CA e i certificati. **Non include gli indici OpenSearch** (i log veri e propri) per motivi di spazio: se ti servono, valuta snapshot OpenSearch dedicati.

Manutenzione

Attività	Comando
Vedere lo stato dei servizi	<code>docker compose ps</code>
Vedere i log di un servizio	<code>docker compose logs -f graylog</code>
Riavviare un servizio	<code>docker compose restart <servizio></code>
Ripristinare un backup	<code>./scripts/restore.sh</code> <code>/percorso/backup/<timestamp></code>
Aggiungere un nuovo utente	<code>docker compose exec auth-service python -m app.create_user</code>

Limiti noti

- Lo stack è a singolo nodo: non c'è alta affidabilità/failover automatico.
- Il modulo per NethServer 8 (`ns8-logplatform/`) è uno scaffold non ancora validato su un cluster reale — vedi `deploy-ns8/README.md`.
- Il triage AI è un supporto decisionale, non sostituisce l'analisi umana per allarmi critici.