# 1. 上手

### 1.1 直接引用

```
<script type="text/javascript" src="iview.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="dist/styles/iview.css">
```

## 1.2 webpack + vuejs + iView

1. 首先通过npm安装iview:

```
npm install iview --save
```

2. 然后在vue-cli脚手架中的main.js文件里面写入:

```
import iView from 'iview'
import 'iview/dist/styles/iview.css'

Vue.use (iView)
```

#### 1.2.1 按需引入

借助插件 babel-plugin-import可以实现按需加载组件,减少文件体积。首先安装,并在文件 .babelrc 中配置:

```
npm install babel-plugin-import --save-dev
```

配置 .babelrc:

```
// .babelrc
{
   "plugins": [["import", {
      "libraryName": "iview",
      "libraryDirectory": "src/components"
}]]
}
```

然后这样按需引入组件,就可以减小体积了:

```
import { Button, Table } from 'iview';
Vue.component('Button', Button);
Vue.component('Table', Table);
```

特别提醒:按需引用仍然需要导入样式,即在 main.js 或根组件执行 import 'iview/dist/styles/iview.css

# 2. 全局配置#

 ${f transfer}$ : 所有带浮层的组件,是否将浮层放置在 body 内,默认为不设置,详见各组件默认的  ${f transfer}$  值。可选值为  ${f true}$  或  ${f false}$  。

size: 所有带有 size 属性的组件的尺寸,默认为不设置,详见各组件默认的 size 值。可选值为 default 、 small 或 large

```
Vue.use(iView, {
    transfer: true,
    size: 'large'
});
```

- 注:组件prop中设置的属性,会覆盖全局配置;
- 3. 设置主题

## 3.1 webpack

- 1. 建一个目录,比如 my-theme;
- 2. 在新建的目录 (my-theme ) 下建立一个 less 文件 index.less;
- 3. 在新建的配置文件(index.less)中进行定制化设置:

```
// Here are the variables to cover, such as:
@primary-color: #8c0776;
```

完整的变量列表可以查看 默认样式配置;

4. 在入口文件 main.js 内导入这个 less 文件:

```
import Vue from 'vue';
import iView from 'iview';
import '../my-theme/index.less';
Vue.use(iView);
```