

# Executors

## 1. 关键API

- 生成固定大小的线程池

```
// 生成固定大小的线程池
public static ExecutorService newFixedThreadPool(int nThreads) {
    return new ThreadPoolExecutor(nThreads, nThreads, 0L,
        TimeUnit.MILLISECONDS, new LinkedBlockingQueue<Runnable>());
}

// corePoolSize — 最小线程数；如果allowCoreThreadTimeOut设置为true，线程池最后会减少到0；
public ThreadPoolExecutor(int corePoolSize, int maximumPoolSize,
    long keepAliveTime, TimeUnit unit, BlockingQueue<Runnable>
    workQueue) {
    this(corePoolSize, maximumPoolSize, keepAliveTime, unit,
        workQueue,
            Executors.defaultThreadFactory(), defaultHandler);
}
```

对于 `allowCoreThreadTimeOut`

If false (default), `core threads` stay alive even when idle. If true, `core threads` use `keepAliveTime` to time out waiting for work.

- **corePoolSize:**

好好理解下面一段话：

线程池的基本大小，即在没有任务需要执行的时候线程池的大小，并且只有在 `工作队列满了` 的情况下才会创建超出这个数量的线程。

而工作队列指的是上面代码中的 `new LinkedBlockingQueue<Runnable>()`，它的默认容量是 `Integer.MAX_VALUE`，所以不可能（或很难）放满，所以你可以手动设置队列（`BlockingQueue`）的容量（比如：8），但是，仅仅这样就可以了吗？不！这个 `BlockingQueue`和`maximumPoolSize`大有关系：

- **BlockingQueue + maximumPoolSize >= 最高突发任务数**

当所需线程数大于BlockingQueue容量的时候，多出的无法进入队列的任务就会创建新线程来执行，如果maximumPoolSize设置为有限值（如：maximumPoolSize=8），那么，当无法进入队列的任务数超过8（maximumPoolSize）时，就会抛出异常，所以，始终要保证: *BlockingQueue + maximumPoolSize >= 最高突发任务数*

- **CachedThreadPool** `newCachedThreadPool()` 生成一个初始大小为0，空闲时间为60s，没有上限的连接池：

```
public static ExecutorService newCachedThreadPool() {
    return new ThreadPoolExecutor(0, Integer.MAX_VALUE,
                                   60L, TimeUnit.SECONDS,
                                   new SynchronousQueue<Runnable>
    ());
}
```

`newCachedThreadPool(ThreadFactory threadFactory)` 同上；

- **ScheduledThreadPool** `newScheduledThreadPool(int corePoolSize)` 和 `newScheduledThreadPool(int corePoolSize, ThreadFactory threadFactory)` 生成延迟或定期执行任务的线程池；
- `ScheduledExecutorService#scheduleWithFixedDelay` 和 `ScheduledExecutorService#scheduleAtFixedRate`
- `ScheduledExecutorService# scheduleWithFixedDelay`：是 前一次执行结束 到 后一次执行开始 的间隔为 `delay`；
- `ScheduledExecutorService# scheduleAtFixedRate`：执行时刻是 `initialDelay`、`initialDelay + period`、`initialDelay + period * 2`、`initialDelay + period * 3`。。。等，如果任务执行时间大于 `period`，那么下一次执行开始时刻就晚一点；
- 单线程
  - `newSingleThreadExecutor()` 生成一个单线程并执行任务队列；
  - 如果单线程因为执行任务而意外中断或关闭，那么会生成一个新的线程代替旧的线程继续执行接下来的任务；
  - `newSingleThreadExecutor()` 和 `newFixedThreadPool(1)` 区别：

```
// final ExecutorService single =
Executors.newSingleThreadExecutor();
final ExecutorService fixed = Executors.newFixedThreadPool(1);
```

```
ThreadPoolExecutor executor = (ThreadPoolExecutor) fixed;  
executor.setCorePoolSize(4); // newFixedThreadPool(1)可以再设置大小
```

- 单线程 + 定时/延迟 `newSingleThreadScheduledExecutor`
- `newWorkStealingPool` 作用：貌似是尽可能地利用所有处理器，生成一个线程池；

## 2. 原理与概念

---

- 在刚刚创建`ThreadPoolExecutor`的时候，线程并不会立即启动，而是要等到有任务提交时才会启动，除非调用了`prestartCoreThread/prestartAllCoreThreads`事先启动核心线程
- `largestPoolSize` - 该变量记录了线程池在整个生命周期中 曾经 出现的最大线程个数