

接口作用浅析

- **ImportAware**
 - 与 **@Import** 结合使用，可以获取所定义注解的元数据（**metadata**）；
 - 具体作用可查看 **@EnableWebSecurity** 中的 **@Import(WebSecurityConfiguration.class)**；
- **ImportSelector**
 - 决定哪些类会被引入 **@Import**
 - 参考 **@EnableWebSecurity** 的 **@Import** 中的 **SpringWebMvcImportSelector**
- **Aware**
 - **Aware** 没有接口函数，它只是一个标志接口，表示：**spring框架** 会通过回调（**call-back**）的方式调用实现了 **Aware** 接口的 **spring bean**
 - **ApplicationContextAwareProcessor** 就执行了许多接口的回调，如 **EnvironmentAware**、**EmbeddedValueResolverAware**、**ResourceLoaderAware**、**ApplicationEventPublisherAware**、**MessageSourceAware**、**ApplicationContextAware** 等
- **BeanClassLoaderAware**
 - 此类中的 **setBeanClassLoader** 方法会被回调，当前****beanFactory**
- **ObjectPostProcessor**
 - 通常作用有：处理 **Aware** 实现、执行 **InitializingBean#afterPropertiesSet()**、确保 **DisposableBean#destroy()** 被调用；