Git

Web hook

// todo

概念篇

树对象

• 请看前人种的树

命令篇

git log >

命令解释

- git log
 - o ZZ: 可退出命令界面(类似vi/vim)
- git log -p -2
 - o -p: 选项展开显示每次提交的内容差异,用 -2 则仅显示最近的两次更新
- git log -p --word-diff
 - --word-diff: 获取单词层面上的对比,用于文本文件对比的时候很有效;代码中就没有什么用了;
- git log -U1
 - · U1: 限制上下文显示行数为1行, 默认是3行;
- --pretty
 - o 设置不同的内置显示格式 oneline 、 short 、 full 、 fuller
- format
 - · 任意组合输出形式

By MARKDOWN-THEMEABLE-PDF

```
$ git log --pretty=format:"%h - %an, %ar : %s"
ca82a6d - Scott Chacon, 11 months ago : changed the version number
085bb3b - Scott Chacon, 11 months ago : removed unnecessary test
code
a11bef0 - Scott Chacon, 11 months ago : first commit
```

• --since

- o 时间过滤, eq: git log --since=2.weeks 2周内;
- o since后也可以是具体的某一天(" 2008-01-15"),或者是多久以前(" 2 years 1 day 3 minutes ago")
- --author
 - o 筛选作者(修改人)
- --committer
 - 。 筛选提交人
- --grep
 - o 过滤关键字, 注: 如果要得到同时满足 --author 和 --grep 这两个选项搜索条件的提交, 就必须用 --all-match 选项。否则, 满足任意一个条件的提交都会被匹配出来

复杂的例子

```
# 2008 年 10 月期间, gitster提交的但未合并的测试脚本(位于项目的 t/ 目录下的文件)
$ git log --pretty="%h - %s" --author=gitster --since="2008-10-01" --before="2008-11-01" --no-merges -- t/
```