

JVM

1. 数据类型

- 编译器在 **编译** 期间应当尽最大努力完成可能的 **类型检查**，使得虚拟机在运行期间无需再进行这些操作；
- **reference** 类型表示一个对象的 **引用**，可以想象成指向对象的 **指针**；
 - **reference** 和 **int**、**long**、**float**、**double** 等基本类型是一个层次的；前者是具体的数据类型，后者是某种数据类型的统称；（书本P5）
- jvm数据类型分为 **原始类型** 和 **引用类型**

原始类型包括：

- 数值类型（**numeric type**）
 - 整型：
 - byte、short、int、long；（默认值为0；以有符号的二进制补码的形式存储）
 - char类型：16位无符号整形表示，即：2个字节表示UTF-16基本平面码点；默认值是null的码点（Unicode中null的码点，\u0000），更多请参考[utf-16与char类型](#)；
 - 浮点型：float、double；（默认值为正数0）
 - **float** 和 **double** 在内存中的存储形式采用了 **IEEE 754** 标准：**float**（**符号位 + 8位幂值 + 23位小数位**）、**double**（**符号位 + 11位幂值 + 52位小数位**）
 - float的幂值范围为 **-126 ~ 127**；8个幂值位全为 **0** 或全为 **1** 时表示特殊值；
 - **java** 中 **float** 必须使用 **f** 标注，否则表示 **double** 类型的计算；
- **boolean** 类型：默认值为 **false**；
- **returnAddress** 类型：指向某个 **操作码（opcode）** 的指针；此操作码与 **jvm的指令** 相对应；
- **float** 类型存储结构

阅读这篇博客便可详细了解 **float 类型存储结构**，这里主要备注一下特殊情况：

- 8位幂值全为0，并且小数部分是0，则表示 **± 0**（正负和符号位有关）
- 8位幂值全为1，并且小数部分是0，则表示 **±无穷大**（正负和符号位有关）
- 8位幂值全为1，并且小数部分非0，则表示 **NaN**
- 关于浮点集合和扩展指数集合，包含的关系：
 - **单精度浮点数集合** < **单精度扩展指数集合** < **双精度浮点数集合** < **双精度扩展指数集合**
 参考[IEEE浮点标准详解](#)，
- **NaN** 与任何数进行比较和等值操作都会返回 **false**，包括 **NaN** 自己，eg: NaN == NaN -- **false**
- jvm中没有提供任何boolean值专用的指令，**boolean** 编译后都是用 **int** 代替；
 - true → 1；false → 0；
- jvm中可以创建boolean数组，通过公用 **byte数组** 的 **baload** 和 **bastore** 指令进行操作；
- 引用类型
 - **类**：指向动态创建类实例
 - **数组**：指向数组实例
 - **接口**：指向实现了某接口的类或数组实例
- **引用类型** 默认为 **null**；jvm规范并没有规定null在虚拟机中应该如何编码表示；
- 数组类型

- 组件类型：int[][][]的组件类型就是int[][]，int[][]的组件类型是int[]；
- 元素类型：当组件不再是数组的时候，就是元素类型，如：int[][]的元素类型是int；

2. 运行时数据区

有些数据区会随着jvm启动而创建，随着jvm退出而销毁；另外一些和线程一一对应，随 **线程** 的开始和结束而创建和销毁；

2.1 PC寄存器

- 每个线程一个PC寄存器

2.2 Java虚拟机栈

- 每个线程一个Java虚拟机栈（Java栈），和传统栈功能一样，用于保存局部变量和一些计算中间量；
- 除了栈帧出栈和入栈之外，虚拟机栈不会再受其他因素影响，所以可以栈帧可以在堆中分配；
- 虚拟机栈所使用的内存不必保证连续；
- Java栈可以设计为固定长度，也可以动态扩展和收缩；虚拟机的实现应该提供给使用者调节Java栈的手段；
- 创建栈相关异常
 - 如果是固定长度的栈，当请求分配栈容量超过虚拟机允许的最大容量，jvm抛出 **StackOverflowError**；
 - 如果Java栈设计成了动态的，在尝试扩展的时候如果内存不足，则jvm抛出 **OutOfMemoryError**；

3. 运行模式

jvm有2种运行模式：server和client [传送门1](#) [传送门2](#)

4. 收集器

4.1 G1

- G1提供了两种GC模式，Young GC和Mixed GC，两种都是完全Stop The World的：
 - **Young GC**：选定所有年轻代里的Region。通过控制年轻代的region个数，即年轻代内存大小，来控制young GC的时间开销。
 - **Mixed GC**：选定所有年轻代里的Region，外加根据global concurrent marking统计得出收集收益高的若干老年代Region。在用户指定的开销目标范围内尽可能选择收益高的老年代Region。

由上面的描述可知，**Mixed GC不是full GC**，它只能回收部分老年代的Region，如果mixed GC实在无法跟上程序分配内存的速度，导致老年代填满无法继续进行Mixed GC，就会使用serial old GC（full GC）来收集整个GC heap。所以我们可以知道，**G1是不提供full GC的**。

其他

- **class** 文件中有一些 **惯例**，比如：**字节序** 的选用，这样做事为了统一某些操作，如此才能更好地做到 **平台无关性**；
- **堆** 的唯一目的：保存 **对象** 实例；（是 **GC** 回收的主要操作目标）
- 线程共享的 **堆** 中可能划分出多个线程 **私有的缓冲区**（Thread Local Allocation Buffer - **TLAB**）
- Java **堆** 在内存中物理地址可以不连续，逻辑地址连续即可；
- **方法区** 也是线程共享的，它保存被虚拟机加载的 **类信息**、**常量**、**静态变量**、**即时编译的代码** 等数据；
- **String** 存放在 **方法区**，1.7之后存放在 **堆** 上；关于字符串常量池，《**String：字符串常量池**》中的 **字面量和常量池初探** 部份解释角度比较新颖；
- system.gc调用仅仅是建议虚拟机进行回收，并不一定马上会进行gc；

Q&A

1. 对象一定保存在堆中吗？Ans: NO!

Tip: **逃逸分析**（**栈上分配**、**同步消除**、**标量替换**）参考：[对象并不一定都是在堆上分配内存的](#)、[Java中的逃逸分析](#)

2. 永久代是jvm规范中的吗? Ans: No! 只是HotSpot的特例;

对于习惯在HotSpot虚拟机上开发、部署程序的开发者来说,很多人都更愿意把方法区称为“永久代”(Permanent Generation),本质上两者并不等价,仅仅是因为HotSpot虚拟机的设计团队选择把GC分代收集扩展至方法区,或者说使用永久代来实现方法区而已,这样HotSpot的垃圾收集器可以像管理Java堆一样管理这部分内存,能够省去专门为方法区编写内存管理代码的工作。对于其他虚拟机(如BEA JRockit、IBM J9等)来说是不存在永久代的概念的。

3. String.intern()原理 参考: [深入解析String#intern](#)

4. 1.8前后如何设置方法区大小? 之前:

```
-XX:PermSize: 设置方法区大小; -XX:MaxPermSize: 设置方法区的最大值
```

之后:

```
-XX:MetaspaceSize=128m -XX:MaxMetaspaceSize=512m
```

默认情况下,类元数据分配受到可用的本机内存容量的限制(容量依然取决于你使用32位JVM还是64位操作系统的虚拟内存的可用性)。如果没有特别指定MaxMetaspaceSize,元空间将会根据应用程序在运行时的需求动态设置大小。

参考: [JVM之永久区Permanent区参数设置分析](#)

5. 虚引用作用 参考: [深入理解JDK中的Reference原理和源码实现\(没看\)](#)

6. OopMap与Gc 参考: [我爱学Java之JVM中的OopMap](#)

说明

- 文中的所有页码都是指《[java虚拟机规范 java se8](#)》中文版对应页码;
- 文中的《书》指的是: [深入理解Java虚拟机 第二版](#)

其他

优秀博客/文章

[JVM参数类型](#) / [JVM调优工具之jps](#) / [jvm 性能调优工具之jstat](#) / [jstat详解](#) / [jvm指针压缩](#) / [jdk8 Metaspace 调优](#) / [Java 8: 从永久代\(PermGen\)到元空间\(Metaspace\)](#) / [深入解析String#intern](#) / [Java Hotspot G1 GC的一些关键技术](#) / [Java 垃圾回收算法之G1](#) / [JAVA Launcher简析 关于虚拟机栈中的局部变量表的slot](#) / [java对象在内存中的结构\(HotSpot虚拟机\)](#)

调试工具

[Java命令学习系列\(一\)——Jps jstat命令总结](#)、[jstat官方文档](#) [jinfo命令详解](#)、[jinfo官方文档](#) [Why HouseMD](#)、[HouseMD-UserGuideCN](#)