

CSS

CSS参考手册

基本

- css本身大小写不敏感的，但是涉及到的 HTML 中的 `class` 和 `id` 就大小写敏感
- 不可以在内联元素 `` 中嵌入 `<p>` （如果你忘记了原因，请参阅 [XHTML:网站重构](#)）
- `background-color` 不能继承，其默认值是`transparent` (透明)
- `background-position` 设置数值百分比的时候，可以为负数（如：`background-position: -10% 10%;`）
- `text-indent` 无法应用到行内元素上

display

- `display:inline-block` -- 显示为内联块元素，表现为同行显示并可修改宽高内外边距等属性；
- `inline`是不允许修改宽高等属性的；

- 内联元素的 `margin-left` / `margin-right` 及 `padding` 可以控制的，所以可以通过这4个属性来控制内联元素的宽度

内联元素的内部也可以放块级元素标签，而且内部的块级元素标签会撑大外部的内联标签，所以可以通过放块元素来控制内联元素的高度(网上介绍的是内联元素只能放文本及其他内联元素)

引用

- `col`, `colgroup`, `frameset`, `html`, `style`, `table`, `tbody`, `tfoot`, `thead`, `title`, `tr`, `td` 等几个元素标签是只读的，也就是不能使用`innerHTML`等进行动态赋值

内联元素

- 包含：`a`, `abbr`, `acronym`, `b`, `bdo`, `big`, `br`, `cite`, `code`, `dfn`, `em`, `font`, `i`, `img`, `input`, `kbd`, `label`, `q`, `s`, `samp`, `select`, `small`, `span`, `strike`, `strong`, `sub`, `sup`, `textarea`, `tt`, `u`, `var`

可变元素

可变元素(根据上下文关系确定该元素是块元素还是内联元素)

- `applet`, `button`, `del`, `iframe`, `ins`, `map`, `object`, `script`

-webkit-

-webkit-

- 待续

min-width

min-width

-

min-width相关

-

其他

子元素居父元素底部

- 要使一个节点相对于某个节点固定在指定位置，使用 `bottom`（以及`top`、`left`和`right`）属性，但这要求该节点的 `position` 属性是 `absolute`（绝对定位），且其 `父节点` 的 `position` 属性为 `relative`（相对定位），则该节点即可相对其父节点定位。
 - eg: 父 {`position:relative;`} 子 {`position:absolute;left:0px;bottom:0px;`}

position属性

- 包含4个值
 - `relative`、`absolute`、`fixed`、`static`
- `relative` 是相对于元素自己的原点（即左上角顶点）

居中

```
margin:0 auto;
```

没了
