

# УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ



# CLOUD COMPUTING U ELEKTROENERGETSKIM SISTEMIMA

Osnove Microsoft WindowsAzure servisa
-skripta-

# Vežba 4 - Windows Azure Storage service

U vežbi 4 je prikazan osnovni *API storage* servisa i prikazan je način čuvanja podataka u okviru *Table storage* servisa.


Vežba je izdeljena u tri celine. Prvi deo prikazuje kreiranje *Cloud* projekta i *Worker role* tipa procesa, u drugom delu je implementirana komunikacija sa *table storage* servisom, dok se treći deo odnosi na kreiranje konzolne aplikacije koja koristi usluge servisa.

## 1 Kreiranje Cloud projekta koristeći Visual Studio 2017

U ovom delu vežbe, napraviće se *Cloud* projekat koristeći šablon koji dolazi uz instalirani *SDK*.


Postupak za kreiranje *cloud* projekta:

- Klikom na File meni, odabrati New/Project
- U New Project dijalogu, proširiti Visual C# u listi Installed Templates i selektovati Cloud, kao što je prikazano na slici 1. Odabrati šablon Windows Azure Cloud Service. Uneti ime projekta StudentsService. Kliknuti na OK.



Slika 1 Kreiranje cloud projekta

U *New Windows Azure Project* dijalogu, u okviru *Roles* panela, otvoriti tab Visual C#. Selektovati *Worker Role* i dati mu naziv JobWorker (Slika 2).



Slika 2 Dodavanje worker role

Kreirati *Class Library* projekat koji će sadržati interfejse za WCF servise. Nazvati projekat "*Contracts*". Dodati interfejs IStudent u biblioteku. Definicija interfejsa je data u listingu 1.

#### Listing 1 – *IStudent* interfejs

```
[ServiceContract]
public interface IStudent
{
    [OperationContract]
    List<Student> RetrieveAllStudents();

    [OperationContract]
    void AddStudent(string indexNo, string name, string lastName);
}
```

U okviru projekta JobWorker kreirati WCF Server kao posebnu klasu (*StudentServer*) u okviru koje će biti metode za otvaranje i zatvaranje konekcije servisa. Koristiti *NetTcpBinding*, a za dobijanje krajnje IP adrese trenutnog procesa, iskoristiti klasu *RoleEnvironment*.

U implementaciji OnStart() metode Worker role pozvati kreiranje i otvaranje konekcije ovog servisa.

Kreirati klasu *StudentServerProvider* u novom fajlu i u njoj implementirati interfejs *IStudent*.


## 2 Kreiranje modela podataka za entitete u Table storage

StudentsService aplikacija je zamišljena tako da prikazuje listu studenata i da ima mogućnost dodavanja novog studenta. Podaci o studentu bi trebali da budu: broj indeksa, ime i prezime.

U ovom delu vežbe 4, modeluje se entitet koji će *StudentsService* aplikacija koristiti i kreira se kontekstna klasa koja koristi *Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table* za pristup table storage servisu. Za model entiteta je potrebno da bude ponovno upotrebljiv kroz više *WindowsAzure* servisa. Iz razloga ponovne upotrebljivosti, potrebno je kreirati biblioteku koja će sadržati model podataka i klase za rukovanje datim modelom.


#### 2.1 Dodavanje novog projekta – biblioteke

- Kreirati novu biblioteku za rad sa *table storage* servisom. Odabrati *file* meni, potom *Add/New Project*.
- U *Add New Project* dijalogu, proširiti Visual C# pa potom odabrati *Windows* kategoriju. Odabrati *ClassLibrary* kao šablon za projekat. Postaviti naziv projekta na *StudentsService\_Data*, i birati opciju Solution: Add to solution i kliknuti OK. Videti sliku 3.



Slika 3 Kreiranje biblioteke

- U okviru projekta *StudentService\_Data* treba dodati *Microsoft.WindowsAzure.Storage* referencu na sledeći način (ako ne postoji):
  - Otvoriti "Manage NuGet Packages" prozor, desni klik na References i kliknuti
     "Manage NuGet Packages" iz kontekst menija.




Slika 4 Dodavanje NuGet-a

o Klik na "Settings"




Slika 5 NuGet prozor

O Klik na "+" dugme na vrhu prozora:




Slika 6 NuGet opcije

Dodati ime i lokaciju ('C:\Program Files\Microsoft SDKs\Azure\.NET SDK\v2.9\packages')



Slika 7 Dodavanje opcija

O Primetićete da je lokalni folder dodat i možete ga izabrati desno u gornjem uglu instalirati package Windows Azure storage (Slika 8).



Slika 8 Instaliranje paketa

o U Search ukucati "WindowsAzure.Storage" i instalirati WindowsAzure.Storage paket

#### 2.2 Kreiranje klase entiteta

Da bi se entiteti čuvali u tabelama *Table Storage* servisa, prvo se mora izmodelovati entitet studenta.

- Desni klik na *StudentsService\_Data* u *SolutionExplorer*, potom *Add/Class*. U *Add New Item* dijalogu, nazvati klasu Student i kliknuti *Add*.
- Prvo klasu Student treba modifikovati tako da bude *public* i da nasleđuje *TableEntity*. Da bi klasa *TableEntity* bila vidljiva potrebno je dodati referencu *Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table*.
- Napraviti konstruktor klase koji će primati broj indeksa kao jedini parametar. U konstruktoru inicijalizovati *PartitionKey* literalom Student, a *RowKey* brojem indeksa.
- Dodati polja za za ime i prezime. Sačuvati klasu Student. U listingu 1 je dat konačan izgled klase Student.

```
public String LastName { get; set; }


public Student(String indexNo)
{
    PartitionKey = "Student";
    RowKey = indexNo;
}

public Student() { }
}
```

### 2.3 Kreiranje konteksta podataka

Potrebno je dodati kontekstnu klasu koja služi za pristup "*StudentTable*" tabeli, manipulaciju entitetima tako što izvršava čitanje, upis i modifikaciju entiteta.

- Potrebno je u *StudentsService\_Data* projekat dodati klasu koja se bavi manipulacijom entiteta. Nazvati novu klasu *StudentDataRepository*.
- Modifikovati *Repository* klasu da bude *public*. Potom dodati dva polja s modifikatorima *private* za *CloudTable* i za *CloudStorageAccount*.
- *CloudStorageAccount* klasa se odnosi na podatke vezane za *WindowsAzure* nalog kao što su kredencijali za pristup servisima, postavljanje konfiguracije i metode za kreiranje *storage* servisa. Instalirani *SDK* nudi emulaciju *Storage* servisa, tako da je potrebno konfigurisati servis da koristi lokalni *storage* nalog umesto servisa koji se dobijaju uz pretplatu.



Slika 9 Konfiguracija za konekciju na Storage servis

- Da bi se konfigurisao *ConnectionString* kao na slici 9, potrebno je prvo otvoriti konfiguraciju za *worker role* procese. Konfiguracija se nalazi u okviru *cloud* projekta, u direktorijumu *Roles*. Dvoklikom na *JobWorker* se otvara konfiguracija. Kliknuti na *Settings*, i u ovkiru ovog prozora kliknuti na *AddSettings*. Pod *Name* kolonom upisati *DataConnectionString*, i selektovati *Type ConnectionString*. U okviru *Windows Azure web* portala, može se pronaći *connection string* namenjen pristupu servisima i prekopirati. U ovoj vežbi će se koristiti emulirani *storage* servis. Kliknuti na dugme sa tri tačke i otkačiti opciju *Windows Azure storage emulator*. Kliknuti na OK i u polju *Value* bi trebalo da se pojavi *UseDevelopmentStorage=true*.
- Kada se *ConnectionString* koji će koristiti emulirani *storage* konfiguriše, potrebno je refencirati se na emulirani servis. Dodati podrazumevani konstruktor u klasi *StudentDataRepository*. U okviru podrazumevanog konstruktora, inicijalizovati *StudentDataContext* koristeći *CloudStorageAccount* i kreirati sve neophodne tabele. *CloudStorageAccount* treba da koristi emulirano okruženje što je određeno konfiguracijom.
- U *Repository* klasi, neophodno je još dodati metode koje čine smisao same *Repository* klase. U ovom slučaju, to su metode za listanje svih studenata i za dodavanje studenta. Kasnije će biti potrebe za proširenjem funkcionalnosti kao što je dodavanje metode za postavljanje novog linka ka *thumbnail* slici i slično. Implementirana *Repository* klasa data je u listingu 4.
- Dodati referencu na *Microsoft. WindowsAzure. Configuration* (ako već nije dodata) kako bi se mogao uključiti *Microsoft. WindowsAzure namespace* da bi klasa *CloudConfigurationManager* bila vidljiva. *CloudConfigurationManager* klasa omogućava čitanje vrednosti *XML* konfiguracionih datoteka.

```
Listing 4 – StudentRepository class
```

```
using Microsoft.WindowsAzure;
using Microsoft.WindowsAzure.Storage;
using Microsoft.WindowsAzure.Storage.Table;
using System;
using System.Linq;
namespace StudentService_Data
   public class StudentDataRepository
        private CloudStorageAccount storageAccount;
             private CloudTable table;
        public StudentDataRepository()
            _storageAccount =
CloudStorageAccount.Parse(CloudConfigurationManager.GetSetting("DataConnectionString"));
            CloudTableClient tableClient = new CloudTableClient(new
Uri(_storageAccount.TableEndpoint.AbsoluteUri), _storageAccount.Credentials);
            _table = tableClient.GetTableReference("StudentTable");
            _table.CreateIfNotExists();
        }
```

- U konstruktoru *StudentDataRepository* klase, vrši se inicijalizacija objekata *CloudStorageAccount* i *CloudTable*. *CloudStorageAccount* se inicijalizuje koristeći konfigurabilni *ConnectionString*. Na osnovu objekta *CloudStorageAccount*, inicijalizuje se *CloudTable*, koja će koristiti prosleđeni *storage* nalog.
- RetrieveAllStudents metoda preuzima sve studente iz tabele "Student". Koristi se LINQ upit za preuzimanje podataka.
- AddStudent metoda dodaje novog studenta u tabelu. Koristi se TableOperation i metoda Insert.

U ovom delu vežbi je napravljena biblioteka koja obezbeđuje rad sa *Table storage* servisom. Potrebno je kreirati konzolnu aplikaciju pomoću koje će se omogućiti unos novog studenta kao i prikaz imena i prezimena svih studenata.