

# Tomcat 管理说明

Tomcat 版本: 6.0.38 & 7.0.33

Tomcat 管理脚本:

```
/usr/local/mgutils/bin/tomcat, root, 755
```

```
User: tomcat:tomcat /bin/sh
```

每个应用独立运行 Tomcat

为便于管理及备份, WEB 程序统一放置在 /data/www/ 目录下。如:

```
/data/www/web1
```

```
/data/www/web2
```

备份:

保存目录: /data/backup/web/[appname](#)/2012-12-10/

备份目录: 指定应用的 [webapps](#) 目录

**tomcat** [appname](#) **status|start|stop|restart|backup|log** [Number or Empty]

注: 红色为需要 **root** 权限

<b>status</b>	: 显示运行状态及 PID 等信息	
	tomcat web1 status	查看 web1 状态
	tomcat all status	查看所有 /data/www 中 tomcat 状态
<b>start</b>	: 启动 tomcat, 以受限用户 tomcat 运行	
	tomcat web1 start	
<b>stop</b>	: 停止 tomcat, 命令发出 3S 后未停止则 <a href="#">kill -9</a>	
	tomcat web1 stop	
<b>restart</b>	: <b>stop, start</b>	
	tomcat web1 restart	
<b>backup</b>	: 备份 webapps 目录	
	tomcat web1 backup	备份 web1/webapps 目录
	tomcat all backup	备份所有 /data/www/ 运行中/webapps 目录
<b>log</b>	: 显示 catalina.out 日志, log 后的数字为要显示的日志行数,	
	如 tail -100 catalina.out, 空则='tail -f'	
	tomcat web1 log	查看 web1 catalina.out 实时输出
	tomcat web1 log 200	查看 web1 catalina.out 最后 200 行记录
<b>其他参数</b>	: 隐藏功能	
	tomcat	无参数则输出帮助信息
	tomcat web1	打印 web1 Tomcat 和所用 JDK 版本信息

Tomcat 日志路径:

```
/data/www/web1/logs -> /data/logs/web1
```

目录权限:

权限设置如下:

目录及子目录 bin/, conf/, webapps/, root, 0755

目录及子目录 logs->/data/logs/web1/, temp/, work/, tomcat, 0755

如无特殊需求, 目录 ([bin](#) 除外) 内文件一律为 0644, 目录则为 0755