开发的时候有时候会遇到一种情况,比如: 点击这个链接跳转到其他组件的情况, 通常会跳转到新的页面, 蛋是, 我们不想跳转到新页面, 只在当前页面切换着显示, 那么就要涉及到路由的嵌套了, 也可以说是子路由的使用。

以饿了么订餐的情景来说吧,在同个页面,切换显示不同组件的相应内容,同时地址栏的地址是会变的

效果图



router-like和router-view

router-link和router-view一般都是配合使用 先定义router-link navbar.vue:

```
1 <template>
2
     <div class="navbar">
3
        ul id="main">
4
            <router-link to="/food" >商品</router-link>
             <router-link to="/rating">评价</router-link>
5
6
             <router-link to="/seller">商家</router-link>
7
        8
9
10
            <!-- 路由匹配到的组件将显示在这里 -->
11
            <router-view></router-view>
12
      </div>
13 </template>
```

router-view适用于同一个页面里面显示不同的组件页面的内容使用方式如下,在路由里面定义所有需要访问的router-view

```
然后,我们在index.vue引入navbar.vue:
index.vue:
  1
  2 <template>
      <div class="index">
  3
          <div class="nav"></div>
  5
          <div class="shop-header">
  6
              <div class="imgbox"><img src="../../static/img/56.jpg" alt="" /></div>
  7
              <h2>黄蜀郎鸡公煲<span class="ico"></span></h2>
  8
              <span>*4.6</span><span>月售738</span><span>商家配送约44分钟</span><span>知高345m
  9
            店内免费测煲, (蔬菜、小料、主食、糕点、凉菜、水果、免费吃) 闻香识辣,入口知麻,一锅两吃
 10 11
 12
 13
 14
           <!--在这里引入navbar组件在这里引入navbar组件在这里引入navbar组件在这里引入navbar组件-->
 15
           <navbar></navbar>
           <!--在这里引入navbar组件在这里引入navbar组件在这里引入navbar组件在这里引入navbar组件-->
 16
 17
 18
 19
 20
       </div>
 21 </template>
 22
 23 <script>
 24
       import navbar from '@/components/navbar'
 25
       import food from '@/components/food'
 26
 27
       export default {
 28
          name: 'HelloWorld',
           data() {
 29
 30
              return {
 31
 32
                  msg:[]
              }
 33
 34
           },
 35
           components: {
 36
 37
              navbar
 38
```

```
1 {
2
         path: '/',
3
         name: 'index',
4
         component: index,
5
         redirect:'/food',
6
         children:[
7
8
       path: 'food',
name: 'food',
9
10
       component: food
11
12
      },
13
       path: 'seller',
name: 'seller',
14
15
16
        component: seller
      },
{
17
18
       path: 'rating',
name: 'rating',
19
20
21
        component: rating
22
23
         ]
24
```