

Installationsanleitung OASIS

Für Linux/Mac OS

1. November 2013

Inhaltsverzeichnis

1	Versionierung	1
2	Lieferumfang	1
3	Systemanforderungen	1
4	Installationsanleitung	2
4.1	Installation Java	2
4.2	Installation MySQL	2
4.3	Installation Tomcat	2
4.4	Installation Web-Applikation	3
5	Inbetriebnahme	4

1 Versionierung

Version	Datum	Grund für Änderungen
0.3	01.11.2013	Systemanforderungen: Min. Arbeitsspeicher auf 2 GB erhöht
0.2	31.10.2013	Anpassungen an den Systemanforderungen
0.1	28.10.2013	Initiale Version der Installationsanleitung

2 Lieferumfang

Sie erhalten ein Zip-Archiv, welches folgende Dateien enthält:

3 Systemanforderungen

Für die Installation der Web-Applikation OASIS sind folgende Systemanforderungen zu erfüllen.

- Java 1.7
- Apache Tomcat 7.0
- Mindestens 2 GB freier Arbeitsspeicher
- MySQL Server 5.5

Sie können versuchen die Applikation mit neueren Versionen der angegebenen Software zu installieren, jedoch empfehlen wir Ihnen sich an die vorgegebenen Informationen zu halten, da mit diesen das System getestet wurde.

4 Installationsanleitung

Folgende Schritte beschreiben, wie die Web-Application OASIS auf Ihrem System installiert werden kann.

4.1 Installation Java

Die Installation von Java ist abhängig von der jeweiligen Distribution Ihres Betriebssystems. Es ist ausreichend eine Java Runtime Environment (JRE) zu installieren. Ein Java Development Kit (JDK) ist für die Ausführung der Applikation nicht erforderlich.

Wir empfehlen für die Installation der JRE das Paketmanagementsystem Ihrer Linux-Distribution zu verwenden.

4.2 Installation MySQL

Für die Installation eines MySQL-Servers greifen Sie bitte ebenfalls auf das Paketverwaltungssystem Ihrer Linux-Distribution zurück. Nach der Installation legen Sie bitte ein neues Datenbankschema an (bspw. `idss`). Dies erfolgt über die MySQL-Query `CREATE DATABASE idss;`. Legen Sie anschließend einen neuen Benutzer an, welcher alle Rechte auf der neu erstellten Datenbank bekommt: `GRANT ALL PRIVILEGES ON idss.* TO 'idss'@'%' IDENTIFIED BY 'idss';`

Erläuterung: Es wird eine neue Datenbank mit dem Namen `idss` angelegt. Anschließend werden dem Benutzer `idss` auf alle Tabellen der Datenbank `idss` (gekennzeichnet durch folgenden Ausdruck: `idss.*`) lesende und schreibende Rechte vergeben. Der Ausdruck `IDENTIFIED BY 'idss'` legt das Passwort des Benutzers `idss` fest.

4.3 Installation Tomcat

Der Applikationsserver Apache Tomcat kann von der Webseite <http://tomcat.apache.org> bezogen werden. Empfohlen wird die Version 7.0.47, da mit dieser Version die Applikation getestet wurde.

1. Schritt

Erstellen Sie einen Ordner (bspw. `/opt/tomcat/`) in welchen Sie das heruntergeladene Archiv entpacken. Der Ordner, in welches Sie das Archiv entpackt haben, wird im folgenden als `<TOMCAT_HOME>` bezeichnet.

2. Schritt

Öffnen Sie die Datei `server.xml` im Ordner `conf` und suchen Sie die Zeile welche folgenden Text enthält: `<Connector port="8080" ... />`. Fügen Sie dort folgendes ein: `URIEncoding="UTF-8"`.

Erläuterung: Diese Einstellung wandelt die in einer URL angegebenen Eingaben in UTF-8-Encoding um und stellt sicher, dass der übergebene Wert mit der richtigen Encodierung übertragen wird.

3. Schritt

Öffnen Sie die Datei `setenv.sh` im Ordner `bin`. Sollte diese Datei nicht existieren, legen Sie diese an. Fügen Sie nun folgende Zeile in diese Datei ein:

```
JAVA_OPTS="-Djavax.servlet.request.encoding=UTF-8 -Dfile.encoding=UTF-8  
-Xmx1024m -Xms1024m"
```

Erläuterung: Der Source-Code der Applikation wurde mit UTF-8-Encoding entwickelt und muss von der JVM als UTF-8-Encodierter Code ausgeführt werden. Da HTML-Seiten Umlaute enthalten können, muss die JVM diese mit UTF-8 encodieren und an den Browser des Benutzers übertragen, damit dieser keine fehlerhafte Ausgabe erhält. Die Parameter `Xmx` und `Xms` legen fest, wie viel Arbeitsspeicher die JVM allokalieren darf. `Xms` legt fest, wie viel Arbeitsspeicher initial belegt werden und `Xmx` wie viel Arbeitsspeicher die JVM maximal belegen kann.

4. Schritt

Es bietet sich an die Installierte Tomcat-Instanz als Dienst (Service) einzurichten, sodass dieser bei einem Neustart automatisch hochgefahren wird. Da die Installation als Dienst abhängig von Ihrer Plattform ist, bieten wir Ihnen ein Startup-Script an, welches unter Ubuntu 12.04 getestet wurde.

4.4 Installation Web-Applikation

Im folgenden Abschnitt werden weitere Änderungen an Ihrer Tomcat-Installation notwendig. Ersetzen Sie im folgenden die Variable `<TOMCAT_HOME>` mit dem Pfad zu Ihrer Tomcat-Installation.

1. Schritt

Kopieren Sie den Kontext-Descriptor (`oasis.xml`) in den Ordner `<TOMCAT_HOME>/conf/Catalina/localhost/`. Ggf. müssen Sie die angegebenen Ordner erstellen.

2. Schritt

Legen Sie einen neuen Ordner im <TOMCAT_HOME>-Verzeichnis an (bspw. mywebapps) und kopieren sie die WAR-Datei in dieses Verzeichnis.

3. Schritt

Öffnen Sie erneut den Kontext-Descriptor (s. Schritt 1) und passen Sie den Wert `docBase` so an, dass dieser den absoluten Pfad zur WAR-Datei aus Schritt 2 enthält.

Möchten Sie, dass die Web-Applikation unter einem bestimmten Pfad erreichbar ist (bspw. `http://localhost:8080/app`), passen Sie den Wert `path` ebenfalls an (bspw. `path=„/app“`)

5 Inbetriebnahme

Nach abgeschlossener Installation starten Sie den Tomcat-Server über das Script `catalina.sh` im `bin`-Verzeichnis: `catalina.sh run`