

Instaurazione della connessione tra client e server

La connessione viene instaurata attraverso la creazione di un'interfaccia remota e la sua implementazione sul server. Il server registra l'oggetto remoto nel registro RMI, mentre il client ottiene una referenza all'oggetto remoto usando il naming service, dopodiché invocherà i metodi remoti come se fossero locali.

Fase di avvio del gioco (entrata in lobby)

1. Il server riceve le stanze disponibili da RoomController attraverso il metodo `getRooms()` e le invia al client per permettergli di scegliere se entrare in una stanza o crearne una nuova. Se il client sceglie di creare una stanza, il server controlla che il nome inserito dall'utente non esista già e verifica se è valido il numero massimo di giocatori inserito; Se il client sceglie di entrare in una stanza, il server controlla che il nome associato alla stanza sia disponibile e abbia un numero di giocatori inferiori al numero massimo.
2. Dopo la riuscita della creazione o entrata in una stanza, il client manda una istanza di sé stesso al server che verrà utilizzata per verificare che non ci siano disconnessioni attraverso un `ping()` periodico. Successivamente il server aumenta il numero di client della stanza di uno, ma non il numero di giocatori, per gestire la criticità di una possibile disconnessione che avviene prima della fase di setup: se ciò dovesse avvenire, la stanza ritornerebbe ad avere quel posto disponibile.
3. Dopo aver ricevuto segnale di corretta entrata, il client richiede al server la lista dei nomi già presenti nella stanza e dei colori rimanenti. Avvenuta la scelta, li manda al server che verificherà se, nel frangente di scelta, qualcun altro abbia già selezionato uno di quei valori; in caso di errore, si ripeterà per intero il terzo punto.
4. Avvenuta correttamente la selezione, il client entrerà in attesa e verrà aggiunto definitivamente alla partita: da adesso in poi, in caso di una disconnessione, la stanza non sarà più accessibile e ogni client connesso verrà disconnesso.

Giocare una carta e pescare una carta

Simile al procedimento della connessione socket, con l'unica differenza che è il client a segnalare al server, avvenuta correttamente la giocata della carta o la pescata, la fine del proprio turno.