

Ejercicio 1

Intento de modificar una tupla

Dada la siguiente tupla: `t = (1, 2, 3, 4)`

```
# Intenta recorrer la tupla y sumar 10 a cada valor
for x in t:
    x = x + 10

print(t)
```

Pregunta: ¿la tupla cambia o no cambia? ¿Por qué?

Ejercicio 2

Tupla con listas dentro

```
t = ( [1, 2], [3, 4], [5, 6] )

# Recorre la tupla y añade un número a cada lista
for lista in t:
    lista.append(99)

print(t)
```

Pregunta: ¿qué ocurre aunque la tupla es inmutable?

Ejercicio 3

Crear una nueva tupla a partir de otra

```
t = (10, 20, 30)

# Recorre la tupla y crea otra nueva con los valores al cuadrado
nueva = ()
for x in t:
    nueva += (x**2,)

print(nueva)
```

Pregunta: ¿por qué se crea una tupla nueva en lugar de modificar la original?

Ejercicio 4

Tuplas anidadas

```
t = ( ("Ana", 17), ("Luis", 20), ("Marta", 15) )

# Recorre la tupla y construye un diccionario {nombre: edad}
dic = {}
for nombre, edad in t:
    dic[nombre] = edad

print(dic)
```

Pregunta: ¿cómo se aprovecha el "desempaquetado" de tuplas en el bucle?
