

LECTURA DE LOS LOGS

in24.inetnebr.com;-;-;1995-08-01 00:00:01;GET;/shuttle/missions/sts-68/news/sts-68-mcc-05.txt;HTTP/1.0;200;1839

significado de los campos:

1. in24.inetnebr.com: Es el **nombre de host** o la **dirección IP** del cliente que realizó la solicitud. En este caso, el cliente tiene un nombre de host, in24.inetnebr.com, que indica que probablemente vino desde la red inetnebr.com.
2. **Primer -**: Generalmente representa el **identificador de usuario autenticado**. Si el servidor no requiere autenticación o si no hay información, se representa con un guion -.
3. **Segundo -**: Normalmente se usa para el **nombre de usuario** en la autenticación. Otro guion - indica que no hay un nombre de usuario disponible porque la solicitud no fue autenticada.
4. 1995-08-01 00:00:01: La **fecha y hora** en que se realizó la solicitud. En este ejemplo, la solicitud se hizo el 1 de agosto de 1995 a la medianoche y un segundo.
5. GET: Es el **método HTTP** utilizado. Aquí, GET indica que el cliente solicitó un recurso del servidor sin enviar datos adicionales (a diferencia de, por ejemplo, POST).
6. /shuttle/missions/sts-68/news/sts-68-mcc-05.txt: La **ruta del recurso solicitado** en el servidor. Aquí, el cliente pidió un archivo de texto en la ruta /shuttle/missions/sts-68/news/sts-68-mcc-05.txt.
7. HTTP/1.0: La **versión del protocolo HTTP** usada en la solicitud. HTTP/1.0 es una versión más antigua de HTTP que se usaba en esa época.
8. 200: El **código de estado HTTP** de la respuesta del servidor. 200 significa que la solicitud fue exitosa y que el recurso solicitado fue entregado correctamente.
9. 1839: El **tamaño de la respuesta en bytes**. Esto indica que el tamaño del archivo o recurso entregado al cliente fue de 1839 bytes.