

EJERCICIOS COMPLEMENTARIOS I - Stefan Trifan

Ejercicio 1

```
In [12]: # Iterar sobre la lista original y modificarla
nums = [1, 2, 3, 4, 5]
print(nums)

for x in nums:
    print("x = ", x)
    nums.pop()
    print(nums)
```

```
[1, 2, 3, 4, 5]
x = 1
[1, 2, 3, 4]
x = 2
[1, 2, 3]
x = 3
[1, 2]
```

¿cuántos elementos quedan al final? ¿Por qué?

- Ninguno. Por cada iteración del bucle for, el método .pop() elimina un elemento de la lista

Ejercicio 2

```
In [9]: # Iterar sobre una copia (lista[:]) y modificar la original
nums = [1, 2, 3, 4, 5]
print(nums)

for x in nums[:]:
    nums.pop()
    print(nums)
```

```
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 4]
[1, 2, 3]
[1, 2]
[1]
[]
```

¿en qué se diferencia el resultado del anterior?

- Antes ocurría un error. A medida que aumentaba x, la lista reducía su tamaño. Por lo tanto cuando se cruzaba el valor de x con el tamaño de la

lista se terminaba el bucle for. Ahora lo hemos resuelto utilizando [:], el cual crea una copia de la list anums

Ejercicio 3

```
In [17]: # Modificar elementos en vez de eliminarlos
letras = ["a", "b", "c", "d"]
print(letras)

for x in letras[:]: # recorre una copia
    letras.remove(x) # elimina el elemento concreto
    print(letras)
```

```
['a', 'b', 'c', 'd']
['b', 'c', 'd']
['c', 'd']
['d']
[]
```

¿qué ocurre si quitas el [:] y recorres letras directamente?

- Lo mismo que nos ocurría en el ejercicio 1