

Ejercicio 1

lambda vs def simple)

Escribe una función que reciba un número y devuelva el doble.

- Hazlo con def.
- Hazlo también con lambda.

Llama a ambas funciones con el número 5 y compara resultados.

Ejercicio 2

Dada la lista:

```
nombres = ["Ana", "Pedro", "Luis", "Marta"]
```

Ordena la lista por la **longitud del nombre** usando:

- Una función def como key.
- Una lambda como key.

Resultado esperado: ['Ana', 'Luis', 'Marta', 'Pedro']

Ejercicio 3

Tienes una lista:

```
nums = [1, 2, 3, 4, 5]
```

- Usa map con lambda para obtener la lista de números al cubo.
Haz otra versión usando def.

Resultado esperado: [1, 8, 27, 64, 125]

Ejercicio 4

Define una función que reciba un número variable de argumentos (*args) y devuelva la suma de todos.

Ejemplo:

```
suma(1, 2, 3, 4) # 10
```

Haz también una versión con lambda

Ejercicio 5

Define una función que reciba pares clave/valor con ****kwargs** y devuelva un string con el formato:

"clave1=valor1, clave2=valor2, ..."

Ejemplo:

```
mostrar_info(nombre="Ana", edad=20, ciudad="Madrid")  
  
# "nombre=Ana, edad=20, ciudad=Madrid"
```

Ejercicio 6

Define una función `multiplicar(a, b, c)` que multiplique 3 números.

Llama a la función pasando:

- Una lista [2, 3, 4] usando `*lista`.
- Una tupla (2, 3, 4) usando `*tupla`.
- Un diccionario {"a": 2, "b": 3, "c": 4} usando `**diccionario`.

Resultado esperado: 24
