

Ejercicio 1

Usando el diccionario:

```
precios = {"manzana": 1, "pera": 2, "plátano": 3}
```

Recorre el diccionario y **súmale 10 a v dentro del bucle, pero sin asignar nada al diccionario**. Imprime precios después.

Preguntas:

- ¿Cambia el diccionario o no cambia?
-

Ejercicio 2

Con el mismo diccionario:

Recorre `precios.items()` y esta vez actualiza los valores con `precios[k] = v * 2`.

- Imprime precios después.

Comprueba cómo ahora sí cambió.

Preguntas:

- Comprueba si el diccionario ha cambiado
-

Ejercicio 3

Ahora con este diccionario:

```
notas = {"Ana": [7, 8], "Luis": [5, 6], "Marta": [9, 10]}
```

Recorre el diccionario y añade un 0 al final de cada lista de notas.

- Hazlo usando `notas.append(0)`.
- Imprime notas.

Preguntas:

- Observa qué pasó ahora con el diccionario
-

Ejercicio 4

Tienes el siguiente diccionario:

```
edades = {"Ana": 17, "Luis": 20, "Marta": 15, "Juan": 22}
```

Recorre el diccionario y:

- Si la persona es menor de 18, cambia el valor a "MENOR".
- Si es mayor o igual a 18, cambia el valor a "ADULTO".

Resultado esperado:

```
{"Ana": "MENOR", "Luis": "ADULTO", "Marta": "MENOR", "Juan": "ADULTO"}
```

Ejercicio 5

Tienes el siguiente diccionario:

```
compras = {  
    "Ana": [10, 20, 30],  
    "Luis": [5, 15],  
    "Marta": [100]  
}
```

Recorre el diccionario y:

- Convierte cada lista de compras en el total gastado (la suma).
- Al final, compras debe quedar con números en lugar de listas.

Resultado esperado:

```
{"Ana": 60, "Luis": 20, "Marta": 100}
```

Ejercicio 6

Tienes el siguiente diccionario:

```
productos = {"manzana": 1, "pera": 2, "plátano": 3}
```

Recorre `productos.items()` y construye **otro diccionario nuevo** con las mismas claves pero con el valor "CARO" si es mayor o igual a 2, o "BARATO" si es menor de 2.

Resultado esperado:

```
{"manzana": "BARATO", "pera": "CARO", "plátano": "CARO"}
```
