TRITONLED

MAX-serien Lyser upp, för optimala arbetsförhållanden.

Minimalt miljöavtryck, enkel installation, lång funktionalitet och hållbarhet!

Våra hållbara och effektiva belysningslösningar kombinerar moderna designprinciper med tekniska framsteg. Detta ger tydliga fördelar för både användare och miljö. Vårt eget-designade chassi förenar minimalism och hållbarhet och erbjuder en smart lösning för transport och snabb installation av industriella LED-armaturer.

Optimerad design för effektivitet:
Den praktiska utformningen och höga ljuseffekten gör att färre armaturer behövs jämfört med genomsnittet på marknaden. Det minskar investeringskostnader och förenklar belysningslösningen som helhet.

Kostnadsbesparande och lång livslängd:
Armaturerna är byggda för snabb och enkel installation, vilket sparar tid och minskar kostnader vid både nyinstallationer och renoveringar. De kan levereras med integrerade, pluggbara snabbkopplingssystem från Wago, Ensto eller Wieland, samt strömkablar i anpassad längd mellan armaturerna.

Återanvändbarhet och återvinning
- Lågt miljöavtryck: Hållbarhet är en grundpelare i designen. Pålitliga komponenter garanterar lång livslängd. Alla delar är enkla att ta isär, återanvända eller återvinna. Vår produkt-filosofi minskar avfall och stödjer en cirkulär ekonomi.

Lumen per watt (Lm/W) Cri 80Ra: 178 – 198 (Energimärkning A eller B)
Lumen per watt (Lm/W) Cri 90Ra: 150 – 167 (Energimärkning B eller C)

Tillbehör:
* Sensorer, intern, extern – Bluetooth, DALI2, Av/På
* Överspänningsskydd: 10kV, 20kV, enkla att koppla till.
* Nödljusalternativ: konstant ljus eller endast nödläge, 1t. arbetstid
* Mellanstycken: med färdigt kablage mellan armaturer, 10 cm steg

Kompakt och robust chassi för säker transport!

Kapacitet: 288st 2m armaturer stående på en EU-pall.

Miljövänlig: Minskar koldioxidavtryck med effektiv förpackning.
Kostnadseffektiv: Sänker transportkostnaderna, effektiviserar projekten.

- Samma design och enkla installation men många val:
* Lång livslängd: 55.000 - 150.000T beroende på konfiguration och miljö.
* Alternativa armaturlängder från 500mm till 3000mm
* Många variationer av Lumen, Kelvin och Optik
* Olika IP-grader och anslutningsmöjligheter
* Bluetooth (B2L) kompatibla komponent
* Verkningsgrad: Upp till 195 lm/W
* Dali2, B2L och AvPå alternativ

TRITONLED

Triton MAX series

500 - 2000 mm

Power usage, Lm/W

Triton MAX - 201 Lm ledmodules									B			C A↑G
Art.nr Lenght	LENGHT (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (Kg)	Effect wattage	Amp (mA)	Lm/W Ra80	Led module Lumen	Fixture LUMEN (230V)	Lm/W Ra90	Led module	Fixture Efficiency (Lm)(230V)
A	500	62	36	0,7	14W	250	195	2652	2510Lm	167	2272	2150
A	500	62	36	0,7	20W	350	188	3685	3500Lm	165	3234	3070
A	500	62	36	0,7	29W	500	178	5180	4920Lm	150	4365	4140
B	1000	62	36	1,3	27W	250	195	5304	5030Lm	167	4543	4310
B	1000	62	36	1,3	39W	300	188	7370	7000Lm	165	6468	6140
B	1000	62	36	1,3	58W	500	178	10360	9840Lm	150	8730	8290
C	1500	62	36	1,9	27W	150	199	5413	5140Lm	171	4652	4410
C	1500	62	36	1,9	33W	200	198	6416	6090Lm	169	5476	5200
C	1500	62	36	1,9	41W	250	195	7956	7550Lm	167	6814	6470
C	1500	62	36	1,9	59W	300	188	11055	10500Lm	165	9702	9210
C	1500	62	36	1,9	87W	500	178	15540	14760Lm	150	13095	12440
D	2000	62	36	2,4	43W	200	198	8554	8120Lm	169	7301	6930
D	2000	62	36	2,4	55W	250	195	10608	10070Lm	167	9085	8630
D	2000	62	36	2,4	78W	300	188	14740	14000Lm	165	12936	12280
D	2000	62	36	2,4	118W	500	178	20720	19680Lm	150	17460	16580

Triton TMS (Sensor) - 201 Lm ledmodules									B			C A↑G
Art.nr Lenght	LENGHT (mm)	Width (mm)	Height (mm)	Weight (Kg)	Effect wattage	Amp (mA)	Lm/W Ra80	Led module Lumen	Fixture LUMEN (230V)	Lm/W Ra90	Led module	Fixture Efficiency (Lm)(230V)
G	1200	62	36	1,4	27W	250	195	5304	5030Lm	167	4543	4310
G	1200	62	36	1,4	39W	300	188	7370	7000Lm	165	6468	6140
G	1200	62	36	1,4	58W	500	178	10360	9840Lm	150	8730	8290
H	1700	62	36	2,0	33W	200	198	6416	6090Lm	169	5476	5200
H	1700	62	36	2,0	41W	250	195	7956	7550Lm	167	6814	6470
H	1700	62	36	2,0	59W	300	188	11055	10500Lm	165	9702	9210
H	1700	62	36	2,0	87W	500	178	15540	14760Lm	150	13095	12440
I	2200	62	36	2,6	43W	200	198	8554	8120Lm	169	7301	6930
I	2000	62	36	2,6	55W	250	195	10608	10070Lm	167	9085	8630
I	2200	62	36	2,6	78W	300	188	14740	14000Lm	165	12936	12280
I	2200	62	36	2,6	118W	500	178	20720	19680Lm	150	17460	16580