

PDT 2022 - ZADANIE I.

Protokol

Vypracoval:	Štefan Hajdú
GitHub - private	https://github.com/StefanHajdu/PDT-22/tree/master/Assignment_1
GitHub – FIIT DBS	https://github.com/FIIT-DBS/zadanie-pdt-StefanHajdu

Postupu importu

Použitá technológia

V zadaní sme nepoužili žiadnu špeciálnu technológiu typu ORM alebo big data framework. Využili sme iba obyčajné SQL príkazy, konkrétne to bol optimalizovný príkaz COPY. Tento príkaz je odporúčaný pre importovanie väčšieho množstva dát v oficiálnej PostgreSQL dokumntácií (1):

„Use COPY to load all the rows in one command, instead of using a series of INSERT commands. The COPY command is optimized for loading large numbers of rows; it is less flexible than INSERT, but incurs significantly less overhead for large data loads.“

Túto metódu sme najprv otestovali na example dátach prejdéním si tutorailu (2). Čím sa nám potvrdilo, že ide skutočne o metódu, ktorá dáta dokáže importovať v priebehu niekoľkých hodín.

Samotný program je implementovaný v jazyku *Python* s použitím adaptéra pre Postgres databázu *psycopg2*.

Opis algoritmu

Import prebieha v troch hlavných fázach:

1. import do tabuľky authors
2. import do tabuliek: conversations, hashtags, conversation_hashtags, annotations, links, context_domains, context_entities, context_annotations
3. import do tabuľky conversation_references

Importovaním v tomto poradí sa vyhneme run-time chybám spôsobených neexistujúcim foreign-key.

Algorismus je pre všetky tri fázy veľmi podobný, líši sa len tým aké obmedzenie treba ošetriť pre hodnotu fieldu.

Pseudokód:

```
json_iter = create_iterator_for_JSONL_file_using_Python_generator
for each chunk in load_chunk(json_iter, chunk_size=100000) do
    csv_input = StringIO()
    for each item in chunk:
        csv_input.write("\t".join(
            map(clean_field,
                item["field-1"],
                item["field-2"],
                item["field-3"],
                ...,
                item["field-N"])
            )
        )
    csv_input.seek(0)
    db_adapter.connection.cursor.copy_from(csv_input, "table-
name", separator="\t")
```

Ako vidieť v pseudokóde najprv si definujeme iterátor pre JSONL súbor. Iterátor má každá fáza vlastný. Zo súboru si vytiahneme niekoľko riadkov, ktoré predstavujú chunk dát, ktoré budú do databázy v danej iterácii importované.

COPY_FROM vyžaduje vstup vo forme CSV. My si vytvárame CSV z každého chunku v pamäti, pomocou StringIO. Ako separátor sa najlepšie osvedčil tabulátor.

Predtým ako hodnotu poľa zapíšeme do CSV je jeho hodnota upravená nasledovne pomocou *clean_field*(data=field_value) funkcie:

```
if data is None:
    # same as NULL in Postgres
    return r"\N"
return (
    str(data)
        .replace("\n", "\\n")
        .replace("\t", "\\t")
        .replace("\r", "\\r")
        .replace("\x00", "")
        .replace("\\", "\\")
    )
```

Ak je hodnota fieldu None, potom sa do databázy zapíše NULL hodnota. Rovnako treba urobiť escape pre špeciálne znaky, ktoré by kazili textový CSV súbor: `new line`, `tab`, `carriage return`, `UTF-8 NULL`, `backslash`.

Duplicity a „slepé“ foreign keys

Prevenca proti vloženiu duplicity je riešená pomocou hash tabuliek. Pred spracovaním akéhokoľvek `item` z chunku v pseudokóde, tak najprv overíme či už existuje (nachádza sa v hash tabuľke), ak áno preskakujeme. Ak nie, `item` sa spracuje a potom sa uloží do hash tabuľky.

Pre toto riešenie sme sa rozhodli, pretože máme k dispozícii dostatok RAM (16 GB), teda si môžeme dovoliť držať v pamäti veľké hash tabuľky. Tiež sme sa chceli vyhnúť spôsobu, ktorý by závisel od spätného dohľadávania existencie záznamu v databáze. Dokumentácia PostgreSQL uvádza, že nie je vhodné importovať dáta do tabuľky s existujúcim indexom, teda by naše vyhľadávanie bolo veľmi pomalé (1):

„If you are adding large amounts of data to an existing table, it might be a win to drop the indexes, load the table, and then recreate the indexes. Of course, the database performance for other users might suffer during the time the indexes are missing.“

Pre kontrolu duplicít si evidujeme tieto hash tabuľky:

```
id_convs = {key: conversation["id"], value: True}
tags_dict = {key: hashtag["tag"], value: True}
domain_dict = {key: domain["title"] + domain["description"], value:
true}
entity_dict = {key: entity["title"] + entity["description"], value:
True}
```

Pomocou hash tabuliek kontrolujeme aj existenciu „slepých“ foreign keys, ktoré ukazujú na neexistujúcu *conversation* alebo *author*. Ak sa tento foreign key nevyskytuje v hash tabuľke prideli sa mu hodnota None a do databázy sa zapíše hodnota NULL.

Pre kontrolu „slepých“ foreign keys si evidujeme tieto hash tabuľky:

```
id_convs = {key: conversation["id"], value: True}
id_authors = {key: author["id"], value: True}
```

SQLs

Keďže sme vyriešili kontrolu duplicít pomocou hash tabuliek vytváraných počas behu importu. Nebolo potrebné vykonávať špeciálne select-y, ktoré by nám kontrolovali existenciu vkladaneho fieldu. Preto v tejto časti nemôžeme uviesť analýzu dopytov.

Pri vytváraní tabuliek sme použili parameter UNLOGGED, pretože dokumentácia uvádza, že takéto tabuľky by mali byť rýchlejšie pre import:

*„If specified, the table is created as an unlogged table. Data written to unlogged tables is not written to the write-ahead log (see [Chapter 30](#)), which makes them **considerably faster** than ordinary tables. However, they are not crash-safe...“*

Všetky dopyty pre vytváranie tabuliek sú uvedené ako samostatná funkcia v súbore **`db_api.py`**.

Dĺžka trvania importu

Pri testovaní importu sa nám ukázalo, že rýchlejšie vieme importovať chunk o veľkosti 100,000 záznamov, približne získame 10% času. Preto sme sa rozhodli importovať a monitorovať časové intervaly pre 100,000 záznamov nie odporúčaných 10,000.

Teda každý riadok v https://github.com/StefanHajdu/PDT-22/blob/master/Assignment_1/logs/log.csv predstavuje v poslednom stĺpci časový údaj pre importovanie 100,000 záznamov. V logu je pekne vidieť, kedy prebiehala **fáza 1 (1-2 sekundy)**, **fáza 2 (20 – 25 sekúnd)** a **fáza 3 (3-4 sekundy)**.

Dokopy to trvalo môjmu PC (s i7-3770K) **144 minút**.

Počet a veľkosť záznamov v každej tabuľke

Table: authors

	count bigint	
1	5871810	

Table: conversations

	count bigint	
1	32347011	

Table: annotations

	count bigint	
1	19458972	

Table: context_annotations

	count bigint	
1	133941462	

Table: context_domains

	count bigint	
1	89	

Table: context_entities


	count bigint 
1	26940

Table: conversation_hashtags


	count bigint 
1	54613745

Table: conversation_references


	count bigint 
1	28391530

Table: links

Table: hashtags

Referencie

- (1) <https://www.postgresql.org/docs/current/populate.html#POPULATE-COPY-FROM>
- (2) <https://hakibenita.com/fast-load-data-python-postgresql>