ISPL Integral de servicios profesionales de limpieza ltda.	FICHA TÉCNICA DESENGRASANTE INDUSTRIAL ISPL	**FTDESENG001 V.1** **Versión: 2** **Mayo 2024** **Pagina 1 de 1**

SECCIÓN 1. PRODUCTO QUÍMICO . IDENTIFICACIÓN EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO:	DESENGRASANTE INDUSTRIAL ISPL.
NOMBRE FABRICANTE:	Integral de Servicios Profesionales de Limpieza, ISPL
DIRECCIÓN:	Calle 74 B No 69 B -20. Bogotá, Colombia
TELÉFONO:	7477391
PRESENTACIÓN:	, 1000 CC, 2000 CC, 3000 CC, 3785 CC, 4000 CC, 5000 CC, 20 LITROS, 55 Galones.



SECCIÓN 2. COMPOSICIÓN. INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES

COMPONENTES		% p/p
Disolvente Industrial	1569-01-3	< 3 %
Tensoactivo no iónico Mezcla		<0,3%
Espesante	9004-62-0	
Preservante		<0,1%
Aroma		<0,3%
Agua	7732-18-5	

SECCIÓN 3. USOS

Desengrasante Industrial desarrollado para retirar la mugre difícil, así como para realizar limpieza profunda de superficies duras, pisos y paredes.

SECCIÓN 4. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

Apariencia: Liquido levemente lechoso.

Olor: Cítrico limón

PH: 10 a 12

Solubilidad al agua: Completa

SECCIÓN 5. INSTRUCCIONES DE USO.

Para realizar la limpieza, aplique el producto sobre la superficie, dejar actuar de 1 a 3 minutos, restregar con esponjilla y enjuagar.

SECCIÓN 6. MANEJO Y ALMACENAMIENTO.

Manejo:

Producto de Uso Industrial. Efectuar cualquier manipulación con el recipiente cerrado. Utilizar los elementos de protección personal. Utilizar guantes de caucho. Leer las instrucciones de la etiqueta antes de usar. Tener claro la ubicación de los elementos y equipos para atención de emergencias. No fumar, ni beber , ni comer en el sitio de trabajo. Leer la hoja de seguridad antes de su uso.

Almacenamiento:

Almacenar es sitios frescos, ventilados, secos, lejos de fuentes de calor e ignición y protegidos de la luz solar. Consérvalos en recipientes de origen, bien tapados. No traspasar a otros empaques. Utilizar envases de PVC,PET y PEAD. Mantener fuera del alcance de los niños.