# CyberMate 分析报告

生成时间：未记录 | 工具版本：1.5.0（规则集 2026.11，提交 85d8c22+dirty） | https_hint：auto | 输入：2 项（成功 2 / 失败 0）
**通道未判定：2 项**（HSTS 类规则对这些输入未检查——没报不代表没问题；用 `--https-hint yes/no` 可指定）

## 结论

2 份报文共 22 条信号：1 条要立刻处理、7 条尽快修、5 条可选加固、7 条加固建议（有空再修）、2 条可忽略。五项相加等于总数（5 + 7 = 12 条 optional）；下面按影响排序列出该动手的部分。

> **检查范围**：你提供的抓包里出现的 HTTP 响应头、Cookie 属性与请求侧配置，共 33 条规则；证据一律来自该抓包原文（每条都可回到文件里定位）。
>
> **不检查**：不验证漏洞是否可被利用、不发任何请求、不做注入/目录/弱口令扫描、不判断业务逻辑缺陷，也看不到抓包里没出现的响应。
>
> **结论性质**：这是配置层信号 + 整改建议，不是漏洞报告；severity 的 high 表示「影响大、修复成本低，建议立刻处理」，**不等于本站已经被利用。**

## 现在就要动手（8 条）

排序口径：按实际后果排（must-fix 先于 should-fix，同级按责任方），不按 severity 字母序，也不按命中数。标记「配置矛盾（功能问题）」的条目属于配置自相矛盾、后果是功能失效。

| # | 问题 | 谁改 | 改什么 | 怎么验证 | 不改会怎样 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | `cookie.missing-secure` | 后端 | 第一步：先把站点切到 HTTPS 并下发 HSTS——否则这条改不了：Strict Secure Cookies 下，非安全源上带 Secure 的 Cookie 会被浏览器拒绝，照做会直接丢登录态；第二步：切到 HTTPS 之后再加 Secure 属性，例如 Set-Cookie: sid=...; Secure; HttpOnly; SameSite=Lax | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^set-cookie' \| grep -i secure` | Cookie 会在明文链路上被发送，同网段任何人都能直接读走登录态。 | 1 |
| 2 | `cookie.missing-httponly` | 后端 | 在 Set-Cookie 里补 HttpOnly 属性，例如 `Set-Cookie: sid=...; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax` | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^set-cookie' \| grep -i httponly` | 脚本能读到这枚 Cookie，一次 XSS 就能把登录态带走。 | 2 |
| 3 | `cookie.missing-samesite` | 后端 | 在 Set-Cookie 里补 `SameSite=Lax`（需要跨站携带时用 `SameSite=None; Secure`） | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^set-cookie' \| grep -i samesite` | 别的站点发起请求时浏览器会自动带上这枚 Cookie，可被用于跨站请求伪造。 | 1 |
| 4 | `header.csp-wildcard-allowlist` | 后端 | 命中的是 `*` / https://* / http://* / https: 这类「任意主机」来源。唯一收敛方向：换成具体主机名列表，或对脚本改用 nonce/hash | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^content-security-policy' \| grep` | `*` 允许任意来源，白名单形同虚设，XSS 的外部载入通道仍然是通的。 | 1 |

| # | 问题 | 谁改 | 改什么 | 怎么验证 | 不改会怎样 | 命中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | `-E '(default-src\|script-src\|object-src)[^;]*\*'` | | |
| 5 | `header.missing-coop` | 后端 | 先判断：你的页面会被**别的站点**开窗或弹窗调用吗（OAuth 回调、嵌入式登录）？ 不会被调用 → 用 Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin（最简单，直接切断 window.opener）；会被调用 → 用 same-origin-allow-popups，并让对端改用 postMessage 传值。（原文保留如下）响应头加 Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin；需要被别的站点开窗调用的页面（OAuth 回调、嵌入式登录）改用 same-origin-allow-popups，并说明：OAuth / 支付回调这类 openers 场景（页面被第三方开窗/弹窗被调用）需要与对端确认用 postMessage 传值；同一站点下的多个子域（如 a.example.com / b.example.com）要逐个单独评估，不能一把改成 same-origin。不要退回到 unsafe-none：它让打开的窗口继续与本页共享浏览上下文，等于关闭了这项保护（与不设这个头等价）。边界情况：如果你的页面确实被别人跨域开窗、且依赖 window.opener 回传结果，这一项在当前架构下没有既安全又可用的取值（same-origin 与 same-origin-allow-popups 都会切断回传）——此时正确的做法是拆分独立子域或改用 postMessage 传值，而不是退回 unsafe-none | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^cross-origin-opener-policy'` | 同源打开的窗口之间仍共享浏览上下文，window.opener 可被用来做跨站脚本注入。 | 1 |
| 6 | `header.weak-csp` | 后端 | 把 CSP 里的 `'unsafe-inline'` 换成 nonce/hash（如 `script-src 'nonce-<随机串>'`），把 `'unsafe-eval'` 去掉，把单独的 `*` 收窄成明确来源 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i content-security-policy` | CSP 对注入脚本基本不起拦截作用，XSS 一旦出现就等于没有防线。 | 2 |

（本表只列前 6 条；其余 2 条按规则见下方各输入小节与 --json）

## 可以忽略（2 条）

共 2 条，属于加固建议或统计类 cookie 的正常配置，不影响可用性；明细见下方各输入小节。其中 0 条来自分析类 cookie（_ga / _gid / _fbp / _hjid / _clck）的过期时间，不计入风险。

## 有空再修（7 条）

共 7 条，按规则分行说明为什么改了更好但非必须；明细见下方各输入小节。

## 可选加固（5 条）

这一组按「是否需要独立的整改排期」划分：通常是加固建议，不构成立即被攻破的路径；明细见下方各输入小节。

## 摘要

| 指标 | 值 |
| --- | --- |
| 输入文件数 | 2 |
| 成功 / 失败 | 2 / 0 |
| 信号总数 | 22 |
| severity：high | 0 |
| severity：medium | 1 |
| severity：low | 13 |
| severity：info | 8 |
| category：cookie | 13 |
| category：response-header | 9 |
| category：request | 0 |
| 格式：har | 0 |
| 格式：curl | 0 |
| 格式：burp | 0 |
| 格式：raw | 2 |
| 格式：legacy | 0 |
| severity 口径 | high = 影响大、修复成本低，建议立刻处理（不等于本站已被利用）；medium = 配置错误或需人工确认；low = 加固建议；info = 提示 |

## 聚合视图

| 规则 | 目标 | 命中 | 涉及文件 | 最高 severity | 处置 | 谁改 | 改什么 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `cookie.missing-secure` | locale | 1 | 1 | low | 现在就要动手 | 后端 | 第一步：先把站点切到 HTTPS 并下发 HSTS——否则这条改不了：Strict Secure Cookies 下，非安全源上带 Secure 的 Cookie 会被浏览器拒绝，照做会直接丢登录态；第二步：切到 HTTPS 之后再加 Secure 属性，例如 Set-Cookie: sid=...; Secure; HttpOnly; SameSite=Lax |
| `cookie.missing-httponly` | __Host-js_csrf | 1 | 2 | low | 多数场景可忽略 | 后端 | 不要给这枚 Cookie 加 HttpOnly：CSRF token 必须能被前端 JS 读取才能回显到请求头，加了会打断 CSRF 防护 |
| `cookie.missing-httponly` | _octo | 1 | 2 | low | 尽快修 | 后端 | 在 Set-Cookie 里补 HttpOnly 属性，例如 `Set-Cookie: sid=...; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax` |
| `cookie.missing-httponly` | locale | 1 | 2 | low | 尽快修 | 后端 | 在 Set-Cookie 里补 HttpOnly 属性，例如 `Set-Cookie: sid=...; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax` |

| 规则 | 目标 | 命中 | 涉及文件 | 最高 severity | 处置 | 谁改 | 改什么 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| `cookie.missing-samesite` | locale | 1 | 1 | low | 尽快修 | 后端 | 在 Set-Cookie 里补 `SameSite=Lax`（需要跨站携带时用 `SameSite=None; Secure`） |
| `header.csp-wildcard-allowlist` | Content-Security-Policy | 1 | 1 | info | 尽快修 | 后端 | 命中的是 `*` / https://* / http://* / https: 这类「任意主机」来源。唯一收敛方向：换成具体主机名列表，或对脚本改用 nonce/hash |
| `header.missing-coop` | Cross-Origin-Opener-Policy | 1 | 1 | low | 尽快修 | 后端 | 先判断：你的页面会被**别的站点**开窗或弹窗调用吗（OAuth 回调、嵌入式登录）？ 不会被调用 → 用 Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin（最简单，直接切断 window.opener）； 会被调 用 → 用 same-origin-allow-popups，并让对端改用 postMessage 传值。（原文保留如下）响应头加 Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin；需要被别的站点开窗调用的页面（OAuth 回调、嵌入式登录）改用 same-origin-allow-popups，并说明：OAuth / 支付回调这类 openers 场景（页面被第三方开窗/弹窗被调用）需要与对端确认用 postMessage 传值；同一站点下的多个子域（如 a.example.com / b.example.com）要逐个单独评估，不能一把改成 same-origin。不要退回到 unsafe-none：它让打开的窗口继续与本页共享浏览上下文，等于关闭了这项保护（与不设这个头等价）。边界情况：如果你的页面确实被别人跨域开窗、且依赖 window.opener 回传结果，这一项在当前架构下没有既安全又可用的取值（same-origin 与 same-origin-allow-popups 都会切断回传）——此时正确的做法是拆分独立子域或改用 postMessage 传值，而不是退回 unsafe-none |
| `header.weak-csp` | Content-Security-Policy | 2 | 2 | medium | 尽快修 | 后端 | 把 CSP 里的 `'unsafe-inline'` 换成 nonce/hash（如 `script-src 'nonce-<随机串>'`），把 `'unsafe-eval'` 去掉，把单独的 `*` 收窄成明确来源 |
| `cookie.expires-too-long` | 会话身份类 cookie | 3 | 2 | low | 有空再修 | 后端 | 把 Max-Age 收到 30 天以内，或改为会话 Cookie（不写 Max-Age/Expires） |
| `cookie.expires-too-long` | 其它 cookie | 3 | 2 | low | 有空再修 | 后端 | 建议按业务需要收紧有效期（例如 30 天以内） |
| `cookie.expires-too-long` | 统计分析类 cookie | 1 | 2 | low | 多数场景 | 产品或运 | 统计/分析类 cookie 保留长期有效期即可，无需调整 |

| 规则 | 目标 | 命中 | 涉及文件 | 最高 severity | 处置 | 谁改 | 改什么 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 可忽略 | 营 | |
| `cookie.session-cookie-on-auth` | _gh_sess | 1 | 1 | info | 有空再修 | 后端 | 按需补 `Max-Age=86400`（要持久登录）或明确保持会话 Cookie；关键操作要求二次验证 |
| `header.missing-coep` | Cross-Origin-Embedder-Policy | 2 | 2 | info | 有空再修 | 后端 | 注意 require-corp 会打断未声明 CORP/CORS 的第三方资源加载（图片/脚本/iframe 会缺）。**先判断你要不要跨源隔离**：只有需要 SharedArrayBuffer / 高精度计时 / Spectr e 类隔离的应用（视频编辑、Web 游戏、WASM 高性能计算）才需要它；普通站点、营销页、博客不需要，加了只会增加页面损坏风险。做法：① 盘点页面上的第三方资源并逐一给它们声明 CORP 或 CORS 头；② 给本页面加 Cross-Origin-Embedder-Policy: require-corp，过渡期可用 credentialless 或先灰度一个页面；③ 观察异常后再扩大。两个注意事项：COEP 要与 COOP 成对配置（只加一个不会进入跨源隔离）；credentialless 在 Safari 上不支持，稳妥起见别把它当唯一方案；被嵌入的 iframe 目标自身仍需 CORP，否则照样加载失败 |
| `header.missing-permissions-policy` | Permissions-Policy | 2 | 2 | info | 有空再修 | 后端 | 响应头加 Permissions-Policy: camera=(self), microphone=(self), geolocation=(self)，只允许本站使用，再按业务需要逐项放开 |
| `header.x-xss-protection-legacy` | X-Xss-Protection | 1 | 1 | info | 有空再修 | 运维 | 显式写成 X-XSS-Protection: 0（不要用删除代替关闭：删除不等于关闭，旧内核仍默认启用） |

聚合只是索引：下面「输入明细」保留全部 22 条 finding 与逐条证据，未删除任何一条。

## 输入明细

### 1. `py_github_head.raw`

输入注记：宽松正文模式：声明与实际不符时降级不抛错（头部一字节不改）

格式：raw ｜ 通道：未判定——HSTS 类规则对本输入未检查 ｜ 事务数：1 ｜ 本文件全部信号 8 条（high 0 / medium 0 / low 4 / info 4）

**`cookie.expires-too-long`** low

| 字段 | 值 |
|---|---|
| where | response |

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| transaction | 0 |
| header | `Set-Cookie` |
| 证据 | `Set-Cookie: _octo=REDACTED; expires=Sun, 31 Oct 2027 13:58:42 GMT; domain=.github.com; path=/; secure; SameSite=Lax` |
| 处置 | optional（有空再修） |
| 谁改 | 后端 |
| 改什么 | 把 Max-Age 收到 30 天以内，或改为会话 Cookie（不写 Max-Age/Expires） |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^set-cookie' \| grep -iE 'max-age\|expires'` |
| 不改会怎样 | 长期有效会放大被窃取后的窗口，但不属必须动。 |
| 依据 | 「_octo」的 Expires=Sun, 31 Oct 2027 13:58:42 GMT 距固定基准 2026-01-01 超过 400 天（基准固定，保证隔天重跑结论一致）。 |
| 参考 | RFC 6265bis §4.1.2.2, OWASP WSTG-SESS-02 |

**`cookie.expires-too-long`** low

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `Set-Cookie` |
| 证据 | `Set-Cookie: logged_in=REDACTED; expires=Sun, 31 Oct 2027 13:58:42 GMT; domain=.github.com; path=/; HttpOnly; secure; SameSite=Lax` |
| 处置 | optional（有空再修） |
| 谁改 | 后端 |
| 改什么 | 把 Max-Age 收到 30 天以内，或改为会话 Cookie（不写 Max-Age/Expires） |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^set-cookie' \| grep -iE 'max-age\|expires'` |
| 不改会怎样 | 长期有效会放大被窃取后的窗口，但不属必须动。 |
| 依据 | 「logged_in」的 Expires=Sun, 31 Oct 2027 13:58:42 GMT 距固定基准 2026-01-01 超过 400 天（基准固定，保证隔天重跑结论一致）。 |
| 参考 | RFC 6265bis §4.1.2.2, OWASP WSTG-SESS-02 |

**`cookie.missing-httponly`** low

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `Set-Cookie` |
| 证据 | `Set-Cookie: _octo=REDACTED; expires=Sun, 31 Oct 2027 13:58:42 GMT; domain=.github.com; path=/; secure; SameSite=Lax` |

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| 处置 | should-fix（尽快修） |
| 谁改 | 后端 |
| 改什么 | 在 Set-Cookie 里补 HttpOnly 属性，例如 `Set-Cookie: sid=...; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax` |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^set-cookie' \| grep -i httponly` |
| 不改会怎样 | 脚本能读到这枚 Cookie，一次 XSS 就能把登录态带走。 |
| 依据 | 普通 Cookie「_octo」没有 HttpOnly 属性，脚本可读；名字不像会话凭据，影响相对较低。 |
| 参考 | RFC 6265bis §4.1.3, CWE-1004 |

**`header.missing-coop`** low

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `Cross-Origin-Opener-Policy` |
| 证据 | `HTTP/1.1 200 OK` |
| 处置 | should-fix（尽快修） |
| 谁改 | 后端 |
| 改什么 | 先判断：你的页面会被**别的站点**开窗或弹窗调用吗（OAuth 回调、嵌入式登录）？ 不会被调用 → 用 Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin（最简单，直接切断 window.opener）； 会被调用 → 用 same-origin-allow-popups，并让对端改用 postMessage 传值。（原文保留如下）响应头加 Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin；需要被别的站点开窗调用的页面（OAuth 回调、嵌入式登录）改用 same-origin-allow-popups，并说明：OAuth / 支付回调这类 openers 场景（页面被第三方开窗/弹窗被调用）需要与对端确认用 postMessage 传值；同一站点下的多个子域（如 a.example.com / b.example.com）要逐个单独评估，不能一把改成 same-origin。不要退回到 unsafe-none：它让打开的窗口继续与本页共享浏览上下文，等于关闭了这项保护（与不设这个头等价）。边界情况：如果你的页面确实被别人跨域开窗、且依赖 window.opener 回传结果，这一项在当前架构下没有既安全又可用的取值（same-origin 与 same-origin-allow-popups 都会切断回传）——此时正确的做法是拆分独立子域或改用 postMessage 传值，而不是退回 unsafe-none |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^cross-origin-opener-policy'` |
| 不改会怎样 | 同源打开的窗口之间仍共享浏览上下文，window.opener 可被用来做跨站脚本注入。 |
| 依据 | COOP 缺失：同源打开的窗口之间仍共享浏览上下文，攻击者可用窗口引用（window.opener）做跨站脚本注入面。证据取本响应起始行。只按头名与值匹配，未做完整语义解析。 |
| 参考 | MDN: Cross-Origin-Opener-Policy |

**`cookie.session-cookie-on-auth`** info

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `Set-Cookie` |
| 证据 | `Set-Cookie: _gh_sess=REDACTED; path=/; HttpOnly; secure; SameSite=Lax` |
| 处置 | optional（有空再修） |

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| 谁改 | 后端 |
| 改什么 | 按需补 `Max-Age=86400`（要持久登录）或明确保持会话 Cookie；关键操作要求二次验证 |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^set-cookie' \| grep -iE 'max-age\|expires'` |
| 不改会怎样 | 关掉浏览器就要重新登录；若被他人拿到这枚 Cookie，在有效期内可直接冒用。 |
| 依据 | 鉴权相关 Cookie「_gh_sess」既无 Max-Age 也无 Expires：关闭浏览器即失效，可能是有意设计，仅作提示。 |
| 参考 | RFC 6265bis §4.1.2 |

**`header.missing-coep`** info

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `Cross-Origin-Embedder-Policy` |
| 证据 | `HTTP/1.1 200 OK` |
| 处置 | optional（有空再修） |
| 谁改 | 后端 |
| 改什么 | 注意 require-corp 会打断未声明 CORP/CORS 的第三方资源加载（图片/脚本/iframe 会缺）。**先判断你要不要跨源隔离**：只有需要 SharedArrayBuffer / 高精度计时 / Spectre 类隔离的应用（视频编辑、Web 游戏、WASM 高性能计算）才需要它；普通站点、营销页、博客不需要，加了只会增加页面损坏风险。做法：① 盘点页面上的第三方资源并逐一给它们声明 CORP 或 CORS 头；② 给本页面加 Cross-Origin-Embedder-Policy: require-corp，过渡期可用 credentialless 或先灰度一个页面；③ 观察异常后再扩大。两个注意事项：COEP 要与 COOP 成对配置（只加一个不会进入跨源隔离）；credentialless 在 Safari 上不支持，稳妥起见别把它当唯一方案；被嵌入的 iframe 目标自身仍需 CORP，否则照样加载失败 |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -iE '^cross-origin-(embedder\|opener)-policy'`；同时用浏览器控制台看有无 `CORP/CORS` 报错 |
| 不改会怎样 | 无法声明只加载明确授权的跨域资源，也就用不上依赖隔离的强特性（如 SharedArrayBuffer）。 |
| 依据 | COEP 缺失：页面无法声明「只加载明确授权的跨域资源」，因此也用不上依赖隔离的强特性（如 SharedArrayBuffer）。证据取本响应起始行。只按头名与值匹配，未做完整语义解析。 |
| 参考 | MDN: Cross-Origin-Embedder-Policy |

**`header.missing-permissions-policy`** info

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `Permissions-Policy` |
| 证据 | `HTTP/1.1 200 OK` |
| 处置 | optional（有空再修） |
| 谁改 | 后端 |
| 改什么 | 响应头加 Permissions-Policy: camera=(self), microphone=(self), geolocation=(self)，只允许本站使用，再按业务需要逐项放开 |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^permissions-policy'` |

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| 不改会怎样 | 缺这个头不会让跨源 iframe 获得这些能力（camera/microphone/geolocation 的默认允许列表本来就是 self）；真正后果是**无法进一步收紧**——不能用 () 彻底关掉，也不能只放给某个合作方。 |
| 依据 | 该 HTML 响应没有 Permissions-Policy：无法限制摄像头、麦克风、地理位置等浏览器特性。本轮只看有无，不校验允许列表内容。证据取本响应起始行。 |
| 参考 | MDN: Permissions-Policy |

`header.weak-csp` info

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `Content-Security-Policy` |
| 证据 | ▶ 证据（4214 字符，点击展开） |
| 处置 | should-fix（尽快修） |
| 谁改 | 后端 |
| 改什么 | 把 CSP 里的 `'unsafe-inline'` 换成 nonce/hash（如 `script-src 'nonce-<随机串>'`），把 `'unsafe-eval'` 去掉，把单独的 `*` 收窄成明确来源 |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i content-security-policy` |
| 不改会怎样 | CSP 对注入脚本基本不起拦截作用，XSS 一旦出现就等于没有防线。 |
| 依据 | CSP 含弱来源：style-src:unsafe-inline（仅非脚本类指令命中，影响较低）。只按指令名与来源标记匹配，未做完整 CSP 语法解析。 |
| 参考 | CSP Level 3 §6.1, CWE-79 |

### 2. `py_dropbox_home.raw`

输入注记：规范化文本含 latin-1 之外的字符，改用 utf-8 编码

输入注记：宽松正文模式：声明与实际不符时降级不抛错（头部一字节不改）

格式：raw ｜ 通道：未判定——HSTS 类规则对本输入未检查 ｜ 事务数：1 ｜ 本文件全部信号 14 条（high 0 / medium 1 / low 9 / info 4）

`header.weak-csp` medium

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `Content-Security-Policy` |
| 证据 | ▶ 证据（2272 字符，点击展开） |
| 处置 | should-fix（尽快修） |
| 谁改 | 后端 |
| 改什么 | 把 CSP 里的 `'unsafe-inline'` 换成 nonce/hash（如 `script-src 'nonce-<随机串>'`），把 `'unsafe-eval'` 去掉，把单独的 `*` 收窄成明确来源 |

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i content-security-policy` |
| 不改会怎样 | CSP 对注入脚本基本不起拦截作用，XSS 一旦出现就等于没有防线。 |
| 依据 | CSP 含弱来源：script-src:unsafe-eval、script-src:unsafe-inline、style-src:unsafe-inline、style-src:unsafe-eval（高风险指令命中）。只按指令名与来源标记匹配，未做完整 CSP 语法解析。 |
| 参考 | CSP Level 3 §6.1, CWE-79 |

**`cookie.expires-too-long`** low

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `Set-Cookie` |
| 证据 | `Set-Cookie: gvc=REDACTED; Path=/; Expires=Thu, 30 Oct 2031 14:09:42 GMT; HttpOnly; Secure; SameSite=None` |
| 处置 | ignore（多数场景可忽略） |
| 谁改 | 产品或运营 |
| 改什么 | 统计/分析类 cookie 保留长期有效期即可，无需调整 |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^set-cookie' \| grep -iE '_ga\|_gid\|_fbp'` |
| 不改会怎样 | 长期有效属这类 cookie 的常态，不影响安全。 |
| 依据 | 「gvc」的 Expires=Thu, 30 Oct 2031 14:09:42 GMT 距固定基准 2026-01-01 超过 400 天（基准固定，保证隔天重跑结论一致）。 |
| 参考 | RFC 6265bis §4.1.2.2, OWASP WSTG-SESS-02 |

**`cookie.expires-too-long`** low

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `Set-Cookie` |
| 证据 | `Set-Cookie: t=REDACTED; Path=/; Domain=dropbox.com; Expires=Sun, 31 Oct 2027 14:09:42 GMT; HttpOnly; Secure; SameSite=None` |
| 处置 | optional（有空再修） |
| 谁改 | 后端 |
| 改什么 | 建议按业务需要收紧有效期（例如 30 天以内） |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^set-cookie' \| grep -iE 'max-age\|expires'` |
| 不改会怎样 | 建议按业务需要收紧有效期。 |
| 依据 | 「t」的 Expires=Sun, 31 Oct 2027 14:09:42 GMT 距固定基准 2026-01-01 超过 400 天（基准固定，保证隔天重跑结论一致）。 |
| 参考 | RFC 6265bis §4.1.2.2, OWASP WSTG-SESS-02 |

**`cookie.expires-too-long`** low

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `Set-Cookie` |
| 证据 | `Set-Cookie: __Host-js_csrf=REDACTED; Path=/; Expires=Sun, 31 Oct 2027 14:09:42 GMT; Secure; SameSite=None` |
| 处置 | optional（有空再修） |
| 谁改 | 后端 |
| 改什么 | 建议按业务需要收紧有效期（例如 30 天以内） |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^set-cookie' \| grep -iE 'max-age\|expires'` |
| 不改会怎样 | 建议按业务需要收紧有效期。 |
| 依据 | 「__Host-js_csrf」的 Expires=Sun, 31 Oct 2027 14:09:42 GMT 距固定基准 2026-01-01 超过 400 天（基准固定，保证隔天重跑结论一致）。 |
| 参考 | RFC 6265bis §4.1.2.2, OWASP WSTG-SESS-02 |

**`cookie.expires-too-long`** low

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `Set-Cookie` |
| 证据 | `Set-Cookie: __Host-ss=REDACTED; Path=/; Expires=Sun, 31 Oct 2027 14:09:42 GMT; HttpOnly; Secure; SameSite=Strict` |
| 处置 | optional（有空再修） |
| 谁改 | 后端 |
| 改什么 | 把 Max-Age 收到 30 天以内，或改为会话 Cookie（不写 Max-Age/Expires） |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^set-cookie' \| grep -iE 'max-age\|expires'` |
| 不改会怎样 | 长期有效会放大被窃取后的窗口，但不属必须动。 |
| 依据 | 「__Host-ss」的 Expires=Sun, 31 Oct 2027 14:09:42 GMT 距固定基准 2026-01-01 超过 400 天（基准固定，保证隔天重跑结论一致）。 |
| 参考 | RFC 6265bis §4.1.2.2, OWASP WSTG-SESS-02 |

**`cookie.expires-too-long`** low

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `Set-Cookie` |
| 证据 | `Set-Cookie: locale=REDACTED; Path=/; Domain=dropbox.com; Expires=Thu, 30 Oct 2031 14:09:42 GMT` |
| 处置 | optional（有空再修） |

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| 谁改 | 后端 |
| 改什么 | 建议按业务需要收紧有效期（例如 30 天以内） |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^set-cookie' \| grep -iE 'max-age\|expires'` |
| 不改会怎样 | 建议按业务需要收紧有效期。 |
| 依据 | 「locale」的 Expires=Thu, 30 Oct 2031 14:09:42 GMT 距固定基准 2026-01-01 超过 400 天（基准固定，保证隔天重跑结论一致）。 |
| 参考 | RFC 6265bis §4.1.2.2, OWASP WSTG-SESS-02 |

**`cookie.missing-httponly`** low

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `Set-Cookie` |
| 证据 | `Set-Cookie: __Host-js_csrf=REDACTED; Path=/; Expires=Sun, 31 Oct 2027 14:09:42 GMT; Secure; SameSite=None` |
| 处置 | ignore（多数场景可忽略） |
| 谁改 | 后端 |
| 改什么 | 不要给这枚 Cookie 加 HttpOnly：CSRF token 必须能被前端 JS 读取才能回显到请求头，加了会打断 CSRF 防护 |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^set-cookie' \| grep -iE 'csrf\|xsrf'` |
| 不改会怎样 | 加了 HttpOnly 会让前端拿不到 token，表单提交/接口调用直接失败（功能中断） |
| 依据 | 会话类 Cookie（段名命中）「__Host-js_csrf」没有 HttpOnly 属性，脚本可读；名字不像会话凭据，影响相对较低。 |
| 参考 | RFC 6265bis §4.1.3, CWE-1004 |

**`cookie.missing-httponly`** low

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `Set-Cookie` |
| 证据 | `Set-Cookie: locale=REDACTED; Path=/; Domain=dropbox.com; Expires=Thu, 30 Oct 2031 14:09:42 GMT` |
| 处置 | should-fix（尽快修） |
| 谁改 | 后端 |
| 改什么 | 在 Set-Cookie 里补 HttpOnly 属性，例如 `Set-Cookie: sid=...; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax` |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^set-cookie' \| grep -i httponly` |
| 不改会怎样 | 脚本能读到这枚 Cookie，一次 XSS 就能把登录态带走。 |
| 依据 | 普通 Cookie「locale」没有 HttpOnly 属性，脚本可读；名字不像会话凭据，影响相对较低。 |
| 参考 | RFC 6265bis §4.1.3, CWE-1004 |

`cookie.missing-samesite` low

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `Set-Cookie` |
| 证据 | `Set-Cookie: locale=REDACTED; Path=/; Domain=dropbox.com; Expires=Thu, 30 Oct 2031 14:09:42 GMT` |
| 处置 | should-fix（尽快修） |
| 谁改 | 后端 |
| 改什么 | 在 Set-Cookie 里补 `SameSite=Lax`（需要跨站携带时用 `SameSite=None; Secure`） |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^set-cookie' \| grep -i samesite` |
| 不改会怎样 | 别的站点发起请求时浏览器会自动带上这枚 Cookie，可被用于跨站请求伪造。 |
| 依据 | 「locale」没有 SameSite 属性，跨站请求可能带上它（浏览器默认策略因版本而异，不能当作已设置）。 |
| 参考 | RFC 6265bis §4.1.4, CWE-1275 |

`cookie.missing-secure` low

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `Set-Cookie` |
| 证据 | `Set-Cookie: locale=REDACTED; Path=/; Domain=dropbox.com; Expires=Thu, 30 Oct 2031 14:09:42 GMT` |
| 处置 | must-fix（现在就要动手） |
| 谁改 | 后端 |
| 改什么 | 第一步：先把站点切到 HTTPS 并下发 HSTS——否则这条改不了：Strict Secure Cookies 下，非安全源上带 Secure 的 Cookie 会被浏览器拒绝，照做会直接丢登录态；第二步：切到 HTTPS 之后再加 Secure 属性，例如 Set-Cookie: sid=...; Secure; HttpOnly; SameSite=Lax |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^set-cookie' \| grep -i secure` |
| 不改会怎样 | Cookie 会在明文链路上被发送，同网段任何人都能直接读走登录态。 |
| 依据 | 普通 Cookie「locale」没有 Secure 属性，在明文信道上可能被发出。 |
| 参考 | RFC 6265bis §4.1.3, CWE-614 |

`header.csp-wildcard-allowlist` info

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `Content-Security-Policy` |
| 证据 | ▶ 证据（2272 字符，点击展开） |

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| 处置 | should-fix（尽快修） |
| 谁改 | 后端 |
| 改什么 | 命中的是 `*` / https://* / http://* / https: 这类「任意主机」来源。唯一收敛方向：换成具体主机名列表，或对脚本改用 nonce/hash |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^content-security-policy' \| grep -E '(default-src\|script-src\|object-src)[^;]*\*'` |
| 不改会怎样 | `*` 允许任意来源，白名单形同虚设，XSS 的外部载入通道仍然是通的。 |
| 依据 | CSP 里出现通配来源：connect-src:https://*、font-src:https://*、frame-src:https://*、img-src:https://*、media-src:https://*、style-src:https://*（仅非脚本类指令命中，影响较低）。`*` / `https://*` / `http://*` / `https:` 都等于放行任意主机；应改成具体主机名，或改用 nonce/hash。只按指令名与来源标记匹配，未做完整 CSP 语法解析。 |
| 参考 | MDN: CSP source values（* 通配） |

**`header.missing-coep`** info

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `Cross-Origin-Embedder-Policy` |
| 证据 | `HTTP/1.1 200 OK` |
| 处置 | optional（有空再修） |
| 谁改 | 后端 |
| 改什么 | 注意 require-corp 会打断未声明 CORP/CORS 的第三方资源加载（图片/脚本/iframe 会缺）。**先判断你要不要跨源隔离**：只有需要 SharedArrayBuffer / 高精度计时 / Spectre 类隔离的应用（视频编辑、Web 游戏、WASM 高性能计算）才需要它；普通站点、营销页、博客不需要，加了只会增加页面损坏风险。做法：① 盘点页面上的第三方资源并逐一给它们声明 CORP 或 CORS 头；② 给本页面加 Cross-Origin-Embedder-Policy: require-corp，过渡期可用 credentialless 或先灰度一个页面；③ 观察异常后再扩大。两个注意事项：COEP 要与 COOP 成对配置（只加一个不会进入跨源隔离）；credentialless 在 Safari 上不支持，稳妥起见别把它当唯一方案；被嵌入的 iframe 目标自身仍需 CORP，否则照样加载失败 |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -iE '^cross-origin-(embedder\|opener)-policy'`；同时用浏览器控制台看有无 `CORP/CORS 报错` |
| 不改会怎样 | 无法声明只加载明确授权的跨域资源，也就用不上依赖隔离的强特性（如 SharedArrayBuffer）。 |
| 依据 | COEP 缺失：页面无法声明「只加载明确授权的跨域资源」，因此也用不上依赖隔离的强特性（如 SharedArrayBuffer）。证据取本响应起始行。只按头名与值匹配，未做完整语义解析。 |
| 参考 | MDN: Cross-Origin-Embedder-Policy |

**`header.missing-permissions-policy`** info

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `Permissions-Policy` |
| 证据 | `HTTP/1.1 200 OK` |
| 处置 | optional（有空再修） |

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| 谁改 | 后端 |
| 改什么 | 响应头加 Permissions-Policy: camera=(self), microphone=(self), geolocation=(self)，只允许本站使用，再按业务需要逐项放开 |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^permissions-policy'` |
| 不改会怎样 | 缺这个头不会让跨源 iframe 获得这些能力（camera/microphone/geolocation 的默认允许列表本来就是 self）；真正后果是**无法进一步收紧**——不能用 () 彻底关掉，也不能只放给某个合作方。 |
| 依据 | 该 HTML 响应没有 Permissions-Policy：无法限制摄像头、麦克风、地理位置等浏览器特性。本轮只看有无，不校验允许列表内容。证据取本响应起始行。 |
| 参考 | MDN: Permissions-Policy |

**`header.x-xss-protection-legacy`** info

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| where | response |
| transaction | 0 |
| header | `X-Xss-Protection` |
| 证据 | `X-Xss-Protection: 1; mode=block` |
| 处置 | optional（有空再修） |
| 谁改 | 运维 |
| 改什么 | 显式写成 X-XSS-Protection: 0（不要用删除代替关闭：删除不等于关闭，旧内核仍默认启用） |
| 怎么验证 | `curl -sI https://<域名>/ \| grep -i '^x-xss-protection'` |
| 不改会怎样 | 旧版 XSS 过滤器已被现代浏览器移除或忽略，留着不会增加防护，反而在某些旧内核上可被用来放大 XSS。 |
| 依据 | X-XSS-Protection 处于启用态（值 1）。该头已被现代浏览器移除或忽略，旧版 XSS 过滤器本身可被用于绕过 CSP 或放大 XSS；正确的处理是显式写成 X-XSS-Protection: 0。删除该头不等于关闭（旧内核仍默认启用），因此不把删除当推荐动作。 |
| 参考 | OWASP Secure Headers Project: X-XSS-Protection |

## 证据完整性

无证据完整性告警

## 规则覆盖

| 状态 | 条数 |
| --- | --- |
| hit | 16 |
| clean | 33 |
| not-applicable | 13 |
| skipped | 4 |

### skipped 原因（逐条）

| 输入 | 规则 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| `py_github_head.raw` | `header.missing-hsts` | 传输方式未知（`https_hint=None`），无法判断 `HSTS` 是否生效 |
| `py_github_head.raw` | `header.hsts-short-max-age` | 传输方式未知（`https_hint=None`），无法判断 `HSTS` 是否生效 |
| `py_dropbox_home.raw` | `header.missing-hsts` | 传输方式未知（`https_hint=None`），无法判断 `HSTS` 是否生效 |
| `py_dropbox_home.raw` | `header.hsts-short-max-age` | 传输方式未知（`https_hint=None`），无法判断 `HSTS` 是否生效 |

## 附录

### 规则清单

| rule_id | 标题 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| `cookie.missing-httponly` | Set-Cookie 缺少 HttpOnly 属性 | RFC 6265bis §4.1.3, CWE-1004 |
| `cookie.missing-secure` | Set-Cookie 缺少 Secure 属性 | RFC 6265bis §4.1.3, CWE-614 |
| `cookie.missing-samesite` | Set-Cookie 缺少 SameSite 属性 | RFC 6265bis §4.1.4, CWE-1275 |
| `cookie.samesite-none-without-secure` | SameSite=None 但缺少 Secure | RFC 6265bis §4.1.4, CWE-1275 |
| `cookie.domain-too-wide` | Cookie Domain 过宽（单标签域） | RFC 6265bis §4.1.2.3, CWE-1275 |
| `cookie.expires-too-long` | Cookie 有效期过长 | RFC 6265bis §4.1.2.2, OWASP WSTG-SESS-02 |
| `cookie.prefix-violation` | Cookie 名称前缀约束被违反 | RFC 6265bis §4.1.3, CWE-1004 |
| `cookie.session-cookie-on-auth` | 鉴权相关 Cookie 无持久化属性（会话 Cookie） | RFC 6265bis §4.1.2 |
| `header.missing-hsts` | HTTPS 响应缺少 Strict-Transport-Security | RFC 6797 §6.1, OWASP Secure Headers |
| `header.hsts-short-max-age` | HSTS max-age 短于 180 天 | RFC 6797 §6.1.1 |
| `header.missing-nosniff` | 缺少 X-Content-Type-Options: nosniff | OWASP Secure Headers, CWE-436 |
| `header.missing-frame-options` | 缺少有效帧保护（X-Frame-Options / CSP frame-ancestors） | OWASP Secure Headers, CWE-1021 |
| `header.weak-csp` | CSP 含弱指令（unsafe-inline / unsafe-eval / 单独 *） | CSP Level 3 §6.1, CWE-79 |
| `header.cors-wildcard-with-credentials` | CORS 通配来源与凭据同时出现 | Fetch Standard §3.2, CWE-942 |
| `header.cors-reflect-origin` | CORS 反射请求 Origin 并放行凭据 | Fetch Standard §3.2, CWE-942 |
| `header.cors-null-origin` | CORS 允许 null 来源 | Fetch Standard §3.2, CWE-942 |
| `header.server-version-leak` | Server / X-Powered-By 泄露版本号 | OWASP WSTG-INFO-02 |
| `header.missing-referrer-policy` | 缺少 Referrer-Policy | OWASP Secure Headers |
| `header.cache-on-sensitive` | 敏感响应缺少 Cache-Control: no-store | OWASP WSTG-ATHN-06, CWE-525 |
| `request.sensitive-param-in-url` | 查询串携带会话类参数 | OWASP WSTG-ATHN-05, CWE-598 |
| `request.get-with-body` | GET/HEAD 请求带正文 | RFC 9110 §9.3.1 |
| `request.cookie-over-http` | 明文 HTTP 上传输 Cookie | OWASP WSTG-SESS-02, CWE-319 |
| `request.duplicate-param` | 同名查询参数重复且值不同 | OWASP WSTG-INPV-04, CWE-235 |

| rule_id | 标题 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| `header.x-xss-protection-legacy` | X-XSS-Protection 处于启用态（该头已被现代浏览器废弃） | OWASP Secure Headers Project: X-XSS-Protection |
| `header.csp-missing` | HTML 响应完全没有 CSP | MDN: Content-Security-Policy |
| `header.csp-wildcard-allowlist` | CSP 的关键指令里出现裸 *（无方案限制） | MDN: CSP source values（* 通配） |
| `header.csp-report-only-only` | 只有 Report-Only，没有强制生效的 CSP | MDN: Content-Security-Policy-Report-Only |
| `header.missing-permissions-policy` | HTML 响应缺少 Permissions-Policy | MDN: Permissions-Policy |
| `header.missing-coop` | HTML 响应缺少 Cross-Origin-Opener-Policy | MDN: Cross-Origin-Opener-Policy |
| `header.missing-coep` | HTML 响应缺少 Cross-Origin-Embedder-Policy | MDN: Cross-Origin-Embedder-Policy |
| `header.missing-corp` | HTML 响应缺少 Cross-Origin-Resource-Policy | MDN: Cross-Origin-Resource-Policy |
| `header.referrer-policy-unsafe` | Referrer-Policy 的取值比不写更差（unsafe-url 等） | MDN: Referrer-Policy, OWASP Secure Headers Project: Referrer-Policy |
| `header.cross-domain-policies-not-none` | X-Permitted-Cross-Domain-Policies 存在但不是 none | OWASP Secure Headers Project: X-Permitted-Cross-Domain-Policies |

**已知局限**

1. curl -v 不承载正文：适配器按「无正文」处理，并把 [data not shown] 记进 notes。
2. raw 的请求/响应分界按声明长度消费后再找状态行；正文里恰有一行以 HTTP/ 开头且声明长度不可用时，可能误判分界。
3. HAR 不补 Content-Length：源报文没有定界信息时正文只存在于原始字节里，因此依赖定界的规则（如请求带正文）不会触发。
4. HTTP/2、HTTP/3 的版本串会被归一（`h2`/`h3`/`h2c`/`HTTP/2` → `HTTP/2.0` 等）才能通过请求行校验；本工具不实现长连接与帧层语义（HAR 里的 h2 头已经是解码后的明文头）。
5. Burp 的 <url>/<host>/<mimetype>/<extension>/<comment> 只进 notes，不参与判定。
6. 正文为 gzip/deflate 时解压后只查敏感字段字面量（证据仍取 Content-Encoding 那一行原文，解压内容不进报告）；br/zstd 标准库无实现，仍记 not-applicable 并写明编码名。
7. 证据以规范化文本（canonical_text）为基准，不是原始文件；HAR 等格式的原文里找不到头行原文属正常。
8. 本工具只列信号，不下漏洞结论，也不发起任何网络请求。