

BANCO DE PREGUNTAS VYV

1. ¿Cuál es la serie numérica que se usa en el Planning Poker para estimar historias de usuario?

- a) Serie de números pares: 2, 4, 6, 8, 10...
- b) Serie de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...
- c) Serie de números primos: 2, 3, 5, 7, 11...
- d) Serie decimal: 10, 20, 30, 40, 50...

2. ¿Para qué sirve estimar el esfuerzo de una historia de usuario?

- a) Para calcular el salario del desarrollador
- b) Para ayudar al Product Owner a priorizar y al equipo a planificar el sprint
- c) Para determinar cuántos bugs tiene el sistema
- d) Para medir la velocidad de escritura del programador

3. ¿Qué es el Planning Poker?

- a) Un juego de cartas que usan los desarrolladores en su tiempo libre
- b) Una técnica de estimación que usa cartas con valores numéricos para que el equipo estime el esfuerzo de las historias de usuario
- c) Una herramienta para medir la satisfacción del cliente al final del sprint
- d) Un método para asignar tareas automáticamente a cada desarrollador

4. ¿Qué significa MoSCoW en la priorización de historias de usuario?

- a) Must, Optional, Should, Can, Won't
- b) Must have, Should have, Could have, Won't have
- c) Main, Optional, Secondary, Critical, Wanted
- d) Mandatory, Optional, Scheduled, Cancelled, Waiting

5. Según la técnica MoSCoW, ¿qué significa "Won't have"?

- a) La funcionalidad es urgente y debe implementarse de inmediato
- b) La funcionalidad es obligatoria para que el sistema funcione
- c) La funcionalidad es de muy baja prioridad o descartada por ahora, pero podría ser relevante en el futuro
- d) La funcionalidad ya fue implementada en el sprint anterior

6. ¿Qué significan las siglas SMART aplicadas a los criterios de aceptación?

- a) Simple, Moderno, Ágil, Rápido, Técnico
- b) Específico, Medible, Alcanzable, Relevante, Limitado en el tiempo

- c) Software, Módulo, Análisis, Revisión, Testing
- d) Sistema, Método, Arquitectura, Requisito, Tarea

7. ¿En qué idioma o formato está escrito el siguiente criterio de aceptación?

"Dado que la cuenta tiene crédito, cuando el cliente pide dinero, entonces el dinero es entregado al cliente."

- a) Lenguaje UML
- b) Pseudocódigo
- c) Gherkin
- d) JSON

8. ¿Qué es la Definición de Hecho (DoD)?

- a) Un listado de errores encontrados en el sistema
- b) Un documento que define qué debe cumplir una historia de usuario para considerarse terminada
- c) El contrato firmado entre el cliente y la empresa de software
- d) El nombre del último sprint completado

9. ¿Cuál de las siguientes es una característica de los Requerimientos No Funcionales (NFR)?

- a) Solo se aplican al diseño visual de la interfaz
- b) Representan cualidades generales como seguridad, rendimiento y usabilidad que afectan a todo el sistema
- c) Son opcionales y no afectan la entrega del producto
- d) Solo los escribe el desarrollador líder del equipo

10. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de Requerimiento No Funcional?

- a) "Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo electrónico"
- b) "El sistema debe mostrar un listado de productos disponibles"
- c) "El sistema debe responder en menos de 200 milisegundos"
- d) "El usuario puede agregar productos al carrito de compras"