Cheatsheet: Computersystemsicherheit

CBC-Mode

Nachricht in n Teile gliedern.
Schlüssel $\Rightarrow$ Permutationsmatrix mit Einheitsvektoren

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & n \\ a & \cdots & z \end{pmatrix} \Rightarrow P_\pi = \begin{pmatrix} e_a \\ \vdots \\ e_z \end{pmatrix}$$

Verschlüsselung:
$c_0 = IV$
$c_i = E(\pi, c_{i-1} \oplus m_i) = P_\pi \cdot (c_{i-1} \oplus m_i)$
$\Rightarrow \quad c_1, \ldots, c_n$
Entschlüsselung:
$m_i = D(\pi^{-1}, c_i) \oplus c_{i-1} = (P_{\pi^{-1}} \cdot c_i) \oplus c_{i-1}$
mit $\pi^{-1} = \pi'$ (transponiert)

CFB-Mode

Verschlüsselung:
$c_i = E(\pi, c_{i-1}) \oplus m_i$
Entschlüsselung:
$m_i = E(\pi, c_{i-1}) \oplus c_i$

CTR-Mode

Verschlüsselung:
$c_i = E(\pi, IV + (i-1)) \oplus m_i$
(binäre Addition, Überträge verwerfen)
Entschlüsselung:
$m_i = E(\pi, IV + (i-1)) \oplus c_i$

Hashfunktion

Nicht injektive Abbildung, die Urbildbildbereich auf erheblich kleineren Bildbereich abbildet.
Speicherung von Passwörtern, Dateivalidierung

Message Authentication Code (MAC)

Hashfunktion mit geheimen Schlüssel zur Integritätsprüfung von Nachrichten. Ermöglicht kein non-repudiation, daher nicht als digitale Unterschrift geeignet.

Kollisionsresistenz

Es ist schwierig zwei Werte x und y mit $H(x) = H(y)$ zu bestimmen

Schwache Kollisionsresistenz

Es ist schwierig zu geg. Wert x ein x' mit $H(x) = H(x')$ zu bestimmen

Shamir Secret-Sharing

t von n Stakeholdern sind nötig, um Geheimnis $k = f(0)$ zu entschlüsseln. Außerdem gegeben: Primzahl $p > n, k$ und vom Dealer gewähltes Polynom f(x) vom Grad $t - 1$
Schlüssel $s_i = f(i) \mod p$
Secret Recovery:
$k = f(0) = \sum s_i \cdot l_i(0) \qquad l_i(0) := \left[\prod_{i=1, j\neq i} \frac{j}{j-i}\right] \mod p$ Beim Berechnen von $l_i(0)$ die Nenner zu $(a)^{-1}$ zusammenfassen und als inverses Element berechnen.

Erweiterter Euklidischer Algorithmus (EEA)

$ggT(a,b)$ und $x \cdot a + y \cdot b = d$

q	r	x	y	a	b	x_2	x_1	y_2	y_1
X	X	X	X	a	b	1	0	0	1
a/b	$a \mod b$	$x_2 - qx_1$	$y_2 - qy_1$	b	r	x_1	x	y_1	y
				$\cdots$					
?	0	?	?	**=d**	**0**	**=x**	?	**=y**	?

Inverses Element $(a)^{-1}$ berechnen

Es gilt: $\left[a \cdot (a)^{-1}\right] \mod k = 1$
$ggT(a,k)$ mit EEA durchführen.

$$(a)^{-1} = \begin{cases} (x + k) \mod k & \text{wenn } x < 0 \\ x \mod k & \text{sonst} \end{cases}$$

iptables

Chains: Pakete von...

INPUT	Außen an System mit Firewall
FORWARD	Außen an System innerhalb des geschützten Bereichs
OUTPUT	Innen nach Außen

Targets:

ACCEPT	Akzeptieren und Weiterleiten
DROP	Verwerfen ohne Info an Absender
REJECT	Verwerfen mit Info

Parameter:

Param	Argumente	Erklärung
-P	Chain Target	Policy für Chain
-A	Chain	Append Regel
-p	Protokoll	z.B. tcp, icmp
-j	Target	Gibt Target an
-F	Chain	Flush, löscht alle Regeln für Chain außer Standardregeln mit -P
-i/-o	Interface	in-interface bzw. out-interface
-dport/sport	port	Destination/Source port

Reliability

Wahrscheinlichkeit, dass ein System über gewissen Zeitraum korrekt funktioniert.
Reihenschaltung: $R_{ges}(t) = \prod_{i=1}^{n} R_i$
Falls gleiches Modell $R_i(t) = e^{-\lambda_i t}$ gilt: $R_{ges}(t) = e^{-\lambda t}$ mit $\lambda = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$
Parallelschaltung: $R_{ges}(t) = 1 - \prod_{i=1}^{n}(1 - R_i(t))$

Availability

Verfügbarkeit eines Systems in %:
A=Uptime/(Downtime+Uptime) = MTTF/(MTTF+MTTR)
MTTF (Mean Time to Failure): $MTTF = \int_0^\infty R(t)dt \overset{\text{exp}}{=} \frac{1}{\lambda}$
MTTR (Mean Time to Recovery):
Wahrscheinlichkeit $F(t)$, dass System bis t fehlerhaft wird.
Exp. Modell: $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$
Reliability Funktion: $R(t) = 1 - F(t) \quad$ exp. Modell: $R(t) = e^{-\lambda t}$