

```
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

typedef struct volontaire volontaire;

struct volontaire
{
    char nom[30];
    char prenom[50];
    int age;
    int id;
    char origine[50];
};

volontaire vdp[500];

int n=0,i;

int trouve=0;

void ajoutervolontaire();

void affichagedesvolontaires();

void recherchevolontaire();

void surpprimervolontaire();

int main(int argc, char *argv[])
{
    int a;
    do
    {
        printf("VEUILLEZ ENTRER LE CHIFFRE VOUS CORRESPONDANT \n");
        printf("1.pour ajouter un volontaire \n");
        printf("2.pour afficher liste des volontaires \n");
        printf("3.pour rechercher un volontaire \n");
        printf("4.pour supprimer un volontaire \n");
        printf("5.pour quitter le programme \n");
        scanf("%d",&a);
```

```

        system("cls");

        switch(a)
        {
        case 1: ajoutervolontaire();
            break;
        case 2: affichagedesvolontaires();
            break;
        case 3: recherchevolontaire();
            break;
        case 4: surpprimervolontaire();
            break;
        case 5: printf("fin du programme");
            break;
        default: printf("invalide retapper\n");
        }
    }while(a!=5);

    return 0;
}

void ajoutervolontaire()
{
    if(n<500)
    {
        printf("Entrer le nom du volontaire:\n");
        scanf("%s",vdp[n].nom);

        printf("Entrer le prenom du volontaire:\n");
        scanf("%s",vdp[n].prenom);

        printf("Entrer l'age du volontaire:\n");
        scanf("%d",&vdp[n].age);

        printf("Entrer la region d'origine du volontaire:\n");
        scanf("%s",&vdp[n].origine);

        printf("Entrer identifiant du volontaire:\n");
    }
}

```

```

        scanf("%d",&vdp[n].id);

        system("cls");

        n++;

        printf("volontaire ajouter\n");

    }

    else

    {

        printf("la est liste pleine");

    }

}

void affichagedesvolontaires()

{

    if(n>0)

    {

        for(i=0;i<n;i++)

        {

            printf("nom: %s prenom: %s age: %d origine: %s identifiant: %d\n",vdp[i].nom,vdp[i].prenom,vdp[i].age,vdp[i].origine,vdp[i].id);

        }

    }

    else

    {

        printf("liste vide\n");

    }

}

void recherchevolontaire()

{

    char r[30];

    if(n>0)

    {

        printf("entrer le nom du volontaire rechercher");

```

```

        scanf("%s",r);

        for(i=0;i<n;i++)
        {
            if(strcmp(vdp[i].nom,r)==0)
            {
                printf("volontaire rechercher est");

                printf("\n nom: %s prenom: %s age: %d origine: %s identifiant: %d\n",vdp[i].nom,vdp[i].prenom,vdp[i].age,vdp[i].origine,vdp[i].id);
            }
        }

        printf("aucun volontaire trouve entrer un bon nom\n");
    }
    if(n==0)
    {
        printf("liste vide \n");
    }
}

void surpprimervolontaire()
{
    int b;

    if(n>0)
    {
        printf("Entrer l'identifiant du volontaire a supprimer ");

        scanf("%d",&b);

        for(i=0;i<n;i++)
        {
            if(vdp[i].id==b)
            {
                vdp[i]=vdp[n-1];

                n--;

                printf("volontaire supprimer\n");
            }
        }
    }
}

```

```
        }  
    }  
    }  
    if(n==0)  
    {  
        printf("liste vide\n");  
    }  
}
```