

```
#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

typedef struct Etudiant Etudiant;

struct Etudiant

{

    char nom[30];

    int mat;

    float moy;

};

int main(int argc, char *argv[])

{

    Etudiant E[5];

    int i;

    float max=0;

    for(i=0;i<5;i++)

    {

        printf("Entrer le nom de l'etudiant N %d",i);

        scanf("%s",E[i].nom);

        printf("Entrer le matricule de l'etudiant N %d",i);

        scanf("%d",&E[i].mat);

        printf("Entrer la moyenne de l'etudiant N %d",i);

        scanf("%f",&E[i].moy);

        if(E[i].moy>max)

        {

            max=E[i].moy;

        }

    }

    printf("les informations des 5 etudiants\n");

    for(i=0;i<5;i++)

    {
```

```
printf("nom %s matricule %d moyenne %f\n",E[i].nom,E[i].mat,E[i].moy);  
}  
for(i=0;i<5;i++)  
{  
    if(max==E[i].moy)  
    {  
        printf("\netudiant ayant la meilleure moyenne\n");  
        printf("nom %s matricule %d moyenne %f",E[i].nom,E[i].mat,E[i].moy);  
    }  
}  
return 0;  
}
```