

CLASE - Encontrar elementos con find_element
ARCHIVO COMPLEMENTARIO

Método	Descripción y argumentos	Ejemplo
find_element_by_id(id)	Encuentra un elemento por el valor de su ID	driver.find_element_by_id('login')
find_element_by_name(name)	Encuentra un elemento por el valor de su nombre (name)	driver.find_element_by_name('register')
find_element_by_class_name(name)	Encuentra un elemento por el valor del nombre de su clase (class)	driver.find_element_by_class_name('email_field')
find_element_by_tag_name(name)	Encuentra un elemento por el valor del nombre de su etiqueta HTML (tag)	driver.find_element_by_tag_name('input')
find_element_by_xpath(xpath)	Encuentra un elemento utilizando XPath, mediante su correspondiente ruta de nodos en XML	driver.find_element_by_xpath('//form[0]/div[0]/input[0]')
find_element_by_css_selector(css_selector)	Encuentra un elemento por su selector CSS	driver.find_element_by_css_selector('#search')
find_element_by_link_text(link_text)	Encuentra un elemento por su texto en el hipervínculo, debe ser idéntico	driver.find_element_by_link_text('Promotions VIP')
find_element_by_partial_link_text(link_text)	Encuentra un elemento por una parte de su texto en el hipervínculo	driver.find_element_by_partial_link_text('Bogotá')