

```
index.html > html > body > form > input
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Formularios</title>
7    <link rel="stylesheet" href="./styles/css/style.css">
8  </head>
9  <body>
10   <form>
11     <input type="datetime"/>
12   </form>
13 </body>
14 </html>
```

```
<body>
  <form>
    <input type="date" min="" max="2024-10-15"/>
  </form>
</body>
```

fechas minimo y maximo:
ponemos los días que van a
estar disponibles
(días activos/disable/select)

```
<input type="number" min="5" max="10" />
```

fechas minimo y maximo:
ponemos los días que van a
estar disponibles

```
<label>Ingrese su edad:</label>
```

etiqueta "label"Indica
acciones en los campos.

```
<div>
  <label>Ingrese su fecha de inicio</label>
  <input type="date" min="2024-09-21" max="2024-10-15" />
</div>
```

agrupar con divs para darles prioridades
diferentes según cada acción y que se
muevan en conjunto

```
<input value="q hace loquita" />
</div>
```

el "value" es algo que ya tenemos escrito.
++ es el valor por defecto ++
• puedes escribir después y si tienes cargado
un placeholder aparece si lo borras

Ingrese su nombre

ENVIAR FORMULARIO

```
<body>
  <form action="./exito.html">
    <div>
      <label>Ingrese su fecha de inicio</label>
      <input type="date" min="" max="2024-10-15" />
    </div>
  </form>
</body>
```

permite hacer las acciones
el que permite enviar todo
++ solo aplica en las etiquetas "form" ++

```
<div>
  <input type="submit" />
</div>
```

input type=submit
con el "VALUE" podemos cambiarle "el texto"
de la indicación
++ genera un botón que "envía datos" ++
**el "submit" complementa la acción del
"action"**

CHECKBOX

```
<div>
  <label>Acepta terminos y condiciones</label>
  <input type="checkbox" />
</div>
```

Acepta terminos y condiciones ☒

Radio button

```
</div>
<div>
  <label>Cual prefiere?</label>
  <input name="programacion" type="radio" />
  <input name="programacion" type="radio" />
</div>
```

para indicar una unica acción

Text area

```
<div>
  <label>DEJE SU MENSAJE, esto no es twitter</label>
  <textarea></textarea>
</div>
```

para textos más largos
se puede darle desde el css las propiedades

Select

```
<div>
  <label>De que pais eres?</label>
  <select>
    <option>China</option>
    <option>Japon</option>
    <option>Corea</option>
  </select>
</div>
```

para seleccionar "opciones prefijadas"

required

```
<div>
  <label>Ingrese su mail</label>
  <input required type="email" />
</div>
```

para marcar campos obligatorios
++ en otra clase vamos a ver una forma más
eficiente de hacerlo!++

Input en CSS

```
styles > css > style.css > form div
body {
  margin: 0;
}

form {
  width: 100%;
  background-color: black;
  height: 100vh;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-around;
  align-items: center;
}

form div {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

form div label {
  color: white;
}
```

```
<div>
  <input id="aceptar" type="submit" value="ACEPTAR TODO" />
</div>
```

LLEVA "ID" PORQUE ES EL ÚNICO

```
19 form div #aceptar {
20   padding: 5px 15px;
21   background-color: blue;
22   color: white;
23   font-size: 20px;
24   border-radius: 5px;
25 }
```

```
form div .text-form:hover {
  background-color: red;
}
```