



Manual de Integración

Entrega Flexible para remitentes

Subdirección de Tecnología y Sistemas

Este documento es propiedad de Correos Express, no pudiendo ser usado con fines distintos de aquellos para los que ha sido entregado, ni reproducido, total o parcialmente, ni transmitido o comunicado a ninguna persona sin autorización del propietario.

DATOS DE CONTROL

Título	Manual de Integración		
Autor	Jessica Herrero		
Versión	01.20	Fecha Versión	09/10/2018
Revisado por		Fecha Revisión	
Aprobado por		Fecha Aprobación	
Plantilla utilizada	TMPL_PlantillaBaseSQA_v02.05.dotx		

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Autor	Resumen de Cambios
01.00	31/07/2018	Capgemini	Versión inicial.
01.10	02/08/2018	Jessica Herrero	Actualización formato con plantilla CEX. Actualización de textos.
01.20	09/10/2018	Jessica Herrero	Actualización del campo de entrada expedición por identificador de envío. Ampliación de las descripciones funcionales. Ampliación de los campos de entrada y salida.
01.30	04/12/2018	Capgemini	Añadir el campo de entrada idCliente En los metodos CambioDireccion, CambioFecha,EntregarOficina

LISTA DE DISTRIBUCION

Nombre	Area/Departamento	Organización
Integracion de clientes y ATC	Integración a Clientes y ATC	Correos Express



Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	5
1.1. Objetivo.....	5
2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO WEB - APIRESTEFREMITENTES.....	6
2.1. Descripción del servicio web	6
2.2. Método cambiarFecha	7
2.2.1. Parámetros de entrada.....	8
2.2.2. Parámetros de salida.....	9
2.2.2.1. Listado de códigos de error	9
2.2.3. Ejemplo de petición.....	9
2.2.4. Ejemplo de respuesta.....	10
2.2.5. URL.....	11
2.3. Método cambiarDirección.....	11
2.3.1. Parámetros de entrada.....	11
2.3.2. Parámetros de salida.....	13
2.3.2.1. Listado de códigos de error	13
2.3.3. Ejemplo de petición.....	14
2.3.4. Ejemplo de respuesta.....	14
2.3.5. URL.....	15
2.4. Método recogerOficina	15
2.4.1. Parámetros de entrada.....	15
2.4.2. Parámetros de salida.....	16
2.4.2.1. Listado de códigos de error	16
2.4.3. Ejemplo de petición.....	17
2.4.4. Ejemplo de respuesta.....	17
2.4.5. URL.....	18
2.5. Método devolverOficinas.....	18
2.5.1. Parámetros de entrada.....	18
2.5.2. Parámetros de salida.....	18
2.5.2.1. Listado de códigos de error	19
2.5.3. Ejemplo de petición.....	19
2.5.4. Ejemplo de respuesta.....	20
2.5.5. URL.....	21
2.6. Método devolverFranjas.....	21
2.6.1. Parámetros de entrada.....	21
2.6.2. Parámetros de salida.....	22
2.6.2.1. Listado de códigos de error	22
2.6.3. Ejemplo de petición.....	22
2.6.4. Ejemplo de respuesta.....	23
2.6.5. URL	23



1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivo

El objetivo de este documento es describir el servicio web denominado apiRestEFRemitentes para facilitar la integración de los clientes con el mismo.

Ese manual está destinado a los clientes de Correos Express que quieran concertar una nueva entrega para un envío antes que se éste tenga una incidencia y para ello, este servicio ofrece las funcionalidades de Entrega Flexible actualmente disponibles para destinatarios.

A continuación se describen detalladamente las funcionalidades ofrecidas, así como los parámetros de entrada/salida, los códigos de error, ejemplos de uso y datos para acceder al servicio tanto en el entorno de PRE como en el de PRO.



2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO WEB - APIRESTEFREMITENTES

2.1. Descripción del servicio web

Este servicio web se encarga de ofrecer los servicios de Entrega Flexible a los remitentes para que puedan realizar modificaciones sobre ciertos datos de un envío antes de que se produzca una incidencia.

A nivel general, las funcionalidades de Entrega Flexible para remitentes estarán disponibles para su uso, siempre que los envíos a modificar:

- Tengan destino nacional.
- No tengan como destino original una oficina de correos.
- Se encuentran en un estado válido, es decir, antes de la puesta en reparto.
- No tiene una gestión abierta.
- No se ha hecho uso previamente del servicio de Entrega Flexible.
- El producto asociado se encuentra configurado para el uso de Entrega Flexible.

Las funcionalidades expuestas en este servicio son:

- **Cambiar Fecha:** esta funcionalidad permite concertar una nueva entrega a los remitentes indicando la nueva fecha y/o hora, para un identificador de envío válido. Hay que tener en cuenta que la fecha indicada no podrá ser anterior a la fecha actual, ni no laborable y tampoco podrá ser superior a los 30 días siguientes a la fecha actual.

Además de la fecha, se podrán indicar **Instrucciones Adicionales** para realizar la entrega, entre las que se encuentran:

- Entrega en Portería (identificador 1)
 - Entrega a Vecino (identificador 2), esta instrucción admite además añadir observaciones (parámetro de entrada Observaciones).
 - Entrega Seguridad/centralita (identificador 3)
 - Entrega en Establecimiento Cercano (identificador 4), esta instrucción admite además indicar observaciones (parámetro de entrada Observaciones).
- **Cambio de dirección:** esta funcionalidad permite concertar una nueva entrega a los remitentes indicando la dirección de entrega, además de una nueva fecha y hora, para un

identificador de envío válido. Hay que tener en cuenta que la dirección indicada pertenecerá a la misma provincia que la dirección destino original.

Al igual que en la funcionalidad “Cambiar Fecha” se podrán indicar **Instrucciones Adicionales** para realizar la entrega, entre las que se encuentran:

- Entrega en Portería (identificador 1)
 - Entrega a Vecino (identificador 2), esta instrucción admite además añadir observaciones (parámetro de entrada Observaciones).
 - Entrega Seguridad/centralita (identificador 3)
 - Entrega en Establecimiento Cercano (identificador 4), esta instrucción admite además indicar observaciones (parámetro de entrada Observaciones).
- **Recoger en oficina de correos:** esta funcionalidad permite concertar una nueva entrega a los remitentes indicando la oficina de correos en la que se recogerá el envío, para un identificador de envío válido. Hay que tener en cuenta que la oficina de correos indicada debe pertenecer a la misma provincia que el destino original.

Adicionalmente, se puede hacer uso de las funcionalidades:

- **Devolver Oficinas:** esta funcionalidad sirve como apoyo a “Recoger en Oficina de Correos” ya que permite obtener el listado de oficinas disponibles para un código postal dado.
- **Devolver Franjas:** esta funcionalidad sirve como apoyo a la funcionalidad de “Cambiar Fecha” ya que permite obtener las franjas horarias en las que es más probable que se efectúe el reparto.

A continuación se describen en detalle cada uno de los métodos que ofrece el servicio incluyendo los parámetros de entrada/salida, mensajes de error y ejemplos de uso.

2.2. Método cambiarFecha

Este método permite concertar una nueva entrega a los remitentes indicando la nueva fecha y hora para una expedición dada.

Además de la fecha, se podrán indicar Instrucciones Adicionales (parámetro de entrada instruccionesAd) para realizar la entrega, entre las que se encuentran:

- Entrega en Portería (identificador 1)
- Entrega a Vecino (identificador 2), esta instrucción admite además añadir observaciones (parámetro de entrada Observaciones).
- Entrega Seguridad/centralita (identificador 3)



- Entrega en Establecimiento Cercano (identificador 4), esta instrucción admite además indicar observaciones (parámetro de entrada Observaciones).

2.2.1. Parámetros de entrada

Nombre	Descripción	Formato	Rango de Valores	Obligatorio
usuario	Identificador del usuario que realiza la invocación.	String	N/a.	Sí
idEnvio	Identificador del envío para el que se va a concertar la nueva entrega.	String (34 max.)	El identificador de envío puede ser entre otros el número de envío, la expedición, el número de bulto y la referencia	Sí
idCliente	Identificador del cliente-centro, keyclifac	String (9 dígitos)	Identificador el código de cliente centro, que debe coincidir con el de la expedición para que se valide la operación.	Sí
fecha	Nueva fecha de entrega.	String (dd/mm/yyyy)	Restricciones sobre la fecha: No puede ser anterior al día actual, no puede ser festivo o superior a 30 días.	Sí
franjaDesde	Franja horaria inicial del intervalo.	String (hh:mm)	Restricciones sobre la franja horaria: el intervalo franjaDesde y franjaHasta debe ser superior a dos horas.	No
franjaHasta	Franja horaria final del intervalo.	String (hh:mm)	Restricciones sobre la franja horaria: el intervalo franjaDesde y franjaHasta debe ser superior a dos horas.	No
instruccionesAd	Posibles instrucciones adicionales indicadas para el conductor.	String (1)	Los posibles valores a indicar serán numéricos e irán del 1 al 4: 1 - Entrega en Portería 2 - Entrega a Vecino 3 -Entrega Seguridad/centralita 4 - Entrega en Establecimiento Cercano	No
observaciones	Observaciones de la instrucción adicional.	String (65 max)	Sólo se registraran cuando el campo instruccionesAd tenga valor 2 o 4.	No



otrosDatos	Actualmente no se usa, cualquier contenido no se guardará.	String ()		No
------------	--	-----------	--	----

2.2.2. Parámetros de salida

Nombre	Descripción	Formato	Rango de Valores	Obligatorio
codError	Código del error.	String	[Ver apartado <i>Listado de códigos de error</i>]	Sí
desError	Descripción del error.	String	[Ver apartado <i>Listado de códigos de error</i>]	No

2.2.2.1. Listado de códigos de error

Código error devuelto	Descripción error devuelto (estado HTTP: 200)
0	Cuando la operación es exitosa.
400	Cuando se producen errores de validación de los datos de entrada
503	Cuando se producen errores en tiempo de ejecución.
100	Usuario no informado.
101	Identificador de envío no informado.
102	Formato de identificador de envío incorrecto.
103	Fecha no informada.
104	Formato de fecha incorrecto.
105	Se produce cuando no se informan franjas horarias y el procedimiento para obtener las franjas disponibles devuelve un error.
106	Se produce cuando ocurre algún problema técnico en base de datos.
109	Error funcional en COMPROBACION_CLIENTE
110	Error técnico en COMPROBACION_CLIENTE
-999	Se produce cuando se produce un error indeterminado.

2.2.3. Ejemplo de petición

{

```
"usuario": "TEST",  
"idEnvio": "889843088",  
"fecha": "03/08/2018",  
"franjaDesde": "10:00",  
"franjaHasta": "12:00",  
"instruccionesAd": "2",  
"observaciones": "Dejar a mi vecino del 4",  
"otrosDatos": "",  
"codError": "",  
"desError": ""  
}
```

2.2.4. Ejemplo de respuesta

```
{  
  "usuario": "TEST",  
  "idEnvio": "889843088",  
  "fecha": "03/08/2018",  
  "franjaDesde": "10:00",  
  "franjaHasta": "12:00",  
  "instruccionesAd": "2",  
  "observaciones": "Dejar a mi vecino del 4",  
  "otrosDatos": null,  
  "codError": "0",  
  "desError": "Gestión tramitada satisfactoriamente."  
}
```

2.2.5. URL

PRE:

<http://www.pre.cexpr.es:8084/wspsc/apiRestEFRemitentes/json/cambiarFecha>

PRO:

<https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestEFRemitentes/json/cambiarFecha>

Nota.- Se necesita autenticación para acceder al servicio web. El par usuario/contraseña es: **efremitentes/sM1ub**

2.3. Método cambiarDirección

Este método permite concertar una nueva entrega a los remitentes indicando la nueva fecha y una nueva dirección (en la misma provincia que la dirección original) para una expedición dada.

Además de la fecha y la dirección, se podrán indicar Instrucciones Adicionales (parámetro de entrada instruccionesAd) para realizar la entrega, entre las que se encuentran:

- Entrega en Portería (identificador 1)
- Entrega a Vecino (identificador 2), esta instrucción admite además añadir observaciones (parámetro de entrada Observaciones).
- Entrega Seguridad/centralita (identificador 3)
- Entrega en Establecimiento Cercano (identificador 4), esta instrucción admite además indicar observaciones (parámetro de entrada Observaciones).

2.3.1. Parámetros de entrada

Nombre	Descripción	Formato	Rango de Valores	Obligatorio
usuario	Identificador del usuario que realiza la invocación.	String	N/a.	Sí
idEnvio	Identificador asociado al envío.	String (34 max.)	El identificador de envío puede ser entre otros el número de envío, la expedición, el número de bulto y la referencia	Sí
idCliente	Identificador del cliente-centro, keyclifac	String (9 dígitos)	Identificador el código de cliente centro, que debe coincidir con el de la expedición para que se valide la operación.	Sí



fecha	Nueva fecha de entrega.	String (dd/mm/yyyy)	Restricciones sobre la fecha: No puede ser anterior al día actual, no puede ser festivo o superior a 30 días.	Sí
franjaDesde	Franja horaria inicial del intervalo	String (hh:mm)	Restricciones sobre la franja horaria: el intervalo franjaDesde y franjaHasta debe ser superior a dos horas.	No
franjaHasta	Franja horaria final del intervalo	String (hh:mm)	Restricciones sobre la franja horaria: el intervalo franjaDesde y franjaHasta debe ser superior a dos horas.	No
direccion	Nueva dirección de destino para el envío.	String (300 max.)	N/a.	Sí
codigoPostal	Nuevo código postal destino	String (5 max.) (por ejemplo 28001)	Valor numérico de 5 dígitos, válido en España. Restricciones sobre el código postal: sólo será válido un cambio de código postal dentro de la misma provincia que el original.	Sí
poblacion	Nueva población de destino	String (40 max.)	No será válido un cambio de Provincia.	Sí
instruccionesAd	Posibles instrucciones adicionales indicadas para el conductor	String (1)	Los posibles valores a indicar serán numéricos e irán del 1 al 4: 1 - Entrega en Portería 2 - Entrega a Vecino 3-Entrega Seguridad/centralita 4 - Entrega en Establecimiento Cercano	No
observaciones	Observaciones de la instrucción adicional	String (65 max.)	Sólo se registraran cuando el campo instruccionesAd tenga valor 2 o 4.	No
otrosDatos	Actualmente no se usa, cualquier contenido	String (1)	N/a.	No



indicado no se
guardará.

2.3.2. Parámetros de salida

Nombre	Descripción	Formato	Rango de Valores	Obligatorio
codError	Código del error	String	[Ver apartado <i>Listado de códigos de error</i>]	Sí
desError	Descripción del error	String	[Ver apartado <i>Listado de códigos de error</i>]	No

2.3.2.1. Listado de códigos de error

Código error devuelto	Descripción error devuelto (estado HTTP: 200)
0	Cuando la operación es exitosa.
400	Cuando se producen errores de validación de datos de entrada
503	Cuando se producen errores en tiempo de ejecución.
100	Usuario no informado.
101	Identificador de envío no informado.
102	Formato de identificador de envío incorrecto.
103	Fecha no informada.
104	Formato de fecha incorrecto.
105	Dirección no informada.
106	Código postal no informado.
107	Formato de código postal incorrecto.
108	Población no informada.
109	Error interno en la funcionalidad de Entrega Flexible.
110	Error al grabar al crear la incidencia o al cerrar la gestión.
113	Error funcional en COMPROBACION CLIENTE
114	Error técnico en COMPROBACION CLIENTE



-999	Error indeterminado
------	---------------------

2.3.3. Ejemplo de petición

```
{  
  "usuario": "rgx",  
  "idEnvio": "889828510",  
  "fecha": "28/06/2018",  
  "franjaDesde": "",  
  "franjaHasta": "",  
  "direccion": "calle alta",  
  "codigoPostal": "28021",  
  "poblacion": "Madrid",  
  "instruccionesAd": "",  
  "observaciones": "",  
  "otrosDatos": "string",  
}
```

2.3.4. Ejemplo de respuesta

```
{  
  "usuario": "rgx",  
  "idEnvio": "889828510",  
  "fecha": "28/06/2018",  
  "franjaDesde": "",  
  "franjaHasta": "",  
  "direccion": "calle alta",  
  "codigoPostal": "28021",  
  "poblacion": "Madrid",  
}
```

```

"instruccionesAd": "",

"otrosDatos": "string",

"codError": "0",

"desError": "Gestión tramitada satisfactoriamente."

}

```

2.3.5. URL

PRE:

<http://www.pre.cexpr.es:8084/wspsc/apiRestEFRemitentes/json/cambiarDireccion>

PRO:

<https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestEFRemitentes/json/cambiarDireccion>

Nota.- Se necesita autenticación para acceder al servicio web. El par usuario/contraseña es: **efremitentes/sM1ub**

2.4. Método recogerOficina

Este método permite concertar una nueva entrega a los remitentes cambiando la dirección de destino original por la dirección de una Oficina de Correos.

2.4.1. Parámetros de entrada

Nombre	Descripción	Formato	Rango de Valores	Obligatorio
usuario	Identificador del usuario que realiza la invocación.	String	N/a.	Sí
idEnvio	Identificador asociado al envío.	String (34 max.)	El identificador de envío puede ser entre otros el número de envío, la expedición, el número de bulto y la referencia	Sí
idCliente	Identificador del cliente-centro, keyclifac	String (9 digitos)	Identificador el código de cliente centro, que debe coincidir con el de la expedición para que se valide la operación.	Sí



direccion	Dirección asociada a la Oficina de Correos.	String (300 max.)	N/a.	No
codigoPostal	Código postal asociado a la Oficina de Correos.	String (5 max.) (por ejemplo 28001)	Valor numérico de 5 dígitos, válido en España. Restricciones sobre el código postal: sólo será válido un cambio de código postal dentro de la misma provincia que el original.	No
poblacion	Población asociada a la Oficina de correos.	String (40 max.)	No será válido un cambio de Provincia.	No
codigoOficina	Código de la oficina (se puede obtener con el método devolverOficinas de este WS)	String (25 max.)	N/a.	Sí
otrosDatos	Actualmente no se usa, cualquier contenido indicado no se guardará.	String	N/a.	No

2.4.2. Parámetros de salida

Nombre	Descripción	Formato	Rango de Valores	Obligatorio
codError	Código del error	String	[Ver apartado <i>Listado de códigos de error</i>]	Sí
desError	Descripción del error	String	[Ver apartado <i>Listado de códigos de error</i>]	No

2.4.2.1. Listado de códigos de error

Código error devuelto	Descripción error devuelto (estado HTTP: 200)
0	Cuando la operación es exitosa.
400	Cuando se producen errores de validación de datos de entrada
503	Cuando se producen errores en tiempo de ejecución.
100	Usuario no informado.



101	Identificador de envío no informado.
102	Formato de identificador de envío incorrecto.
103	Código de Oficina no informado.
104	Error interno en la funcionalidad de Entrega Flexible.
105	Error al grabar al crear la incidencia o al cerrar la gestión.
109	No se ha podido encontrar la expedición
111	Error funcional en COMPROBACION_CLIENTE
112	Error técnico en COMPROBACION_CLIENTE
999	Error indeterminado.

2.4.3. Ejemplo de petición

```
{  
  "usuario": "RGX",  
  "idEnvio": "889828510",  
  "direccion": "",  
  "codigoPostal": "",  
  "poblacion": "",  
  "codigoOficina": "3300010"  
}
```

2.4.4. Ejemplo de respuesta

```
{  
  "usuario": "RGX",  
  "idEnvio": "889828510",  
  "direccion": "",  
  "codigoPostal": "",  
  "poblacion": "",  
}
```



```
"codigoOficina": "",  
  
"otrosDatos": null,  
  
"codError": "0",  
  
"desError": "Gestión tramitada satisfactoriamente."  
  
}
```

2.4.5. URL

PRE:

<http://www.pre.cexpr.es:8084/wspsc/apiRestEFRemitentes/json/recogerOficina>

PRO:

<https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestEFRemitentes/json/recogerOficina>

Nota.- Se necesita autenticación para acceder al servicio web. El par usuario/contraseña es:
efremitentes/sM1ub

2.5. Método devolverOficinas

Método encargado de devolver un conjunto de oficinas de correos disponibles para un código postal.

2.5.1. Parámetros de entrada

Nombre	Descripción	Formato	Rango de Valores	Obligatorio
usuario	Identificador del usuario que realiza la invocación del servicio.	String	N/a.	Sí
codpostal	Nº de código postal donde se buscarán las Oficinas Disponibles.	String (5 max.)	Valor numérico de 5 dígitos, válido en España.	Sí
otrosDatos	Actualmente no se usa, cualquier contenido indicado no se guardará.	String	N/a.	No

2.5.2. Parámetros de salida

Nombre	Descripción	Formato	Rango de Valores	Obligatorio
--------	-------------	---------	------------------	-------------



oficinas	Cursor de oficinas	Coddirec (código de la oficina) String, direccion String, codpos String, poblacion String, nombre String, keydel (código de la delegación) String	N/A	No
codError	Código del error	String	[Ver apartado <i>Listado de códigos de error</i>]	Sí
desError	Descripción del error	String	[Ver apartado <i>Listado de códigos de error</i>]	No

2.5.2.1. Listado de códigos de error

Código error devuelto	Descripción error devuelto (estado HTTP: 200)
0	Cuando la operación es exitosa.
400	Cuando se producen errores de validación de datos de entrada.
503	Cuando se producen errores en tiempo de ejecución.
100	Usuario no informado.
101	Código postal no informado.
102	Formato de código postal incorrecto.
103	Código postal sin oficinas.
104	Error al consultar en base de datos.
105	Error al recuperar las oficinas.
999	Error indeterminado.

2.5.3. Ejemplo de petición

```
{  
  
  "usuario": "Test ",
```



```
"cod_postal": "33010",  
  
"otros_datos": null  
  
}
```

2.5.4. Ejemplo de respuesta

```
{  
  
  "usuario": " Test ",  
  
  "codPostal": "33010",  
  
  "otrosDatos": null,  
  
  "listOficinas": [  
  
    {  
  
      "keydel": "330",  
  
      "codigo": "3301003",  
  
      "direccion": "LUIS XIMIELGA, 19 .",  
  
      "codpos": "33010",  
  
      "poblacion": "COLLOTO (OVIEDO)",  
  
      "nombre": "OF.CORREOS: OVIEDO SUC 7-  
3301003"  
  
    },  
  
    {  
  
      "keydel": "330",  
  
      "codigo": "3356794",  
  
      "direccion": "PADRE FERRERO 4 ",  
  
      "codpos": "33010",  
  
      "poblacion": "OVIEDO",  
  
      "nombre": "OF.CORREOS: OVIEDO SUC 1 -  
3356794"  
  
    }  
  
  ],  
  
}
```

```

"codError": "0",

"desError": "Obtención satisfactoria de las
oficinas de correo."

}

```

2.5.5. URL

PRE:

<http://www.pre.cexpr.es:8084/wspsc/apiRestEFRemitentes/json/devolverOficinas>

PRO:

<https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestEFRemitentes/json/devolverOficinas>

Nota.- Se necesita autenticación para acceder al servicio web. El par usuario/contraseña es: **efremitentes/sM1ub**

2.6. Método devolverFranjas

Método encargado de devolver un conjunto de franjas horarias obtenidas a partir del algoritmo de predicción de franja horaria, para una fecha y una expedición determinada.

2.6.1. Parámetros de entrada

Nombre	Descripción	Formato	Rango de Valores	Obligatorio
usuario	Identificador del usuario que realiza la invocación.	String	N/A.	Sí
idEnvío	Identificador asociado al envío	String (34 max.)	El identificador de envío puede ser entre otros el número de envío, la expedición, el número de bulto y la referencia	Sí
fecha	Fecha para la que se desea consultar las franjas horarias disponibles	String (dd/mm/yyyy)	N/A.	Sí
otrosDatos	Actualmente no se usa, cualquier contenido indicado no se guardará.	String	N/A.	No



2.6.2. Parámetros de salida

Nombre	Descripción	Formato	Rango de Valores	Obligatorio
listFranjas	Cursor de franjas	desde (hh:mm)String, hasta (hh:mm)String	N/A	No
codError	Código del error	String	[Ver apartado Listado de códigos de error]	Sí
desError	Descripción del error	String	[Ver apartado Listado de códigos de error]	No

2.6.2.1. Listado de códigos de error

Código error devuelto	Descripción error devuelto (estado HTTP: 200)
0	Cuando la operación es exitosa.
400	Cuando se producen errores de validación de datos de entrada
503	Cuando se producen errores en tiempo de ejecución.
100	Usuario no informado.
101	Identificador de envío no informado.
102	Formato de identificador de envío incorrecto
103	Fecha no informada.
104	Formato de fecha incorrecto
105	Error al recuperar las franjas horarias disponibles.
107	Error al buscar la expedición
999	Error indeterminado.

2.6.3. Ejemplo de petición

```
{  
  
  "usuario": "rgx",  
  
  "idEnvio": "889825150",
```



```
"fecha": "20/06/2018",  
  
"otrosDatos": "datos"  
  
}
```

2.6.4. Ejemplo de respuesta

```
{  
  
  "usuario": "rgx",  
  
  "idEnvio": "889825150",  
  
  "fecha": "20/06/2018",  
  
  "otrosDatos": "datos",  
  
  "listFranjas": [  
  
    {  
  
      "desde": "10:00",  
  
      "hasta": "13:00"  
  
    },  
  
    {  
  
      "desde": "16:00",  
  
      "hasta": "19:00"  
  
    }  
  
  ],  
  
  "codError": "0",  
  
  "desError": "Obtención satisfactoria de las franjas horarias."  
}
```

2.6.5. URL

PRE:

<http://www.pre.cexpr.es:8084/wspsc/apiRestEFRemitentes/json/devolverFranjas>

PRO:

	PROYECTO: Entrega Flexible	
	DOCUMENTO: Manual de Integración	
	SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y SISTEMAS	

<https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestEFRemitentes/json/devolverFranjas>

Nota.- Se necesita autenticación para acceder al servicio web. El par usuario/contraseña es:
efremitentes/sM1ub