



PROYECTO: puntosEntregaOnline

DOCUMENTO: DC_SP_WS_apiRESTpuntosEntregaOnline_v01.00.docx

SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS



Correos
Express



**Correos
Express**

Documentación para Cliente

Servicio Web para consulta PUDOS ONLINE

WS_apiRESTPuntosOnline

Subdirección de Tecnología y Sistemas

Este documento es propiedad de Correos Express, no pudiendo ser usado con fines distintos de aquellos para los que ha sido entregado, ni reproducido, total o parcialmente, ni transmitido o comunicado a ninguna persona sin autorización del propietario.

	PROYECTO: puntosEntregaOnline	 Correos Express
	DOCUMENTO: DC_SP_WS_apiRESTpuntosEntregaOnline_v01.00.docx	
	SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS	

DATOS DE CONTROL

Título	DC_SP_WS_apiRestPuntosOnline.docx _v01.00.docx		
Autor	Correos Express		
Versión	01.04	Fecha Versión	01/04/2026

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Autor	Resumen de Cambios
01.00	01/04/2026	Raúl Sánchez López (NTT)	Versión inicial

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN	4
1.1. Objetivo	4
1.2. Abreviaturas, Acrónimos y Terminología	4
1.3. Herramientas de Referencia.....	5
2. DEFINICIÓN DEL SERVICIO WEB.	5
2.1. Propósito	5
2.2. Url's de acceso	6
3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO WEB.....	6
3.1. Método puntosEntregaOnline request.....	6
3.1.1. Parámetros de entrada.....	6
3.2. Método puntosEntregaOnline response.....	7
3.2.1. Parámetros de salida.....	7

	PROYECTO: puntosEntregaOnline	 Correos Express
	DOCUMENTO: DC_SP_WS_apiRESTpuntosEntregaOnline_v01.00.docx	
	SUBDIRECCION DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS	

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivo

El objetivo de este servicio web es permitir que los clientes puedan obtener una lista de todos los puntos de conveniencia disponibles en el momento de la consulta, o solamente los de un Código Postal concreto.

1.2. Abreviaturas, Acrónimos y Terminología

Código	Descripción
CEX	Correos Express
BBDD	Base de Datos
WS	Web Service/Servicio Web
REST	Estilo de Arquitectura de Software(Transferencia de Estado Representacional)
XML	eXtensible Markup Language, lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C) utilizado para almacenar datos en forma legible
JSON	JavaScript Object Notation.

1.3. Herramientas de Referencia

Herramienta	Código	Descripción
Entorno de prueba	SWAGGER	Entorno de prueba para el WS

2. DEFINICIÓN DEL SERVICIO WEB.

2.1. Propósito

Se creará un WS para obtener la información de los puntos. A este endpoint tendrá parámetros opcionales de entrada, de los que dependerá el resultado.

Si se envía sin nada, devolverá todos los puntos, sustituyendo el campo proveedor por: en el caso de que no sea 5 o 98, deberá poner "Puntos Entrega", en el caso de 5: "Puntos Correos" y en el caso de 98: Oficina de correos. (no saca información de master)

En el caso de que se le pase un CP sacará la misma información que en el anterior pero solo los que coincidan por código postal

Y si se le pasa un parámetro Master='S' sacará también la información del master al que pertenecen los puntos. (este último punto es para uso interno y no se le aportará a los clientes).

Con el servicio WS definido, se dará un servicio a los clientes para que puedan tener actualizada con mayor inmediatez la lista de puntos de conveniencia operativos.

2.2. Url's de acceso

Correos Express dispone de 2 entornos de acceso al servicio de **apiRestPuntosOnline** para:

Environment	Access URL – Consulta PUDO online
Test	https://www.test.cexpr.es/wspsc/apiRestPuntosOnline/json/puntosEntregaOnline
Producción	https://www.cexpr.es/wspsc/apiRestPuntosOnline/json/puntosEntregaOnline

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO WEB.

Este servicio web devuelve los puntos de entrega disponibles válidos para los parámetros introducidos.

3.1. Método puntosEntregaOnline request

Este método recoge en un JSON de entrada los parámetros obligatorios para la obtención de los PUDO online.

3.1.1. Parámetros de entrada

3.1.1.1. API / recurso

Nombre	Descripción	Formato	Obligatorio
CP	Código postal de los PUDOs que se quieran obtener. Si se deja en blanco, devuelve todos los PUDOs existentes, por orden de identificador.	String	NO
nPag	Página a mostrar	String	NO
nRegPag	Numero de registros por página, hay un límite máximo de 100	String	NO

3.2. Método puntosEntregaOnline response

Este método devuelve listado de PUDO por hojas

3.2.1. Parámetros de salida

3.2.1.1. Elementos

Nombre	Descripción	Formato	Obligatorio
error	Código del error	Integer	error
mensajeError	Mensaje del error	String	mensajeError
resultado	Listado PUDO	String	

3.2.1.2. Elementos del tipo "PUDO"

Nombre	Descripción	Tipo
codError	Si empieza con 0 es ok	String
desError	Es la descripción del error	String
ptoConv	PUDO	String
idPtoExterno	Identificación del PUDO	String
nombreProveedor	Nombre proveedor PUDO	String
nombrePtoConv	Nombre PUDO	String
ciudadPtoConv	Ciudad	String
codigoPostalPtoConv	Código postal	String
direccionPtoConv	Dirección	String
latitudPtoConv	Latitud	String
longitudPtoConv	Longitud	String
listaHorariosPtoConv	Horarios	String
hasMore	True = hay más hojas / False = no hay más hojas	String



3.2.1.3. Ejemplo de llamada

Estructura JSON – Ejemplo Request para Puntos Online

```
{
  "cp": "28032",
  "nPag": "1",
  "nRegPag": "100"
}
```

Estructura JSON – Ejemplo Response para Puntos Online

```
{
  "codError": 0,
  "desError": null,
  "ptoConv": [
    {
      "idPtoExterno": "0049659",
      "nombreProveedor": "Puntos Entrega",
      "nombrePtoConv": "MOVIL SHOW",
      "ciudadPtoConv": "MADRID",
      "codigoPostalPtoConv": "28032",
      "direccionPtoConv": "CALLE SAN CIPRIANO, 12 ",
      "latitudPtoConv": "40.40405668",
      "longitudPtoConv": "-3.60813228",
      "listaHorariosPtoConv": [
        {
          "dia": "1",
          "horario1": "10:00-14:30",
          "horario2": "17:00-21:00",
          "horario3": null,
          "horario4": null
        },
        {
          "dia": "2",
          "horario1": "10:00-14:30",
          "horario2": "17:00-21:00",
          "horario3": null,
          "horario4": null
        },
        {
          "dia": "3",
          "horario1": "10:00-14:30",
          "horario2": "17:00-21:00",
          "horario3": null,
          "horario4": null
        }
      ],
      "serviciopudo": {
        "entrega": true,
        "recogida": false
      },
      "aliasProveedor": "Puntos Entrega"
    },
    {
      "hasMore": "true"
    }
  ]
}
```

3.2.1.4. Listado código de error

Estos códigos de retorno irán acompañados del mensaje correspondiente para cada código.

Código	Tipo_error	Descripción
400	BAD_REQUEST	Parámetros incorrectos o mal formados
401	UNAUTHORIZED	Falta autenticación
403	FORBIDDEN	Sin permisos
500	INTERNAL_ERROR	Error interno del servidor

3.2.1.5. Ejemplo Listado de códigos de error.

A continuación, ejemplo de código de error.

```
{
  "timestamp": "2026-04-08T16:17:27.945+0000",
  "status": 400,
  "error": "Bad Request",
  "message": "JSON parse error: Unexpected character ('}' (code 125)): was expecting double-
quote to start field name; nested exception is com.fasterxml.jackson.core.JsonParseException:
Unexpected character ('}' (code 125)): was expecting double-quote to start field name\n at [Source:
(PushbackInputStream); line: 27, column: 2]",
  "path": "/apiRestPuntosOnline/json/getPuntosEntregaOnline "
}
```