

MESHCOM WATCH

Handbuch

LilyGo T-Watch-S3-Plus · Amateurfunk über LoRa 433 MHz

Firmware	1.0.3.90
Basis	SMashCom42 42.0.3.1
Stand	22.08.2026
Verfasser	Christian Raith, OE3LCR
Grundlage	Wolfgang Zelinka, OE3WAS

Dieses Handbuch beschreibt die Bedienung der Uhr vollständig —
von der Konsole bis zur Wischgeste.

MeshCom Watch — Handbuch 1.0.3.90

Inhalt

1 Über dieses Handbuch

- 1.1 Was die Uhr ist
- 1.2 Herkunft
- 1.3 Wie dieses Handbuch zu lesen ist

2 Inbetriebnahme

- 2.1 Was gebraucht wird
- 2.2 Firmware aufspielen
 - 2.2.1 Über den Browser
- 2.3 Erste Einstellungen
- 2.4 WLAN ohne Kabel einrichten

3 Grundbedienung

- 3.1 Die vier Gesten
- 3.2 Die zwei Tasten
- 3.3 Zwei Schleifen, ein Kreuzungspunkt
- 3.4 Der Schirm geht aus

4 Die Schirme im Einzelnen

- 4.1 Übersicht der Nachbarschaften
- 4.2 Ziffernblatt
- 4.3 Meldungen
- 4.4 Senden
- 4.5 Module — zwei Seiten
- 4.6 Stationen und Radar
- 4.7 Info
- 4.8 Setup
- 4.9 Update

5 Funken mit MeshCom

- 5.1 Empfangen
- 5.2 Senden
 - 5.2.1 Die fünf Textbausteine

5.2.2 Was die Farben sagen

5.3 ⚠️ Rot bedeutet zweierlei

5.4 Sendeleistung

5.5 Standort mitsenden

5.6 Selbsttätige Aussendungen

5.6.1 Positionsbausteine (Kachel „APRS“)

5.6.2 Quittungen (Kachel „Quittung“)

5.7 Die MeshCom-App am Telefon

6 Module ein- und ausschalten

6.1 Bedienung der Kacheln

6.2 Was die Farben bedeuten

6.3 Stromschienen

6.4 Seite 2: selbsttätige Aussendungen

7 Bedienung über die Konsole

7.1 Verbindung herstellen

7.2 Verfügbare Befehle

7.3 Zugangsdaten setzen

8 Firmware aktualisieren

8.1 Über die Luft

8.2 Das Kennwort — im öffentlichen Abbild zuerst setzen

8.3 Versionsprüfung

8.4 Über USB

9 Akku und Laufzeit

9.1 Was die Laufzeit bestimmt

9.2 Was man tun kann

9.3 Was die Uhr von selbst tut (Sparstufen, alle ab Werk an)

9.4 Das Akku-Logbuch

9.5 Der Akku-Schutz

10 Fehlersuche

10.1 Der Schirm bleibt schwarz, die Beleuchtung ist an

10.2 Die Uhr sendet nicht

10.3 Die Karte wird sofort rot

10.4 Kein Empfang

10.5 Ein Update hat den Stand zurückgesetzt

11 Anhang

11.1 Technische Eckdaten

11.2 Warum es zwei Versionsnummern gibt

11.3 Lizenz

11.4 Weiterführendes

1 Über dieses Handbuch

Dieses Handbuch beschreibt die **MeshCom Watch** — eine Amateurfunk-Firmware für die LilyGo T-Watch-S3-Plus, die das Gerät zu einer tragbaren MeshCom-Station macht.

Es richtet sich an Funkamateure, die die Uhr benutzen wollen, und setzt keine Programmierkenntnisse voraus. Wo es technisch wird, steht dabei, warum.

1.1 Was die Uhr ist

Ein MeshCom-Knoten, den man wie eine Armbanduhr bedient. LoRa-Nachrichten auf 433 MHz senden und empfangen, Positionen verfolgen, per WLAN und MQTT ans Netz — verpackt in eine Bedienung ohne Menübäume und Tastenkombinationen.

Drei Dinge bestimmen den Entwurf:

Funk zuerst	Wenn alles andere ausfällt, muss MeshCom-Empfang und -Senden funktionieren.
Eine Datei	Flashen wie bei Tasmota: eine <code>.bin</code> , ein Browser, fertig.
Lange durchhalten	Eine Uhr, die mittags leer ist, trägt niemand.

1.2 Herkunft

Die Firmware ist ein eigenständiger Zweig von **SMashCom42** von Wolfgang Zelinka (OE3WAS), weiterentwickelt von **Christian Raith** (OE3LCR). Die Bedienung ist eigenständig, der Funk-Kern wird vom Ursprungsprojekt nachgezogen. Beide Teile stehen unter MIT-Lizenz.

Die Uhr trägt deshalb **zwei Versionsnummern**: die eigene (1.0.3.90) und die des Standes, auf dem sie aufsetzt (SMashCom42 42.0.3.1). Beide stehen auf dem Info-Schirm.

1.3 Wie dieses Handbuch zu lesen ist

Wer die Uhr neu bekommen hat, liest der Reihe nach: Inbetriebnahme, Grundbedienung, dann die Schirme. Wer etwas Bestimmtes sucht, geht über das Inhaltsverzeichnis.

Kästen mit ⚠️ enthalten Dinge, die man einmal falsch macht und danach nie wieder — sie sind aus tatsächlichen Fehlversuchen entstanden, nicht aus Vorsicht.

2 Inbetriebnahme

2.1 Was gebraucht wird

- Eine **LilyGo T-Watch-S3-Plus**
- Ein **USB-Datenkabel** (kein reines Ladekabel — das überträgt keine Daten)
- Ein Rechner mit einem Browser, der Web Serial beherrscht: Chrome, Edge, Opera oder Brave

2.2 Firmware aufspielen

Die veröffentlichte `firmware.factory.bin` ist ein **Komplettabbild**: Bootloader, Partitionstabelle und Firmware liegen bereits an den richtigen Stellen. Sie wird immer an Offset `0x0` geschrieben.

⚠ An `0x0` gehört **nur** die `firmware.factory.bin`. Die `firmware.bin` ist das reine App-Abbild für Updates über die Luft und darf dort nicht verwendet werden.

2.2.1 Über den Browser

1. Die Uhr mit dem USB-Datenkabel anschließen. Alle Programme schließen, die den seriellen Anschluss belegen (serieller Monitor, `screen`).
2. craith.cloud/espflash öffnen.
3. Als Gerät **LilyGo T-Watch-S3-Plus** wählen.
4. **Verbinden & Flashen** anklicken und im Dialog den seriellen Anschluss der Uhr auswählen.
5. **Löschen** nur beim ersten Mal, beim Wechsel von einer anderen Firmware oder für einen Werksreset — dabei gehen auch alle gespeicherten Einstellungen verloren.
6. Den Vorgang vollständig abwarten, danach die Uhr neu starten.

Kommt keine Verbindung zustande: **BOOT** gedrückt halten (linke obere Taste), **RESET** kurz drücken (rechte obere Taste), **BOOT** loslassen, erneut versuchen.

2.3 Erste Einstellungen

Nach dem ersten Start kennt die Uhr weder Rufzeichen noch WLAN. Beides wird über die Konsole gesetzt — siehe das Kapitel zur Konsolenbedienung.

 **Ohne gültiges Rufzeichen sendet die Uhr nicht.** Empfangen kann sie sofort.

2.4 **WLAN ohne Kabel einrichten**

Findet die Uhr kein bekanntes Netz, spannt sie einen eigenen Zugangspunkt auf. Damit lassen sich Netz und Kennwort im Browser eintragen, ohne die Uhr anzustecken.

3 Grundbedienung

Die gesamte Bedienung kommt mit vier Gesten und zwei Tasten aus. Wer sie kennt, braucht dieses Handbuch nicht mehr.

3.1 Die vier Gesten

Geste	Wirkung
Wischen	Schirm wechseln — waagrecht und senkrecht
Tippen	Schalten: Modul ein/aus, Meldung senden, Auswahl treffen
Langdruck	Ansehen ohne zu schalten (etwa eine Modul-Detailseite)
Krone kurz	Zurück zum Ziffernblatt, von überall

3.2 Die zwei Tasten

Bedient wird mit zwei Tasten: der **Krone** und der **BOOT-Taste** (die linke obere — dieselbe, die beim Flashen hilft). Beide führen zu den drei Schirmen, die man am häufigsten braucht — ohne Wischen, auch mit dunklem Schirm:

Taste	Wirkung
Krone kurz	Ziffernblatt — der Heimweg von überall
BOOT einmal tippen	Modul-Schirm
BOOT doppelt tippen	Meldungen

Ist der Schirm dunkel, weckt der Tastendruck die Uhr **und** springt zum Ziel — anders als der Weck-Tipp auf den Schirm, der nur aufweckt.

⚠ **Die Krone nicht länger als sechs Sekunden halten.** Dann schaltet der Stromregler die Uhr hardwareseitig ab — das ist keine Funktion der Firmware, sondern in den Chip eingebaut. Wieder einschalten: Krone erneut lang drücken.

Wer die Uhr per Konsolenbefehl `--setAPP WZ` auf die SMashCom42-Oberfläche von OE3WAS stellt, bekommt dessen Tastenbelegung: Die BOOT-Taste gehört dann vollständig jenem Konzept, diese Firmware fasst sie dort nicht an.

⚠ **Wischen schaltet nie.** Das klingt selbstverständlich, war es aber nicht: LVGL meldet einen Langdruck bereits nach 400 ms, unabhängig davon, ob der Finger sich weiterbewegt. Jeder Wisch riss dadurch in eine Detailseite. Entschieden wird deshalb erst beim Loslassen — und wenn der Finger dabei gewandert ist, war es ein Wisch.

3.3 Zwei Schleifen, ein Kreuzungspunkt

Alle Schirme liegen auf zwei geschlossenen Schleifen, die sich beim **Ziffernblatt** kreuzen. Wer immer in dieselbe Richtung wischt, kommt dort wieder an — man kann sich nicht verlaufen.

- **Waagrecht** liegen die Dinge, die man im Betrieb braucht: Meldungen, Senden, Module, Stationen.
- **Senkrecht** liegt, was man selten braucht: Info, Setup, Update.

3.4 Der Schirm geht aus

Nach einer einstellbaren Zeit ohne Bedienung schaltet die Uhr Schirm und Beleuchtung ab. Ein Tipp weckt sie.

⚠ **Der Weck-Tipp löst nie eine Aussendung aus.** Ist der Schirm dunkel, weckt der erste Kontakt nur auf. Andernfalls hätte ein Griff an die Uhr in der Tasche gefunkt.

4 Die Schirme im Einzelnen

4.1 Übersicht der Nachbarschaften

Die folgende Tabelle ist beim Bau dieses Handbuchs aus dem Quelltext gelesen worden und gibt den tatsächlichen Stand wieder:

Schirm	← links	rechts →	↑ hoch	↓ runter
Akku	—	—	Modul 1	—
Audio	—	—	Modul 1	—
BLE	—	—	Modul 1	—
Gateway	—	—	Modul 1	—
GPS	—	—	Modul 1	—
Info	Stationen	Meldungen	Ziffernblatt	Setup
LoRa	—	—	Modul 1	—
Meldung	Meldungen	Senden	—	—
Meldungen	Ziffernblatt	Meldung	—	—
Modul 1	Senden	Stationen	Modul 2	Modul 2
Modul 2	Senden	Stationen	Modul 1	Modul 1
MQTT	—	—	Modul 1	—
NTP	—	—	Modul 1	—
OTA	Stationen	Meldungen	Setup	Ziffernblatt
Radar	Modul 1	Ziffernblatt	Stationen	—
Senden	Meldung	Modul 1	—	—
Setup	—	—	Info	OTA
Stationen	Modul 1	Ziffernblatt	—	Radar
Vibration	—	—	Modul 1	—
WLAN	—	—	Modul 1	—
Ziffernblatt	Stationen	Meldungen	OTA	Info

4.2 Ziffernblatt

Der Startschirm und die Mitte der Bedienung. Zeigt Uhrzeit mit Sekundenzeiger, Rufzeichen, Akkustand und den Verbindungszustand.

4.3 Meldungen

Empfangene Funkmeldungen, die neueste oben — vier je Blatt. Senkrecht Wischen blättert **seitenweise**: hoch zu den älteren, runter zu den neueren. Eine angetippte Meldung öffnet die Detailansicht mit vollem Text und Absender; beim Zurückgehen steht wieder dasselbe Blatt da, von dem aus geöffnet wurde.

Auch hier schließt sich die Schleife. Hinter dem letzten Blatt kommt wieder das erste, vor dem ersten das letzte — wie bei den Schirmen selbst. Man kann nicht ins Leere blättern.

Systemtelegramme des Netzes werden ausgefiltert — sie kämen sonst im Fünfminutentakt, 288-mal am Tag, und würden sowohl die Liste als auch den Schlaf der Uhr stören.

4.4 Senden

Fünf vorbereitete Textbausteine. Ein Tipp sendet — siehe das Kapitel zum Funken für die Bedeutung der Farben.

4.5 Module — zwei Seiten

Modul 1 ist ein Raster aus Kacheln: WLAN, MQTT, GPS, LoRa, NTP, Gateway, BLE, Audio, Vibration. Jede Kachel ist Schalter und Anzeige zugleich.

Ein Wisch nach unten führt auf **Modul 2**. Dort steht nicht mehr, welche Hardware läuft, sondern ob die Uhr **von sich aus** sendet — Positionsbake und Quittungen. Beide sind ab Werk aus. Senkrecht Wischen wechselt zwischen den beiden Seiten hin und her, in beide Richtungen.

4.6 Stationen und Radar

Wer wurde gehört, wie stark und wann. Ganz oben nach unten gewischt öffnet sich der **Radar**: die eigene Position in der Mitte, gehörte Stationen als Punkte ringsum, Norden fest oben.

4.7 Info

Die Gerätevisitenkarte: Firmwareversion, Basis, **MeshCom-Protokollfassung**, MAC-Adresse, Rufzeichen, Akkustand.

Die drei Zeilen ganz oben beantworten drei verschiedene Fragen:

Zeile	Frage
FW	Welcher Stand dieser Firmware läuft?
Basis	Auf welchem SMashCom42-Stand von OE3WAS setzt er auf?
MeshCom	Welche Sprache spricht die Uhr im Funknetz?

Die dritte ist die im Betrieb wichtigste: Zwei Geräte mit völlig verschiedener Firmware verstehen einander, solange diese Zahl zusammenpasst.

4.8 Setup

Drehung, Helligkeit, Abschaltzeit des Schirms.

4.9 Update

Firmware über die Luft — siehe eigenes Kapitel.

5 Funken mit MeshCom

5.1 Empfangen

Die Uhr hört ununterbrochen mit, solange das Funkmodul eingeschaltet ist. Empfangene Textmeldungen laufen im Meldungsschirm auf; Positionsmeldungen erscheinen dort **nicht**, ihre Koordinaten landen stattdessen in der Stationsliste und auf dem Radar.

Jedes Paket kommt üblicherweise mehrfach an — direkt und über Digipeater. Die Uhr merkt sich die letzten Kennungen und zeigt jede Meldung nur einmal.

5.2 Senden

Auf dem Sendeschirm eine der fünf Karten antippen.

5.2.1 Die fünf Textbausteine

Eine Uhr hat keine Tastatur. Die Auswahl richtet sich deshalb nach einer einzigen Frage: Was lässt sich am Handgelenk nicht tippen, wird im Funkbetrieb aber ständig gebraucht?

Karte	Was hinausgeht
Standort	 QTH <i>Locator</i> , gesendet von der T-Watch-S3 Plus  , 73 55 de <i>Vorname</i>
QSL	QSL, Meldung erhalten, danke
QRV	QRV, höre mit
Rapport	Wer hört mich? Rapport erbeten
TEST	TEST Sendepfad

Locator und „de *Vorname*“ entfallen, wenn keine Standortquelle bzw. kein Vorname (`--setname`) gesetzt ist — die Zeile beginnt dann direkt mit „gesendet von ...“.

⚠ **Auf der Karte steht wörtlich das, was hinausgeht.** Es gibt bewusst nur diese eine Textquelle. Eine getrennte Kurzfassung für die Anzeige gab es einen Tag lang — sie ist wieder verworfen worden: Wer am Handgelenk auf eine Karte tippt, muss vorher gelesen haben, was das Netz zu sehen bekommt. Zu lange Zeilen rollen deshalb durch, statt gekürzt zu werden.

Im Text steht **kein Rufzeichen**. MeshCom führt den Absender bereits im Paketkopf mit (0E3LCR-55>*); eine Wiederholung im Text wäre Doppelung und kostet Zeichen. Der Vorname am Ende der Standortkarte ist ausdrücklich gewollt und keine Kennung — die steht im Kopf.

Der TEST-Baustein trägt sein Wort mit Absicht am Anfang: MeshCom führt Meldungen, die mit **TEST** beginnen, in einer eigenen Test-Line. Wer den Sendeweg erprobt, gehört dorthin und nicht in den laufenden Verkehr. Umgekehrt heißt das: die übrigen vier Karten landen im **normalen** Verkehr.

5.2.2 Was die Farben sagen

Die Farbe der Karte sagt, wo die Meldung gerade steht:

Farbe	Bedeutung
🟠 orange	Auftrag angenommen, noch nicht gesendet
🟡 blau	abgestrahlt — das Paket hat den Sender verlassen
🟢 grün	vom Netz quittiert — die Meldung ist angekommen
🔴 rot	keine Quittung — oder zu früh getippt (siehe unten)

Der Weg von orange nach blau dauert etwa **eine Sekunde**. Bis grün vergehen typischerweise **vier bis elf Sekunden** — so lange braucht das Netz für die Quittung. Bleibt sie aus, wird die Karte nach **15 Sekunden** rot.

Die Zeiten sind gemessen, nicht geschätzt: Über sieben Aussendungen lagen die Quittungen bei 3,5 / 3,5 / 3,4 / 10,0 / 9,1 / 6,9 / 6,3 Sekunden.

5.3 ⚠ Rot bedeutet zweierlei

Zwischen zwei Aussendungen liegt ein **Mindestabstand von zehn Sekunden**. Er verhindert, dass das Netz geflutet wird und dass ein versehentlicher Doppeltipp am Handgelenk zweimal funkt.

Tippt man vorher erneut, wird die Karte **sofort rot** — obwohl nichts fehlgeschlagen ist.

Merksatz: *Rot unmittelbar nach dem Tipp* heißt „zu früh“. *Rot nach 15 Sekunden* heißt „keine Quittung“. Die Unterscheidung liegt in der Zeit, nicht in der Farbe.

5.4 Sendeleistung

Der LoRa-Detailschirm trägt einen Regler mit neun Stufen. Ganz links steht der **Empfangsbetrieb**: Die Uhr hört mit, sendet aber unter keinen Umständen.

⚠ Die Sperre sitzt bewusst dort und nicht bei „0 dBm Sendeleistung“ — das wären immer noch 1 mW und damit eine Aussendung.

5.5 Standort mitsenden

Die oberste Sendekarte trägt den eigenen Standort — ermittelt in einer festen Reihenfolge: zuerst der aktuelle GPS-Fix, sonst der zuletzt gemessene Fix dieser Laufzeit, sonst eine von Hand gesetzte Position (`--setLAT` / `--setLON`). Liefert nichts davon einen brauchbaren Standort, entfällt der Standort-Teil der Meldung ganz — es gibt **keinen erfundenen Ort**.

Der Locator auf der Karte wandert also mit: Wer unterwegs auf sie sieht, liest den Standort, an dem er gerade steht (oder, ohne jede Quelle, eine Zeile ganz ohne Standortangabe).

Der Name am Zeilenende („**de Vorname**“) kommt über das Kommando `--setname <Vorname>` (Konsole, App-Chat oder `/einstellungen` im Browser) — ohne gesetzten Namen endet die Meldung mit „73 55“ statt mit einem Namen.

5.6 Selbsttätige Aussendungen

Bis hierher sendet die Uhr **nur auf Tastendruck**. Zwei Dinge kann sie darüber hinaus von sich aus tun — beide sind im Auslieferungszustand **ausgeschaltet**.

Geschaltet werden sie auf der Kachelseite **Modul 2** (vom Modulschirm nach unten wischen), nicht bei den Modulkacheln: Auf Seite 1 wird Hardware ein- und ausgeschaltet, auf Seite 2 wird entschieden, ob die Uhr von sich aus auf Sendung geht.

5.6.1 Positionsbake (Kachel „APRS“)

Eingeschaltet meldet die Uhr ihren Standort **alle 30 Minuten** ins Netz.

- **Nur mit einer Position, die in dieser Laufzeit gemessen wurde** — vom eigenen GPS oder vom Telefon (siehe unten), und höchstens **60 Minuten** alt. Liegt keine vor, schweigt sie. Eine aufgehobene Altposition oder eine erfundene wäre im Netz schlimmer als gar keine. Die Sendekarte ist hier großzügiger (auch ein beliebig alter, in dieser Laufzeit gemessener Fix zählt, siehe oben) — aber auch sie erfindet nie einen Ort.
- **Ohne gültiges Rufzeichen** unterbleibt die Bake.
- Sie hat **Nachrang**: Steht eine Meldung des Benutzers an oder wartet eine Quittung, wird die Bake übersprungen und kommt beim nächsten Takt wieder. Eine Bake darf nie einer Meldung im Weg stehen, die jemand bewusst abgeschickt hat.
- Die erste Bake kommt nicht sofort nach dem Einschalten — da steht der Fix noch aus.

5.6.2 Quittungen (Kachel „Quittung“)

Eingeschaltet bestätigt die Uhr empfangene Meldungen selbsttätig — dieselbe Quittung, die die eigene Sendekarte grün werden lässt.

- Nur auf **neu** empfangene Rundrufmeldungen (Ziel *), nicht auf jedes gehörte Paket.
- Erst **nach der Entdopplung**: Dasselbe Paket kommt zwei- bis dreimal herein, dreifaches Quittieren würde das Netz belasten statt ihm zu helfen.

 **Wer beide Kacheln rot lässt, hat eine reine Empfangsstation** — sie sendet ausschließlich, wenn eine Sendekarte angetippt wurde. Das ist der Zustand, in dem die Uhr ausgeliefert wird.

5.7 Die MeshCom-App am Telefon

Mit eingeschalteter **BLE**-Kachel (Modul 1) findet die MeshCom-Handy-App die Uhr unter einem Namen, der mit **MC-** beginnt und auf das eigene Rufzeichen endet. Verbunden zeigt die App die Einstellungen der Uhr — samt der Netzwerkdaten des WLAN (IP-Adresse, Gateway, Subnetzmaske, DNS) — und liest den empfangenen Funkverkehr am großen Bildschirm mit.

Vier Dinge übernimmt die Uhr dabei vom Telefon:

- **Die Uhrzeit** — aber nur, wenn die eigene Uhr noch ungestellt ist (etwa nach langem Stromlos-Liegen). Eine gehende Uhr wird nicht verstellt.
- **Die Position**. Ist in der App „Position senden“ eingeschaltet, hält das Telefon die Position der Uhr aktuell — der Normalfall in Innenräumen, wo das eigene GPS keinen Fix bekommt. Ein **echter GPS-Fix der Uhr geht immer vor**. Die Telefon-Position wirkt überall: auf dem Radar, bei den Stationsentfernungen, am GPS-Schirm und in der Positionsake.
- **Die Landeskenntung** (Country-Auswahl in der App). Die Uhr nimmt nur Einstellungen an, die zu ihren Funkparametern passen (EU8 und US — beide funkgleich auf 433 MHz). Alles andere lehnt sie mit

Begründung ab: Für 868- oder 915-MHz-Länder ist ihre Antenne nicht gebaut.

- **Das APRS-Symbol und den Kommentar.** Das Symbol bestimmt, wie die Uhr auf den MeshCom-Karten erscheint (Vorgabe: Person zu Fuß); der Kommentar ist ein kurzer Text, den die Positionsbausteine mitsendet. Beides lässt sich in der App oder per Konsole einstellen (`--symid` , `--symcd` , `--atxt`) — die App zeigt immer genau das, was die Uhr wirklich sendet.

⚠ **Wer von Hand eine abweichende Position eingibt** (in der App oder per Konsole), muss „Position senden“ in der App **ausschalten** — sonst gewinnt beim nächsten Takt wieder die echte Telefon-Position. Das ist Absicht: Eine periodisch gemessene Position ist vertrauenswürdiger als eine einmal getippte.

Auch das **Chat-Fenster der App sendet** (seit 1.0.3.64, bewusste Entscheidung des Betreibers): Eine dort getippte Meldung geht über denselben Weg hinaus wie die Sendekarten — samt Rufzeichen-Pflicht und allen Sendesperren (Empfangsbetrieb und Akku-Schutz stoppen auch den App-Chat). Wer einen BLE-PIN setzt (`--btcode`), verlangt damit für Chat **und** Befehle die Anmeldung — das ist der vorgesehene Schutz gegen fremde Telefone in Reichweite.

Meldungen in den App-Gruppen (seit 1.0.3.70). Was die Uhr empfängt — an alle, an eine der eigenen Gruppen oder als Direktmeldung an das eigene Rufzeichen —, erscheint in der App im passenden Chat, egal ob es über Funk oder über das Gateway hereinkam; jede Meldung genau einmal. Ist die App gerade nicht verbunden, hebt die Uhr bis zu 20 Meldungen auf und liefert sie beim nächsten Verbinden nach. In der App getippte Meldungen gehen an alle; mit `{2321}Text` an eine Gruppe, mit `{0E3XYZ-12}Text` als Direktmeldung — die App setzt diese Klammern selbst, wenn man im jeweiligen Chat schreibt. Die eigenen Meldungen bekommen in der App ihre Häkchen: eines, wenn ein Digipeater sie weitergereicht hat, zwei, wenn das Netz sie quittiert hat.

6 Module ein- und ausschalten

Der Modul-Schirm zeigt jede Baugruppe als Kachel. Sie ist Schalter und Anzeige zugleich.

Es gibt **zwei Kachelseiten**, und die Trennung ist keine Platzfrage:

Seite	Kopfzeile	Was dort geschaltet wird
1	MODUL 1	Hardware — WLAN, MQTT, GPS, LoRa, NTP, Gateway, BLE, Audio, Vibration
2	MODUL 2	ob die Uhr von sich aus auf Sendung geht — Positionsbake, Quittungen

Zwischen beiden Seiten wird **senkrecht** gewischt — in beide Richtungen. Auch hier ist die Schleife geschlossen: Weiterwischen führt wieder auf die andere Seite, man landet nie in einer Sackgasse. Der waagrechte Ring bleibt davon unberührt, die zweite Seite nimmt niemandem einen Weg weg.

6.1 Bedienung der Kacheln

Handlung	Wirkung
Antippen (aus → ein)	Modul einschalten, die Detailseite öffnet sich von selbst
Antippen (ein → aus)	Modul ausschalten, kein Schirmwechsel
Langdruck auf ein eingeschaltetes Modul	Detailseite ansehen, ohne zu schalten
Wischen	nur Schirmwechsel

6.2 Was die Farben bedeuten

Die Kachelfarbe zeigt den Zustand auf einen Blick — ohne dass man die Detailseite öffnen muss. Sie sagt dabei **zweierlei**: was das Modul gerade tut, und ob sich die Kachel überhaupt antippen lässt.

Farbe	Bedeutung	Was ein Antippen bewirkt
 Grün	eingeschaltet	schaltet aus
 Rot	ausgeschaltet	schaltet ein
 Blau	vorhanden, aber nicht von Hand schaltbar	nichts — nur die Detailseite
 Grau	nicht vorhanden oder nicht nutzbar	nichts

Die einfache Merkregel: Bei **Rot und Grün** können Sie tippen — bei **Blau und Grau** gibt es nur etwas zu sehen. Eine graue Kachel ist kein Fehler: Sie bedeutet, dass diese Uhr die betreffende Ausstattung nicht hat.

Zwei Module machen es genauer, weil sie einen Zustand zwischen „aus“ und „liefert“ kennen:

GPS: rot = aus · orange = sucht · blau = letzte Position bekannt · grün = aktueller Fix

LoRa: rot = Funkmodul stromlos · blau = nur Empfang · grün = senden und empfangen

 **Grün heißt „eingeschaltet“, nicht „funktioniert“.** Die Farbe gibt wieder, was Sie eingestellt haben. Ob das Funkmodul auch wirklich antwortet oder der Satellitenempfänger einen Fix hat, steht auf der Detailseite — ein Langdruck auf die Kachel führt hin, ohne zu schalten.

6.3 Stromschienen

Ein ausgeschaltetes Modul wird nicht nur stillgelegt, sondern **stromlos geschaltet** — GPS und LoRa hängen an eigenen Schienen des Stromreglers. Das ist der Unterschied zwischen „schweigt“ und „verbraucht nichts“.

6.4 Seite 2: selbsttätige Aussendungen

Zwei Kacheln, beide im Auslieferungszustand **rot**:

Kachel	Eingeschaltet bedeutet
APRS	Die Uhr meldet ihren Standort alle 30 Minuten ins Netz — nur mit echtem GPS-Fix
Quittung	Die Uhr bestätigt empfangene Rundrufmeldungen selbsttätig

Die sieben übrigen Plätze sind frei und warten auf künftige Schalter.

⚠ Warum diese beiden nicht bei den Modulkacheln stehen: Ein eingeschaltetes LoRa-Modul heißt „die Uhr kann funken“, nicht „die Uhr funkt von selbst“. Wer nur mithören will, soll das Funkmodul einschalten dürfen, ohne damit unbemerkt zum Sender zu werden. Deshalb liegt die Entscheidung auf einer eigenen Seite.

Was die beiden im Funkbetrieb genau tun — Takt, Bedingungen, Vorrang — steht im Kapitel Funken mit MeshCom.

7 Bedienung über die Konsole

Die Uhr lässt sich vollständig über eine serielle Verbindung einstellen — nützlich für alles, wofür am Handgelenk die Tastatur fehlt, etwa das Rufzeichen oder die WLAN-Zugänge.

7.1 Verbindung herstellen

Die Uhr mit einem **USB-Datenkabel** anschließen und einen seriellen Monitor auf **115200 Baud** öffnen:

```
~/platformio/penv/bin/pio device monitor -b 115200
```

 **Das Öffnen der Verbindung startet die Uhr neu.** Das ist normal und nicht zu vermeiden — der ESP32-S3 startet über den nativen USB-Anschluss bei jedem Verbindungsaufbau neu.

Mehrere Befehle lassen sich in einer Zeile verketteten.

7.2 Verfügbare Befehle

Die folgende Liste ist beim Bau dieses Handbuchs aus dem Quelltext gelesen worden (`InfoHelp.cpp`) und umfasst **58 Befehle** — es ist dieselbe Liste, die die Uhr auf `--help` ausgibt.

Schreibweise: `<pflicht>` · `[wahlfrei]` · `a|b` für Alternativen. Ohne Argument zeigen die `--set` -Befehle den aktuellen Wert an.

Befehl	Argumente	Bedeutung
<code>--setCALL</code>	<code>[<rufzeichen>]</code>	Eigenes Rufzeichen setzen oder anzeigen - ohne gueltiges sendet die Uhr NICHT
<code>--setname</code>	<code>[<Vorname>\ none]</code>	Vorname am Ende von Schnellantwort 1 (QTH-Meldung, "...73 55 de "); max. 15 Zeichen, kein Leerzeichen; "none" loescht ihn - ohne Namen endet die Meldung mit "73 55"
<code>--setSSID</code>	<code>[<platz>]</code> <code><netzname>\ off\ none\ on</code>	WLAN-Netzname fuer Platz 1..3; "off" (oder "none", das schickt die RST-Taste der App) leert den Platz, nacktes "off" schaltet WLAN aus
<code>--setPWD</code>	<code>[<platz>]</code> <code><kennwort>\ off\ none</code>	WLAN-Kennwort fuer Platz 1..3 (verschluesselt abgelegt, nie im Protokoll); "off" oder "none" loescht es
<code>--setSSID1</code>	<code>[<netzname>]\ off</code>	Kurzschreibweise fuer Platz 1: alles nach dem Leerzeichen ist der Netzname (auch mit Ziffern am Anfang, z.B. "1 Etage")
<code>--setSSID2</code>	<code>[<netzname>]\ off</code>	wie <code>--setSSID1</code> , fuer Platz 2
<code>--setSSID3</code>	<code>[<netzname>]\ off</code>	wie <code>--setSSID1</code> , fuer Platz 3
<code>--setPWD1</code>	<code>[<kennwort>]\ off</code>	Kurzschreibweise fuer das Kennwort von Platz 1 (verschluesselt abgelegt, nie im Protokoll)
<code>--setPWD2</code>	<code>[<kennwort>]\ off</code>	wie <code>--setPWD1</code> , fuer Platz 2
<code>--setPWD3</code>	<code>[<kennwort>]\ off</code>	wie <code>--setPWD1</code> , fuer Platz 3

Befehl	Argumente	Bedeutung
<code>--setAppSlot</code>	<code>[<platz>]</code>	Legt fest, auf welchen WLAN-Platz (1..3) das WLAN-Formular der MeshCom-App (0x55) schreibt - ohne Wert zeigt den aktuellen Platz, Default 1
<code>--setMQTTserver</code>	<code>[<platz>] <adresse>\ off</code>	MQTT-Broker-Adresse fuer Platz 1 oder 2 setzen/anzeigen; " off" leert den GESAMTEN Platz (Server/Port/Benutzer/Kennwort)
<code>--setMQTTport</code>	<code>[<platz>] <port></code>	MQTT-Broker-Port fuer Platz 1 oder 2 (Standard 1883, wenn nicht gesetzt)
<code>--setMQTTuser</code>	<code>[<platz>] <benutzer>\ off</code>	MQTT-Benutzername fuer Platz 1 oder 2; "off" leert ihn (anonymer Zugang)
<code>--setMQTTpwd</code>	<code>[<platz>] <kennwort>\ off</code>	MQTT-Kennwort fuer Platz 1 oder 2 (verschluesstelt abgelegt, nie im Protokoll); "off" loescht es
<code>--setMQTTtopic</code>	<code><topic></code>	MQTT-Topic-Praefix (Voreinstellung "TWATCHS3"); '+', '#' und Leerzeichen sind unguelteig (MQTT-Wildcards, Broker trennt sonst)
<code>--setNTPserver</code>	<code>[<adresse>]\ on\ off</code>	Zeitserver setzen oder Zeitabgleich ein-/ausschalten
<code>--setTZ</code>	<code>[<zeitzone>]</code>	Zeitzone in POSIX-Schreibweise, z.B. CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
<code>--setLAT</code>	<code>[<grad>]</code>	Breitengrad von Hand setzen (Dezimalgrad) - wird dauerhaft gespeichert (NVS)

Befehl	Argumente	Bedeutung
<code>--setLON</code>	<code>[<grad>]</code>	Laengengrad von Hand setzen (Dezimalgrad) - wird dauerhaft gespeichert (NVS)
<code>--setALT</code>	<code>[<meter>]</code>	Hoehe von Hand setzen - wird dauerhaft gespeichert (NVS)
<code>--setGPS</code>	<code>on\ off</code>	Satellitenempfaenger ein- oder ausschalten (kappt auch die Stromschiene)
<code>--setGPSDEBUG</code>	<code>on\ off\ <stufe></code>	Ausfuehrlichkeit der GPS-Protokollausgabe (0 = aus, 2 = alles)
<code>--setOTAurl</code>	<code>[<adresse>]\ off</code>	Adresse des Update-Servers setzen, anzeigen oder loeschen
<code>--setOTApwd</code>	<code>[<kennwort>]\ none]</code>	Eigenes Kennwort fuer OTA-Update UND Webserver, XOR-verschleiert im NVS, wirkt sofort - ueberlebt einen Release-Build ohne eingebautes OTA_PASSWORD; 'none' loescht (dann zaehlt wieder nur das eingebaute Kennwort, falls vorhanden)
<code>--checkOTA</code>	—	Nur nachsehen, ob eine neuere Fassung bereitliegt - laedt NIE etwas herunter
<code>--startOTA</code>	—	Update von der gesetzten Adresse holen und einspielen (ohne Versionsvergleich)
<code>--web</code>	<code>on\ off</code>	Webserver der Uhr im Browser: Status, Meldungen lesen/sendern, Stationen, Einstellungen

Befehl	Argumente	Bedeutung
		(Rufzeichen/Position/APRS/Bake), Akku-Logbuch als CSV, JSON-API unter /api/*; Anmeldung wie OTA (admin); Vorgabe aus
<code>--setCTRY</code>	<code>[EU8\ US]</code>	Landeskennung im MeshCom-Netz - nur Laender mit unseren festen 433-MHz-Parametern
<code>--txpower</code>	<code>[<dBm>]</code>	LoRa-Sendeleistung 2..22 dBm, wird auf die naechste der 8 Stufen gelegt (App-Schieber); die Sendesperre bleibt dem Geraete-Schieber vorbehalten
<code>--setgrc</code>	<code>[<g1>;<g2>;...]</code>	MeshCom-Gruppen setzen (bis 6, je 0..99999, 0 = Platz leer) - Name und Listenform wie die Vorlage, auch der App-Weg
<code>--track</code>	<code>[on\ off]</code>	Positionsbake ein/aus - gleicher Schalter wie die APRS-Kachel (Name der Vorlage/App)
<code>--gps</code>	<code>[on\ off]</code>	GPS ein/aus wie die Kachel, samt Stromschiene (Name der Vorlage/App); <code>--setGPS</code> bleibt
<code>--symid</code>	<code>[/\ \\]</code>	APRS-Symboltabelle: / primaer, \ sekundaer (Namen wie die Vorlage, auch App-Befehl)
<code>--symcd</code>	<code>[<zeichen>]</code>	APRS-Symbolzeichen (Spalte in der Tabelle); Vorgabe [= Person zu Fuss
<code>--atxt</code>	<code>[<text>\ none]</code>	APRS-Kommentar hinter der Position (max 40 Zeichen); none loescht

Befehl	Argumente	Bedeutung
<code>--aprscomment</code>	<code>[<text>\ none]</code>	Gleichbedeutend mit <code>--atxt</code> (Name der Vorlage, wird von der App benutzt)
<code>--sendPOS</code>	—	Eigene Position einmalig aussenden
<code>--sendHEY</code>	—	Kurze Testmeldung aussenden
<code>--setBLE</code>	<code>on\ off</code>	Bluetooth ein-/ausschalten (wirkt sofort, Default aus - Werbung kostet Strom)
<code>--setAPP</code>	<code>WZ\ CR</code>	Boot-Bedienwelt waehlen oder anzeigen; “WZ” leitet bei uns ebenfalls auf CR um (CR_EEZShim ersetzt Wolfgangs EEZ-Screens)
<code>--setECOCPU</code>	<code>on\ off</code>	CPU-Takt bei dunklem Schirm auf 80 MHz senken (Vorgabe an; off = fest 240 MHz)
<code>--setECOGPS</code>	<code>on\ off</code>	GPS-Schiene abschalten, wenn 10 min kein Fix und die App frische Positionen liefert; wieder an, sobald die App-Versorgung abreisst (Vorgabe an)
<code>--setECOFIX</code>	<code>on\ off</code>	GPS-Sparpause: laeuft die Suche 10 min ohne Fix und liefert auch das Telefon keine frische Position, schaltet die Schiene 30 min ab und versucht es dann neu (Vorgabe an; Grund 3 im ECOGPS-Automaten, greift nur wenn ECOGPS die Telefon-Position nicht schon uebernimmt)

Befehl	Argumente	Bedeutung
<code>--setECOIMU</code>	<code>on\ off</code>	Bewegungssensor (BMA423): Handgelenk heben weckt den Schirm; liegt die Uhr 10 min still, geht GPS aus und die Bake pausiert, nach 2 min Ruhe blankt der Schirm nach 15 s (Vorgabe an; off = Sensor schlaeft)
<code>--tele</code>	<code>[on\ off\ send\ <min>]</code>	Uhrentelemetrie an den MeshCom-Server (von dort zu aprs.fi): Akku V, Ladung %, Chiptemperatur, Weckungen/h, LoRa-Empfang/h - Intervall 5..120 min (Vorgabe 30, an); send = naechste Zeile sofort; ohne Wert: Zustand
<code>--setCHGCUR</code>	<code>[<mA>]</code>	Ladestrom des Akkus in mA, wird auf die naechste der 6 Stufen 125 150 175 200 300 400 gelegt (derselbe Wert wie der Regler der Akku-Kachel, Vorgabe 300; ohne Wert: anzeigen). Achtung: 125 mA deckt den Eigenverbrauch mit GPS/WLAN/LoRa nicht - die Uhr entlaedt sich dann auch am Kabel
<code>--setVBUS</code>	<code>[<mA>]</code>	USB-Eingangsstromlimit des Ladechips, Stufen 100 500 900 1000 1500 2000 (Vorgabe 1500; 500 = USB-Norm - Versuch gegen den Ladeklemmer an schwachen USB-Ports; ohne Wert: anzeigen)
<code>--imu</code>	<code>[remap <0-7>]</code>	Bewegungssensor-Status: Achsen in mg, letzte/groesste Aenderung, Ruhe-Sekunden, Tilt-

Befehl	Argumente	Bedeutung
		Zaehler (zum Einmessen: Uhr flach = z etwa +1000); “remap ” stellt die Achsen-Zuordnung um, bis Handgelenk-Heben den Tilt-Zaehler treibt (bleibt gespeichert)
<code>--memory</code>	—	Speicher aufschluesseln (intern/DMA/PSRAM, frei und groesster Block)
<code>--csma</code>	—	Kollisionserkennung: wie oft der Kanal belegt war, Fehlalarme, Versuche
<code>--rxdiag</code>	<code>[<sek>]\ band\ later <sek>[<ort>]\ show\ clear\ off</code>	Hoert der Funkchip? Rauschen, Praeambel, Bandsweep; ‘later’ misst ohne Kabel, Ort kommt ohne Angabe automatisch aus GPS/gespeicherter Position/Heimat
<code>--relay</code>	<code>on\ off</code>	Weiterleitung (Digipeater) - ACHTUNG: sendet fremde Pakete SELBSTTAETIG weiter
<code>--gateway</code>	<code>on\ off\ nopus on\ off</code>	Gateway: Gehoertes geht ins Internet, Servermeldungen ins Funknetz - mit dem eigenen Rufzeichen; “nopus off” strahlt auch Positionen ab
<code>--btcode</code>	<code><6-stellig>\ 0</code>	BLE-PIN fuer die App setzen; 0 = kein Schutz (Zugang offen)
<code>--info</code>	—	Statusuebersicht ausgeben
<code>--help</code>	—	Diese Liste ausgeben
<code>--REBOOT</code>	—	Uhr neu starten

7.3 Zugangsdaten setzen

Bis zu **drei WLAN-Zugänge** lassen sich hinterlegen — auf zwei gleichwertigen Wegen: die Platznummer als **eigenes Argument** (`--setSSID 1 ...`) oder **am Befehlsnamen** (`--setSSID1 ...`). Beide Formen wirken gleich:

```
--setCALL OE3XYZ-12
--setSSID 1 MeinNetz      Netzname auf Platz 1
--setSSID1 MeinNetz       dasselbe, kurze Schreibweise
--setPWD 1 geheim         Kennwort dazu (die Uhr startet danach neu)
--setPWD1 geheim          dasselbe, kurze Schreibweise
--setSSID 2 Gastnetz      zweiter Zugang
--setSSID 2 off           Platz 2 wieder leeren
```

Beide Schreibweisen wirken **GLEICH**. Die kurze Form (Platzziffer am Befehlsnamen) erlaubt zusätzlich Netznamen, die selbst mit einer Ziffer beginnen (z. B. „1 Etage“), weil danach ALLES bis zum Zeilenende der Name ist — bei der langen Form würde die führende Ziffer sonst als Platzangabe verschluckt.

i Eine nackte Platzziffer zeigt an, statt zu setzen — bei beiden Schreibweisen (`--setSSID 2` genauso wie `--setSSID2`): für den Netznamen wird der aktuelle Wert angezeigt, für das Kennwort nur ob eines hinterlegt ist — der Wert selbst erscheint nie im Protokoll.

Das nackte `--setSSID off` schaltet **das gesamte WLAN** ab, nicht einen einzelnen Platz — zum Leeren eines Platzes gehört die Ziffer davor.

⚠ Ohne gültiges Rufzeichen sendet die Uhr nicht. Das ist Absicht: Eine Aussendung ohne Kennung ist im Amateurfunk nicht zulässig. Steht im Speicher kein brauchbarer Wert, unterbleibt die Aussendung — lieber gar nicht funken als ohne Kennung.

8 Firmware aktualisieren

8.1 Über die Luft

Der Update-Schirm liegt in der senkrechten Säule unter Setup. Zwei Wege stehen zur Wahl: eine Datei im Browser hochladen oder die Uhr das Update selbst von einer Adresse holen lassen. Beides ist durch ein Kennwort geschützt.

⚠ **Der Web-Server läuft nur, solange der Update-Schirm geöffnet ist.** Das ist Absicht: Der offene Schirm *ist* die Freigabe. Eine Uhr, die dauerhaft einen Server betreibt, wäre ein unnötiges Einfallstor.

8.2 Das Kennwort — im öffentlichen Abbild zuerst setzen

Das Abbild von craith.cloud/espflash bringt **kein** Update-Kennwort mit — absichtlich: Sonst trüge jede Uhr dasselbe, allgemein bekannte Kennwort. Ohne Kennwort bleibt der Update-Server aus, und der Browser meldet „Kein Kennwort konfiguriert“. Einmal setzen genügt, die Uhr merkt es sich:

```
--set0TApwd <kennwort>
```

Der Befehl gehört in die USB-Konsole (siehe das Kapitel zur Konsolenbedienung). Danach fragt der Browser nach dem Benutzer `admin` und diesem Kennwort. Dasselbe Kennwort öffnet auch den Webserver der Uhr (`--web on`). `--set0TApwd none` löscht es wieder.

⚠ **Kennwörter nicht über das Chat-Fenster der App eintippen.** Die Telefon-Tastatur macht aus `--` gern einen Gedankenstrich — ein so verunstalteter Befehl wäre eine gewöhnliche Meldung, und die geht über Funk. Seit 1.0.3.89 hält die Uhr Kennwort-Befehle grundsätzlich vom Funk fern, auch mit Gedankenstrich. Der sichere Weg bleibt trotzdem das Kabel: Was die Konsole sieht, sieht sonst niemand.

8.3 Versionsprüfung

Beim Öffnen des Schirms fragt die Uhr nach, ob eine neuere Fassung bereitliegt, und zeigt das Ergebnis an.

Verglichen wird die **eigene** Versionsnummer (`CR_VERSION`), nicht die des Ursprungsprojekts. Der Grund steht im Anhang — es ist die Geschichte eines Fehlers, der zweimal einen Tag Arbeit gekostet hat.

8.4 Über USB

Der zuverlässigste Weg bleibt das Kabel. Vorgehen wie bei der Erstinbetriebnahme.

9 Akku und Laufzeit

9.1 Was die Laufzeit bestimmt

Nicht der Schirm — das war die Überraschung einer Messung. In einem Tageslauf war er in sechs von 62 Stichproben an, also rund ein Zehntel der Zeit.

Die eigentlichen Verbraucher sind **GPS** und **LoRa-Empfang**, dazu das WLAN im Leerlauf.

9.2 Was man tun kann

- **GPS abschalten**, wenn die Position nicht gebraucht wird. Die Kachel kappt die Stromschiene wirklich, nicht nur die Auswertung.
- **WLAN abschalten**, wenn nur gefunkt werden soll.
- **Abschaltzeit des Schirms** kürzen (Setup).

9.3 Was die Uhr von selbst tut (Sparstufen, alle ab Werk an)

- **Stufe 1 — Prozessortakt:** Bei dunklem Schirm läuft der Prozessor mit einem Drittel des Takts; beim Wecken sofort wieder voll. `--setEC0CPU off` schaltet es ab.
- **Stufe 2 — GPS drinnen:** Findet GPS zehn Minuten keinen Fix und liefert die verbundene App frische Positionen, geht die GPS-Schiene aus; reißt die App-Versorgung ab, wieder an. `--setEC0GPS off`. (Wirkt nur mit dauerhaft verbundener App — im Alltag selten.)
- **Stufe 3 — Bewegungssensor (seit 1.0.3.70):** Handgelenk heben weckt den dunklen Schirm und führt zum Ziffernblatt. Liegt die Uhr zehn Minuten still (Nachttisch, Schreibtisch), geht GPS aus und die Positionsbake pausiert — die Position ändert sich ja nicht; die erste Bewegung schaltet beides wieder ein. Nach zwei Minuten Ruhe wird der Schirm nach jedem Wecken schon nach 15 s dunkel. `--setEC0IMU off` legt den Sensor schlafen; `--imu` zeigt, was er misst.

9.4 Das Akku-Logbuch

Die Uhr schreibt ihre eigene Entladekurve mit — alle fünf Minuten ein Messpunkt mit Spannung, Ladezustand und dem Zustand der Verbraucher. Die Aufzeichnung übersteht einen Neustart und wird beim Start ausgegeben.

9.5 Der Akku-Schutz

Unter 3600 mV bleiben nur noch rund 15 Minuten — die Uhr reagiert gestuft: sie dimmt den Schirm und kürzt die Abschaltzeit, schaltet unter 3500 mV GPS ab und sperrt das Senden (der Empfang läuft bis zuletzt), und schaltet sich bei etwa 3400 mV geordnet ab. Die Prozentanzeige taugt dabei wenig — die Spannung ist die belastbare Größe.

10 Fehlersuche

10.1 Der Schirm bleibt schwarz, die Beleuchtung ist an

Die Uhr startet gerade. Der Startvorgang dauert einige Sekunden, weil dabei das Akku-Logbuch ausgegeben wird.

 **Das Öffnen der seriellen Verbindung startet die Uhr neu.** Wer mitschneidet und dabei auf den Schirm sieht, beobachtet den Startvorgang — nicht einen Fehler.

10.2 Die Uhr sendet nicht

Der Reihe nach prüfen:

1. Steht ein **Rufzeichen** im Speicher? Ohne sendet die Uhr grundsätzlich nicht.
2. Steht der **Sendeleistungsregler** ganz links? Dann ist Empfangsbetrieb eingestellt.
3. Ist die **LoRa-Kachel** rot? Dann ist das Funkmodul stromlos.
4. Sind seit der letzten Aussendung **zehn Sekunden** vergangen?

10.3 Die Karte wird sofort rot

Der Mindestabstand von zehn Sekunden war noch nicht erreicht. Kurz warten, erneut tippen.

10.4 Kein Empfang

Nach dem Aufspielen einer neuen Firmware sind Meldungsliste und Stationstabelle leer — sie liegen im flüchtigen Speicher. Gespeicherte Einstellungen und das Akku-Logbuch überstehen den Neustart dagegen.

10.5 Ein Update hat den Stand zurückgesetzt

Server und Uhr trugen dieselbe Versionsnummer. Siehe Anhang.

11 Anhang

11.1 Technische Eckdaten

Rechnerkern	ESP32-S3, zwei Kerne, 240 MHz
Speicher	16 MB Flash, 8 MB PSRAM
Funkbaustein	SX1262, 433,175 MHz, Bandbreite 250 kHz, Spreizfaktor 11
MeshCom-Kennung	61 — der T-Watch-S3-Plus am 5. August 2026 von OE1KBC zugeteilt
MeshCom-Protokoll	4.35p — steht auf dem Info-Schirm und entscheidet, ob das Netz die Uhr versteht
Schirm	240 × 240 Bildpunkte
Firmware	1.0.3.90 (Basis SMashCom42 42.0.3.1)

11.2 Warum es zwei Versionsnummern gibt

Solange Uhr und Update-Server dieselbe Nummer trugen, meldete die Prüfung „aktuell“, während die Datei dahinter älter war. Zweimal an zwei Tagen hat ein Update dadurch einen ganzen Tag Arbeit gelöscht.

Seitdem entscheidet allein die eigene Nummer über Updates. Die Nummer des Ursprungsprojekts bleibt als Herkunftsangabe stehen und wird auf dem Info-Schirm als „Basis“ angezeigt.

11.3 Lizenz

MIT — © 2026 Wolfgang Zelinka (OE3WAS) und Christian Raith (OE3LCR).

Die Firmware enthält Bestandteile unter der LGPL-2.1 (BearSSL-Anbindung). Der zugehörige Quelltext liegt beim Web-Flasher zum Herunterladen bereit. Emoji-Grafiken sind Twemoji (CC-BY 4.0), Teile der Protokollbehandlung stammen aus der MeshCom-Firmware (MIT, icssw.org).

11.4 Weiterführendes

- `doku/Entscheidungen.md` — warum sich die Uhr an bestimmten Stellen so verhält
- `doku/Bedienkonzept.md` — der Entwurf hinter der Bedienung
- `README.md` — Kurzüberblick und Bauanleitung