Klassenkomposition - Aufgaben:

- 1. Erstellen Sie folgende Klassen. Wählen Sie geeignete Datentypen für die Felder. Erstellen Sie einen geeigneten Konstruktor. Erstellen Sie ausserdem Properties(get/set) fuer die Felder:
 - a. Musikstueck: Name, Dauer, Genre, Komponist, MusikLabel, AnzahlDownloads, Preis
 - b. **Komponist:** Kuenstlername, Vorname, Nachname, Alter, Nationalitaet, Abgabenprozentsatz, Geschlecht
 - c. **MusikLabel:** Name, Gruendungsdatum, Land, UmsatzProJahr, Abgabenprozentsatz, **LabelGruender**
 - d. LabelGruender: Vorname, Nachname, Nationalitaet, Geschlecht, Alter,

Erstellen Sie in der Main Methode 5 Musikstuecke mit verschiedenen Komponisten ,Labels und Labelgruendern .

2. Fügen Sie den Klassen aus Übung 1 folgende Funktionen hinzu.

a. Musikstueck:

- i. <u>DatenAusgeben()</u>: Soll saemtliche Daten eines Musikstuecks auf der Konsole ausgeben.
- ii. <u>double UmsatzBerechnen()</u>: Berechnet den Umsatz eines Online Stores fuer ein Musikstueck nach der Formel:

(Preis - Preis * AbgabgenprozentsatzKomponist – Preis * AbgabenprozentsatzLabel) * AnzahlDownloads

Der errechnete Preis soll von der Funktion zurueckgegeben werden.

b. Komponist:

- i. <u>DatenAusgeben()</u>: Soll saemtliche Daten eines Komponisten auf der Konsole ausgeben.
- ii. <u>Musikstueck MusikstueckErstellen(Musiklabel label, string name, double dauer, string genre, double preis)</u>: Erstellt ein Musikstueck mit den angegebenen Daten und gibt es zurueck. Der Komponist wird noch nicht gesetzt.
- iii. double UmsatzBerechnen(Musikstueck m): Berechnet den Umsatz fuer ein gegebenes Musikstueck und gibt den Wert zurueck. Der Umsatz berechnet sich mittels der Formel: Preis * AbgabenprozentsatzKuenstler * AnzahlDownloads.

c. MusikLabel:

- i. <u>DatenAusgeben():</u> Soll saemtliche Daten eines MusikLabels auf der Konsole ausgeben.
- ii. <u>double UmsatzbisJahrBerechnen(int jahr):</u> Berechnet den Umsatz eines Musiklabels seit dessen Gruendung. Die Formel zur Berechnung des Umsatzes lautet: (jahr Gruendungsjahr) * UmsatzProJahr.
 Wenn der Parameter jahr vor den Gruendungsjahr liegt soll 0 zurueckgegeben werden.
- iii. <u>bool WurdeGegründetVon(LabelGruender g):</u> Ueberprueft ob der gegebene LabelGruender das MusikLabel gegeründet hat. Gibt true zurueck wenn ja. Ansonsten false.

d. LabelGruender:

i. <u>DatenAusgeben():</u> Soll saemtliche Daten eines Labelgruenders auf der Konsole ausgeben.

Fuehren Sie jede Funktion aus um zu Testen ob alles Funktioniert.